

Super Cleaner

Båtpleie

Rengjøring og avfetting



PRODUKTBeskrivelse

Super Cleaner er et høykonsentrert rengjøringsmiddel. Løser voks, olje og forurensning effektivt. Kan brukes for hånd eller i høytrykkspyler. Avfetter og rengjør uten å skade gelcoat eller maling. Brukes alltid før voksing.

- * Meget effektiv til avfetting når den brukes i høye konsentrasjoner
- * Enkel å bruke.
- * Brukes før maling eller voksing
- * Kan også brukes til allmen rengjøring av båter, biler, kjølsvin og motorer
- * Biologisk nedbrytbar

PRODUKTInformasjon

Farge	YMB820
Densitet	0.98
Tørrestoffinnhold	30%
Blandingsforhold	Lett - medium rengjøring - 4-8 korker til 4 liter vann. Ved grovrengjøring - bruk produktet ufortynnet.
VOC	0 g/lt
Embalasje størrelse	500 ml

Tørke- og Overmalingstider

		Tørketider							
		Overmaling							
		Underlagets temperatur							
		5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Overmalt med		Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks	Min	Maks

BRUKSANVISNING

Forbehandling	Skyll med ferskvann og la tørke.
Metode	Velg passende dosering Tilsett antall kapsler som anbefalt av Super Cleaner til ferskvann. Påfør Super Cleaner på en fille eller svamp, og tørk over flaten som skal rengjøres med et lett trykk på hånden. Skyll med ferskvann.
Tips	Blande - Ristes godt før bruk.
Viktig informasjon	Produktets temperatur bør være minimum 5°C og maximum 35°C. Luft temperatur bør minst være 5°C og maks 35°C. Underlagets temperatur bør være minst 5°C og maks 35°C.
Kompabilitet/Underlag	Kan brukes på gelcoat, malte flater eller metall.
Påføringsmetoder	Pensel/Fille/Svamp.

TRANSPORT-, LAGRING OG SIKKERHETSINFORMASJON

Lagring	GENERELL INFORMASJON Kontakt med luft og ekstremt høye luft-temperaturer bør unngås. For å oppnå lengst mulig lagringstid for Super Cleaner må lokket være godt tilsatt og temperaturen mellom 5-35°C, og ikke eksponeres for direkte sollys. TRANSPORTINFORMASJON Super Cleaner bør transporteres og lagres under sikre og lukkede forhold.
Sikkerhet	GENERELT Les Helse og Sikkerhets teksten på etiketten. Opplysninger om HMS blir også gitt via Teknisk Båtråd. DEPONERING Kast ikke boksen i naturen og hell ikke rester i vasken hjemme. Bruk anviste avfallplasser. Det beste er å la malingen herde opp før den kastes. Rester av Super Cleaner kan ikke kastes i husholdavfallet eller annet sted uten tillatelse. Deponering av kjemisk avfall må kun skje på angitt plass av kommunen der du bor.
VIKTIG INFORMASJON	<i>Informasjonen som blir gitt i dette blad er ikke fullstendig. Så lenge det ikke er gjort en skriftlig henvendelse om produktets egenskaper for et spesifikt gjøremål brukes det på egen risiko og vi vil derfor ikke stå til ansvar for eventuelle skader som forårsakes av produktet (annet en dødsfall eller skader som et resultat av neglisjering). Informasjon i dette blad oppdateres kontinuerlig basert på det seneste tilgjengelige informasjon, erfaringer, tester og utvikling.</i>

Ytterligere informasjon får du hos våre forhandlere eller på www.yachtpaint.com.

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er eid av eller lisensiert til, AkzoNobel konsernet. © AkzoNobel 2015.