

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025

Versjon: 2.0.0

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn:** Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

**Gruppenavn:** Disinfection products

**UFI:** W4JM-R07W-M00R-X70Y

**Vare nr.**

| Vare nr. | Beskrivelse |
|----------|-------------|
| 600521   | 750 ml      |
| 600522   | 250 ml      |
| 600642   | 1000 ml     |

#### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Anbefalte bruksområder:** Desinfeksjon av glatte overflater.  
PT 2 Desinfeksjonsmidler og algermidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr.

Biocid. Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Anvendelse (BPR): Overflatedesinfeksjon PT2. Til generelle overflater. For profesjonelt bruk.

Tiltenkt formål (MDR): Bruksklar etanolbasert desinfeksjon for synlig rene overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr som tåler alkohol. For profesjonelt bruk.

**Bruk som frarådes:** Hånddesinfeksjon. Ved lengre tids kontakt med huden kan produktet tørke ut huden.

#### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

##### Leverandør

**Firma:** KiiltoClean AS  
**Adresse:** Hagaløkkveien 13  
**Post nr.:** 1383  
**Sted:** Asker  
**Land:** NORGE  
**E-post:** ordre.no@kiilto.com  
**Telefon:** +47 66 77 11 70  
**Hjemmeside:** www.kiilto.no

##### Produsent

**Firma:** KiiltoClean Oy  
**Adresse:** Tengströminkatu 6  
**Post nr.:** 20360  
**Sted:** Turku (EU)  
**Land:** FINLAND  
**Telefon:** +358 (0)20 7710 400  
**Hjemmeside:** www.kiilto.com

#### 1.4. Nødtelefonnummer

22 59 13 00 (Giftinformasjonen). Nødtelefonen er åpen hele døgnet.

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025

Versjon: 2.0.0

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**CLP-klassifisering:** Flam. Liq. 2;H225  
Eye Irrit. 2;H319

**Viktigste skadevirkninger:** Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon.

#### 2.2. Merkingselementer

##### Piktogrammer



**Signalord:** Fare

##### Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

##### Sikkerhetssetninger

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.  
Røyking forbudt.  
P233 Hold beholderen tett lukket.  
P305+351+338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skytt emballasje kan sorteres som plast.

##### Supplerende opplysninger

Anvendelse: Overflatedesinfeksjon.

Aktive stoffer: 623 g/kg Etanol.

Formuleringstype: Væske

Dosering: Overflaten bearbeides grundig med desinfeksjonsvæsken og holdes fuktig i henhold til nødvendig kontakttid. Se tabell på etiketten.

Anvendelse (BPR): Overflatedesinfeksjon PT2. Til generelle overflater. For profesjonelt bruk.

Tiltenkt formål (MDR): Bruksklar etanolbasert desinfeksjon for synlig rene overflater på ikke-invasivt medisinsk utstyr som tåler alkohol. For profesjonelt bruk.

#### 2.3. Andre farer

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

Hormonforstyrrende egenskaper: Ingen kjente.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2. Stoffblandinger

| Stoff       | CAS nr./ EC nr./ REACH-reg. nr.               | Konsentrasjon | Merknader | CLP-klassifisering                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Etanol      | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43-xxxx | 60 - 70 %     | 13, 15    | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>C ≥ 50%: Eye Irrit. 2;H319 |
| propan-2-ol | 67-63-0<br>200-661-7<br>01-2119457558-25-xxxx | 5 - 10 %      | 13        | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336             |

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025

Versjon: 2.0.0

|                    |                      |         |    |                                                                               |
|--------------------|----------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 2-metyl-2-propanol | 75-65-0<br>200-889-7 | < 0,1 % | 13 | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Acute Tox. 4;H332<br>STOT SE 3;H335 |
|--------------------|----------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------|

Se fullstendige H- / EUH-setninger under punkt 16.

13 = Det er fastsatt en nasjonal yrkeshygienisk grenseverdi for stoffet.

15 = REACH-registrert med en annen klassifisering enn i vedlegg VI til forordning 1272/2008.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Innånding:</b>        | Oppsøk frisk luft. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.                                                                                                           |
| <b>Svelging:</b>         | Skyl munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Oppsøk lege ved ubehag.                                                                              |
| <b>Hudkontakt:</b>       | Vask huden med vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.                                                                                                         |
| <b>Kontakt med øyne:</b> | Skyl straks med vann (helst øyeglass) i minst 5 minutter. Åpne øyet godt. Fjern eventuelle kontaktlinser. Oppsøk lege.                                          |
| <b>Generelt:</b>         | Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.<br>Meld alvorlige hendelser til Kiilto (asiakaspalvelu@kiilto.com) og lokal tilsynsmyndighet. |

#### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Direkte kontakt: Irriterer øynene. Gir svie og tåreflom.  
Avfetter og tørker ut huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud.  
Innånding: damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.  
Svelging kan forårsake ubehag og større mengder kan gi kvalme og rus symptomer.

#### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling. Ingen spesiell, øyeblikkelig behandling er nødvendig.

### AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

#### 5.1. Slukningsmidler

|                                      |                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Egnede brannslukningsmidler:</b>  | Slokk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Bruk vann eller vanntåke til nedkjøling av ikke antent lager. |
| <b>Ueguede brannslukningsmidler:</b> | Bruk ikke vannstråle siden det kan spre brannen.                                                               |

#### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer: Meget brannfarlig væske og damp. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Farlige forbrenningsprodukter: Karbonmonoksid og karbondioksid.

#### 5.3. Råd til brannmannskaper

Hvis det kan gjøres uten fare, fjernes beholdere fra det branntruede området. Unngå innånding av damp og røykgass, oppsøk frisk luft. Bruk et uavhengig friskluftsapparat med overtrykk sammen med kjemisk verne drakt bare der personlig kontakt (nærkontakt) er sannsynlig.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>For ikke-innsatspersonell:</b> | Stopp evt. lekkasjer hvis dette kan gjøres uten risiko. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Røyking og bruk av åpen ild forbudt. Pass deg for oppsamling av damper som danner eksplosive konsentrasjoner. Damp kan akkumuleres i lavtliggende områder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene. |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025  
Versjon: 2.0.0

**For innsatspersonell:** I tillegg til ovenstående: Normalt vernetøy anbefales, tilsvarende NS-EN 469.

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Unngå unødvendige utslipp til omgivelsene.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sørg for god ventilasjon.

Søl inndemmes og oppsamles med sand eller annet absorberende, ikke brennbart materiale og overføres til egnede avfallsbeholdere.

Tørk opp mindre utslipp med en klut.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Se punkt 8 for type verneutstyr. Se punkt 13 for kassering.

**Øvrig informasjon:** Mindre søl fra enkeltforpakninger forventes ikke å føre til ansamling av damp i eksplosive konsentrasjoner.

## AVSNITT 7: Håndtering og lagring

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Produktet må brukes på steder med god ventilasjon. Røyking og bruk av åpen ild forbudt. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr. Vask hendene før pauser og før toalettbesøk, og når arbeidet er slutt. Rennende vann og øyeglass må være tilgjengelige.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforeneligheter

Må oppbevares utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, medisiner og lignende.

Under oppbevaring skal originalemballasjen holdes tett lukket. Må ikke oppbevares sammen med følgende: Oksidasjonsmidler.

Oppbevaringstemperatur: 5-25 °C.

Oppbevares i overensstemmelse med 'Forskrift om håndtering av farlig stoff.'

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen.

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1. Kontrollparametrer

#### Yrkesmessig eksponeringsgrense

| Stoffnavn          | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Fiber/cm <sup>3</sup> | Bemerkninger | Anmerkninger |
|--------------------|-----|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| Etanol             | 500 | 950               |                       |              |              |
| propan-2-ol        | 100 | 245               |                       |              |              |
| 2-metyl-2-propanol | 25  | 75                |                       |              | H, T         |

H = Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

T = Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemisk stoff i pustesonen som ikke skal overskrides.

**Målemetoder:** Samsvar med administrative normer kan kontrolleres med yrkeshygieniske målinger på arbeidsplassen.

**Rettsgrunnlag:** Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), FOR 2011-12-06 nr 1358. Sist endret ved FOR-2024-05-15-785.

### PNEC

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025

Versjon: 2.0.0

| Etanol, cas-no 64-17-5                     |              |                  |                       |      |
|--------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|------|
| Eksposering                                | Verdi        | Vurderingsfaktor | Ekstrapoleringsmetode | Merk |
| PNEC-vann (uregelmessige utslipp)          | 2,75 mg/l    |                  |                       |      |
| PNEC-vann (sjøvann)                        | 0,79 mg/l    |                  |                       |      |
| PNEC-vann (uregelmessige utslipp)          | 2,75 mg/l    |                  |                       |      |
| PNEC-sediment (ferskvann)                  | 3,6 mg/kg    |                  |                       |      |
| PNEC-sediment (sjøvann)                    | 2,9 mg/kg    |                  |                       |      |
| PNEC STP (behandlingsanlegg for spillvann) | 580 mg/l     |                  |                       |      |
| PNEC-jord                                  | 0,63 mg/kg   |                  |                       |      |
| PNEC-vann (ferskvann)                      | 0,96 mg/l    |                  |                       |      |
| propan-2-ol, cas-no 67-63-0                |              |                  |                       |      |
| Eksposering                                | Verdi        | Vurderingsfaktor | Ekstrapoleringsmetode | Merk |
| PNEC-vann (ferskvann)                      | 140,9 mg/l   |                  |                       |      |
| PNEC-vann (sjøvann)                        | 140,9 mg/l   |                  |                       |      |
| PNEC-vann (uregelmessige utslipp)          | 140,9 mg/l   |                  |                       |      |
| PNEC STP (behandlingsanlegg for spillvann) | 2251 mg/l    |                  |                       |      |
| PNEC-jord                                  | 552 mg/kg dw |                  |                       |      |
| PNEC-jord                                  | 28 mg/kg     |                  |                       |      |

### DNEL - arbeidere

| Etanol, cas-no 64-17-5                                                      |                        |                  |                     |                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|
| Eksposering                                                                 | Verdi                  | Vurderingsfaktor | Doseringsdeskriptor | Hovedvirkningsparameter | Merk |
| Innånding DNEL (akutt eksponering/korttids eksponering – lokale virkninger) | 1900 mg/m <sup>3</sup> |                  |                     |                         |      |
| Dermal DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)                   | 343 mg/kg bw/day       |                  |                     |                         |      |
| Innånding DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)                | 950 mg/m <sup>3</sup>  |                  |                     |                         |      |
| propan-2-ol, cas-no 67-63-0                                                 |                        |                  |                     |                         |      |
| Eksposering                                                                 | Verdi                  | Vurderingsfaktor | Doseringsdeskriptor | Hovedvirkningsparameter | Merk |
| Dermal DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)                   | 888 mg/kg bw/day       |                  |                     |                         |      |
| Innånding DNEL (langtidseksponering – systemiske virkninger)                | 500 mg/m <sup>3</sup>  |                  |                     |                         |      |

### DNEL - generell befolkning

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025

Versjon: 2.0.0

| Etanol, cas-no 64-17-5                                                         |                       |                  |                     |                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------|
| Eksposering                                                                    | Verdi                 | Vurderingsfaktor | Doseringsdeskriptor | Hovedvirkningsparameter | Merk |
| Dermal DNEL<br>(langtidseksponering – systemiske virkninger)                   | 206 mg/kg bw/day      |                  |                     |                         |      |
| Oral DNEL<br>(langtidseksponering – systemiske virkninger)                     | 87 mg/kg bw/day       |                  |                     |                         |      |
| Innånding DNEL<br>(langtidseksponering – systemiske virkninger)                | 114 mg/m <sup>3</sup> |                  |                     |                         |      |
| Innånding DNEL<br>(akutt eksponering/korttids eksponering – lokale virkninger) | 950 mg/m <sup>3</sup> |                  |                     |                         |      |
| propan-2-ol, cas-no 67-63-0                                                    |                       |                  |                     |                         |      |
| Eksposering                                                                    | Verdi                 | Vurderingsfaktor | Doseringsdeskriptor | Hovedvirkningsparameter | Merk |
| Dermal DNEL<br>(langtidseksponering – systemiske virkninger)                   | 319 mg/kg bw/day      |                  |                     |                         |      |
| Oral DNEL<br>(langtidseksponering – systemiske virkninger)                     | 26 mg/kg bw/day       |                  |                     |                         |      |
| Innånding DNEL<br>(langtidseksponering – systemiske virkninger)                | 89 mg/m <sup>3</sup>  |                  |                     |                         |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eksponeringskontroll:</b>                              | Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr skal være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal være av nyeste versjon. Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av bruksområde. |
| <b>Egnede tiltak for eksponeringskontroll:</b>            | Bruk verneutstyr som angitt nedenfor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Personlig verneutstyr, beskyttelse av øyne/ansikt:</b> | Ikke påkrevd for normal forventet bruk.<br>Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene. Øyenvern skal samsvare med EN 16321.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Personlig verneutstyr, beskyttelse av hud:</b>         | Ikke påkrevd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Personlig verneutstyr, håndvern:</b>                   | Bruk vernehansker ved direkte hudkontakt. Materialtype: Nitrilgummi/ Butylgummi.<br>Tykkelse: >0,3 mm.<br>Gjennomtrengningstid: > 8 timer.<br>Hansker skal samsvare med EN 374.<br>En hanskes egnethet og slitestyrke avhenger av bruken, f.eks. kontaktfrekvens og -varighet, hanskematerialets tykkelse, funksjonalitet og motstandsdyktighet mot kjemikalier. Konsulter alltid hanskeleverandøren.                                 |
| <b>Personlig verneutstyr, åndedrettsvern:</b>             | Normalt ikke nødvendig.<br>Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes åndedrettsvern. Filtertype: A. Åndedrettsvern skal samsvare med en av følgende standarder: EN 136/140/145.                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025

Versjon: 2.0.0

**Miljøeksponeringstiltak:** Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

| Parameter        | Verdi/enhet                              |
|------------------|------------------------------------------|
| Aggregattilstand | Flytende                                 |
| Farge            | Klar                                     |
| Lukt             | Alkohol                                  |
| Løselighet       | Blandbart med følgende: Vann. Alkoholer. |

| Parameter                            | Verdi/enhet   | Anmerkninger                     |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|
| Luktterskel                          | Ingen data    |                                  |
| Smeltepunkt                          | ~ -114 °C     | Ethanol @ 101325 Pa              |
| Frysepunkt                           | ~ -114 °C     | Ethanol @ 101325 Pa              |
| Startkokepunkt og kokepunktintervall | ~ 80 °C       |                                  |
| Antennelighet (fast stoff, gass)     |               | Ikke relevant, se flammepunkt.   |
| Antennelsesgrenser                   | Ingen data    |                                  |
| Ekspljosjonsgrenser                  | 3,3 - 19 vol% | Ethanol                          |
| Flammepunkt                          | < 21 °C       | ASTM D 3278                      |
| Selvantennelsestemperatur            | ~ 425 °C      | Ethanol @ 101325 Pa              |
| Nedbrytningstemperatur               | Ingen data    |                                  |
| pH (bruksferdig oppløsning)          | 6 - 8         | Som levert. (brukes ufortynnet). |
| pH (konsentrat)                      | 6 - 8         | Som levert.                      |
| Kinematisk viskositet                | Ingen data    |                                  |
| Viskositet                           | Ingen data    |                                  |
| Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann | Ingen data    |                                  |
| Damptrykk                            | ~ 5,9 kPa     | Ethanol @ 20 °C                  |
| Tetthet                              | Ingen data    |                                  |
| Relativ tetthet                      | 870 - 880 -   |                                  |
| Relativ damptetthet                  | > 1           | Referansegass: Luft = 1          |
| Relativ tetthet (sat. luft)          | Ingen data    |                                  |
| Spesielle egenskaper                 | Ingen data    |                                  |

#### 9.2. Andre opplysninger

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Sterke oksidasjonsmidler.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Damper fra produktet er tyngre enn luft og kan spres langs gulvet. Damp og luft kan danne eksplosive blandinger.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler.

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025

Versjon: 2.0.0

### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen ved de anbefalte oppbevaringsforhold.

Produktet spaltes ved brann eller oppvarming til høye temperaturer, og det kan dannes brennbare og giftige gasser. Blant annet: Karbonmonoksid og karbondioksid.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

##### Akutt toksisitet - oral:

###### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi        | Konklusjon | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| Rotte     | LD50     |                  | > 2000 mg/kg |            | OECD TG 401 | Leverandør |

###### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi        | Konklusjon | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Rotte     | LD50     |                  | > 2000 mg/kg |            |            | Leverandør |

Kan forårsake ubehag ved svelging. Inntak av større mengder kan forårsake hodepine, kvalme, svimmelhet og rus symptomer. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

##### Akutt toksisitet - dermal:

###### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi        | Konklusjon | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| Kanin     | LD50     |                  | > 2000 mg/kg |            | OECD TG 402 | Leverandør |

###### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi        | Konklusjon | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Kanin     | LD50     |                  | > 2000 mg/kg |            |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

##### Akutt toksisitet - innånding:

###### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi     | Konklusjon | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Mus       |          | 4 h              | > 20 mg/l |            |            | Leverandør |

###### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi     | Konklusjon | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| Rotte     | LC50     | 8 h              | > 20 mg/l |            |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

##### Etsing/hudirritasjon

###### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype   | Eksponeeringstid | Verdi | Konklusjon | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|------------|------------------|-------|------------|-------------|------------|
| Kanin     | Irritasjon |                  |       |            | OECD TG 404 | Leverandør |

###### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi | Konklusjon       | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-------|------------------|------------|------------|
| Kanin     |          |                  |       | Ikke-irriterende |            | Leverandør |

Avfetter og tørker ut huden. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

##### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

###### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Verdi | Konklusjon            | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-------|-----------------------|-------------|------------|
| Kanin     |          |                  |       | Moderat øyeirritasjon | OECD TG 405 | Leverandør |

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025

Versjon: 2.0.0

### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Verdi | Konklusjon  | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|-----------------|-------|-------------|------------|------------|
| Kanin     |          |                 |       | Irriterende |            | Leverandør |

Direkte kontakt: Irriterer øynene. Gir svie og tåreflom.

### Åndedrettssensibilisering eller hudsensibilisering

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Verdi | Konklusjon            | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|----------|-----------------|-------|-----------------------|-------------|------------|
| Marsvin   |          |                 |       | Ikke sensibiliserende | OECD TG 406 | Leverandør |

### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype     | Eksposeringstid | Verdi | Konklusjon            | Testmetode | Kilde      |
|-----------|--------------|-----------------|-------|-----------------------|------------|------------|
| Marsvin   | Buehler-Test |                 |       | Ikke sensibiliserende |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Kimcellemutagenitet:** Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

**Kreftfremkallende egenskaper:** Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

**Skadelig for reproduksjonsevnen:** Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

**Enkel STOT-eksponering:** Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

**Gjentatt STOT-eksponering:** Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

**Skadelig for luftveiene:** Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Ikke teknisk mulig å skaffe til veie testdata.

### 11.2. Opplysninger om andre farer

**Hormonforstyrrende egenskaper:** Ingen kjente.

**Andre toksikologiske virkninger:** Produktet avgir damp fra organiske løsemidler, som kan gi døsighet og svimmelhet. Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Testdata foreligger ikke.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1. Giftighet

#### Etanol, cas-no 64-17-5

| Organisme                     | Art(er)                  | Eksposeringstid | Testtype | Verdi      | Konklusjon | Testmetode | Kilde      |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Fisk                          | Leuciscus idus melanotus | 48 h            |          | > 100 mg/l |            |            | Leverandør |
| Alger eller andre vannplanter | Chlorella pyrenoidosa    |                 |          | 5000 mg/l  |            |            | Leverandør |
| Krepsdyr                      | Daphnia magna            | 24 h            |          | > 100 mg/l |            |            | Leverandør |
| Bakterier                     | Pseudomonas putida       | 16 h            |          | 6500 mg/l  |            |            | Leverandør |

### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Art(er)                  | Eksposeringstid | Testtype | Verdi      | Konklusjon | Testmetode | Kilde      |
|-----------|--------------------------|-----------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| Fisk      | Leuciscus idus melanotus | 48 h            | LC50     | > 100 mg/l |            |            | Leverandør |

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025

Versjon: 2.0.0

|                               |                         |      |      |            |  |  |            |
|-------------------------------|-------------------------|------|------|------------|--|--|------------|
| Krepsdyr                      | Daphnia magna           | 48 h | EC50 | > 100 mg/l |  |  | Leverandør |
| Alger eller andre vannplanter | Scenedesmus subspicatus | 72 h |      | > 100 mg/l |  |  | Leverandør |

Produktet er ikke klassifiseringspliktig. Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Lett bionedbrytbar.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen forventet bioakkumulering.

### 12.4. Mobilitet i jord

Løselig i vann. Produktet inneholder organiske løsningsmidler som fordamper lett fra alle overflater.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet inneholder ikke PBT- eller vPvB-stoffer.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen kjente.

### 12.7. Andre skadevirkninger

Ingen kjente.

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Unngå unødvendige utslipp til omgivelsene. Samle søl og avfall i lukkede, tette beholdere for kassering i henhold til reglene om behandling av farlig avfall. Avfallet skal deklarerer og leveres til innsamlere og anlegg godkjent for håndtering av farlig avfall.

Kluter med organiske oppløsningsmidler: EAL-kode: 15 02 02 absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernekluder, som er forurensset av farlige stoffer.

Tom, rensset emballasje bør leveres til gjenbruk. Urenset emballasje kasseres via lokale systemer for avfallshåndtering.

#### Avfallskategori:

Avhengig av sluttanvendelsen:

07 07 04\* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

16 03 05\* organisk avfall som inneholder farlige stoffer

18 02 05\* kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

7042 Organiske løsemidler uten halogen.

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### Landtransport (ADR/RID)

|                                  |                                                |                         |                                                                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 14.1. FN-nummer eller ID-nummer: | 1987                                           | 14.4. Emballasjegruppe: | II                                                                |
| 14.2. FN-forsendelsesnavn:       | ALKOHOLER, N.O.S.<br>(Etanol)<br>(propan-2-ol) | 14.5. Miljøfarer:       | Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre). |
| 14.3. Transportfareklasse(r):    | 3                                              |                         |                                                                   |
| Fareetikett(er):                 | 3                                              |                         |                                                                   |
| Farenummer:                      | 33                                             | Tunnelrestriksjonskode: | D/E                                                               |

### Transport på innlands vannveier (ADN)

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025  
Versjon: 2.0.0

|                                         |                                                |                                |                                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer:</b> | 1987                                           | <b>14.4. Emballasjegruppe:</b> | II                                                                |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn:</b>       | ALCOHOLS, N.O.S.<br>(Ethanol)<br>(propan-2-ol) | <b>14.5. Miljøfarer:</b>       | Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre). |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>    | 3                                              |                                |                                                                   |
| <b>Fareetikett(er):</b>                 | 3                                              |                                |                                                                   |
| <b>Transport i tankskip:</b>            |                                                |                                |                                                                   |

### Sjøtransport (IMDG)

|                                         |                                                |                                          |                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer:</b> | 1987                                           | <b>14.4. Emballasjegruppe:</b>           | II                                         |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn:</b>       | ALCOHOLS, N.O.S.<br>(Ethanol)<br>(propan-2-ol) | <b>14.5. Miljøfarer:</b>                 | Produktet er ikke en Marine Pollutant (MP) |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>    | 3                                              | <b>Navn på miljøfarlig(e) stoff(er):</b> |                                            |
| <b>Fareetikett(er):</b>                 | 3                                              | <b>IMDG Code segregation group:</b>      | - Ingen -                                  |
| <b>EmS:</b>                             | F-E, S-D                                       |                                          |                                            |

### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                         |                                                |                                |    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| <b>14.1. FN-nummer eller ID-nummer:</b> | 1987                                           | <b>14.4. Emballasjegruppe:</b> | II |
| <b>14.2. FN-forsendelsesnavn:</b>       | ALCOHOLS, N.O.S.<br>(Ethanol)<br>(propan-2-ol) | <b>14.5. Miljøfarer:</b>       |    |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>    | 3                                              |                                |    |
| <b>Fareetikett(er):</b>                 | 3                                              |                                |    |

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ingen.

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

**Øvrig informasjon:** Kan transporteres som begrenset mengde i sammensatt emballasje iht ADR 3.4. Kombinasjonsemballasje: maks. 1 l/inneremballasje og maks. 30 kg/kolli. Strek- eller krympefolie: maks. 20 kg/kolli.  
Kan transporteres som begrenset mengde i sammensatt emballasje iht IMDG 3.4. Kombinasjonsemballasje: maks. 1 l/inneremballasje og maks. 30 kg/kolli. Strek- eller krympefolie: maks. 20 kg/kolli.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

**Deklarasjonsnummer (PRN-nr.):** 624851

**Spesielle hensyn:** Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.  
Forskrift (EU) i EU-parlamentet og Unionsrådet angående godkjenning og bruk av biocidprodukter. FOR-2017-04-18-480 Forskrift om biocider (biocidforskriften) med senere endringer.  
Forskrift 2008 nr. 516. Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensnig av kjemikalier (REACH).  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 (SDS).  
Direktiv 2012/18/EU (Seveso), P5c BRENNBARE VÆSKER: kolonne 2: 5 000 t, kolonne 3: 50 000 t.

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025

Versjon: 2.0.0

Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Personer under 18 år må ikke bruke eller utsettes for produktet i yrkesmessig sammenheng. Ungdom over 15 år er imidlertid unntatt fra denne regelen hvis produktet inngår som et nødvendig ledd i en utdanning.

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (Forskrift om håndtering av farlig stoff).

FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Forskrift om deklarerings av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).

### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Øvrig informasjon: Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke utført.

### AVSNITT 16: Andre opplysninger

#### Versjonslogg og angivelse av endringer

| Versjon | Revisjonsdato | Ansvarlig             | Endringer                                            |
|---------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| 2.0.0   | 23.06.2025    | KiiltoClean A/S (SKP) | 1.2, 2.2, 4.1, 16                                    |
| 1.3.0   | 13.06.2025    | KiiltoClean A/S (SKP) | Vare nr. + 16                                        |
| 1.2.0   | 27.05.2025    | KiiltoClean A/S (SKP) | 1.2, 2.2, 16                                         |
| 1.1.0   | 30.04.2025    | KiiltoClean A/S (SKP) | 1.2, 1.3, 2.2, 8.1 (OEL-ref.), 16                    |
| 1.0.0   | 25.03.2024    | KiiltoClean A/S (SKP) | Ny software, erstatter tidligere EcoOnline versjoner |

#### Forkortelser:

DNEL: Derived No Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
STOT: Specific Target Organ Toxicity  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

#### Referanser til litteratur og datakilder:

ECHA reg. sub.: ECHA database for information on registered substances.

#### Øvrig informasjon:

Ytterligere informasjon kan fås på post.no@kiilto.no eller telefon +47 66 77 11 70.

#### Råd ifm. opplæring:

Grundig kjennskap til dette sikkerhetsdatabladet skal være påkrevd.

#### Dato:

23.06.2025

#### Klassifiseringsmetode:

Beregning på grunnlag av farene ved de kjente bestanddelene. Testdata.

#### Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H332 Farlig ved innånding.  
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

#### Produkttype:

PT 2 Desinfeksjonsmidler og algemidler som ikke er ment for bruk direkte på mennesker eller dyr.

#### SDS utarbeidet av

Firma: KiiltoClean A/S  
Adresse: Frederik Plums Vej 2

# Sikkerhetsdatablad

## Antibac Overflatedesinfeksjon 75 %

Erstatter dato: 13.06.2025

Revisjonsdato: 23.06.2025

Versjon: 2.0.0

Post nr.: 5610  
Sted: Assens  
Land: DANMARK  
Telefon: +45 64 71 21 12

**Land:** NO