

TEKNISK DATABLAD

AQUENCE GA 1161*Bind-Flex 1161*

VANNBASERT DISPERSJONSLIM

ANVENDELSESOMRÅDE

Tyktflytende og hurtig bindende vannbasert dispersjonslim, som anvendes bl.a. til bokbinderiarbeider, f.eks. limbinding, omslagning og blokkliming.
Generelle papirliminger.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Viskositet: 18 000 - 25 000 mPa.s
PH: ca. 5

Farge: Hvit

Testmetode

Brookfield HAT 20 RPM

PÅFØRINGSMETODE

Trinse, valse, håndarbeid
Påføringstemperatur: Romtemperatur

RENGJØRING

Ikke inntørket lim vaskes bort med vann, 20-40 °C, ev. tilsatt syntetisk såpe.
Inn-tørket lim vaskes bort med sprit.
BLAND IKKE MED ANDRE LIM

LAGRING

Bruk "først inn - først ut" prinsippet.
For å unngå forurensninger av limet, bør emballasjen være lukket når limet ikke er i bruk.
Frostømfintlig. Lagringstemperaturen bør ligge mellom 10 – 25 °C for å unngå skader på limet.
Lagringstid: 1 år i godt lukket originalemballasje.

AVFALLSHÅNDTERING

Se vårt HMS-datablad, som skaffes på forespørsel.

HELSE- OG RISIKOINFORMASJON

Se vårt HMS-datablad, som skaffes på forespørsel.
Samtlige råvarer er godkjent i følge Food and Drug Administration 21 CFR 175.105 (Adhesives).

30.6.2011 SKM