

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878

## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: -           |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449030-00001 | Dato for første utgave: 08.10.2024 |

---

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Entydig Formelidentifikasjon (UFI) : G3HD-QFQ8-N61D-PUKV

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : parfyme

Anbefalte begrensninger på bruken : Ikke anvendbar

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Essity Hygiene and Health AB  
Broplatsen 3  
431 31 Mölndal, Sweden

Telefon : +46 (0)31 746 00 00

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : info@essity.com

#### 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.  
Giftinformasjonen: (+47) 22 59 13 00

---

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

**Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Hudsensibilisering, Kategori 1 H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

#### 2.2 Merkingselementer

**Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Farepiktogrammer :



# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Varselord : Advarsel

Faresetninger : H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sikkerhetssetninger : **Forebygging:**  
P261 Unngå innånding av tåke eller damp.  
P272 Tilsøtte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.  
P280 Benytt vernehansker.

**Reaksjon:**  
P333 + P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.  
P362 + P364 Tilsøtte klær må fjernes og vaskes før bruk.

**Avhending:**  
P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:

Dimetyl oktadienol  
3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal  
(E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol

### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

## AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

### 3.2 Stoffblandinger

#### Komponenter

| Kjemisk navn       | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer   | Klassifisering                                                      | Konsentrasjon<br>(% w/w) |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimetyl oktadienol | 78-70-6<br>201-134-4<br>603-235-00-2<br>01-2119474016-42 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1B;<br>H317 | >= 1 - < 10              |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Utgave 1.0      Revisjonsdato: 08.10.2024      SDS nummer: 11449030-00001      Dato for siste utgave: -  
Dato for første utgave: 08.10.2024

|                                    |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal         | 5392-40-5<br>226-394-6<br>605-019-00-3<br>01-2119462829-23 | Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\geq 0,1 - < 1$ |
| (E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol | 5932-68-3<br>227-678-2<br>604-094-00-X<br>01-2120223682-61 | Acute Tox. 4; H302<br>Acute Tox. 4; H332<br>Acute Tox. 4; H312<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1A;<br>H317<br>STOT SE 3; H335<br><br>spesifikk kon-<br>sentrasjonsgrense<br>Skin Sens. 1A;<br>H317<br>$\geq 0,01$ %<br><br>Akutt giftighetsbe-<br>regning<br><br>Akutt oral giftighet:<br>500 mg/kg<br>Akutt toksisitet ved<br>innånding (støv/yr):<br>> 1 - 5 mg/l<br>Akutt giftighet på<br>hud: 1.911,6 mg/kg | < 0,01           |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

### AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

#### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig.  
Når symptomer vedvarer eller ved alle tilfeller, søk råd fra lege.
- Beskyttelse av førstehjelps-personell : Førstehjelps-personal bør ta hensyn til egen beskyttelse, og benytte det anbefalte personlige verneutstyr hvor det eksisterer fare for eksponering (se seksjon 8).
- Ved innånding : Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.  
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.
- Ved hudkontakt : I tilfelle hudkontakt, skyll huden umiddelbart med rikelige mengder med vann.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Fjern forurensset tøy og sko.  
Sørg for legetilsyn.  
Vask forurensset tøy før fornyet bruk.  
Rens skoene grundig før gjenbruk.

- Ved øyekontakt : Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.  
Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.
- Ved svelging : Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.  
Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.  
Skyll munnen grundig med vann.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- Risikoer : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- Behandling : Behandle symptomatisk og gi støttebehandling.

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slokkingsmidler

- Egnede slokkingsmidler : Vanntåke  
Alkoholresistent skum  
Karbondioksid (CO<sub>2</sub>)  
Tørrkemikalier
- Uegnede slokkingsmidler : Vannstråle med høyt volum

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Spesielle farer ved brannslukking : Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.  
Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.  
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.  
Eksponering overfor forbrenningsprodukter kan være en risiko for helsen.
- Farlige brennbare produkter : Karbonoksider

### 5.3 Råd til brannmannskaper

- Særlig verneutstyr for brannslukking : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. Bruk eget verneutstyr.
- Spesifikke slukkemetoder : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.  
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.  
Fjern uskadde containere fra brannområdet, hvis det er sikkert å gjøre det.  
Evakuer området.

## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: -           |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449030-00001 | Dato for første utgave: 08.10.2024 |

---

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Alle tennkilder fjernes.  
Bruk eget verneutstyr.  
Følg råd om sikker håndtering (se seksjon 7) og anbefalinger  
vedrørende personlig verneutstyr (se seksjon 8).

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hen- : Unngå utslipp til miljøet.  
syn til miljø Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvar-  
lig.  
Forhindre spredning over et stort område (f.eks. ved oppdem-  
ning eller oljebarrierer).  
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.  
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill  
ikke kan demmes opp.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og : Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.  
rengjøring La det suge opp i et inert absorberende materiale.  
Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.  
For større utslipp skal det graves grøfter eller foretas andre  
egnede tiltak for å stanse materialet i å spre seg. Hvis material  
i grøfter kan pumpes opp, skal det oppsamlede materialet  
oppbevares i en egnet beholder.  
Samle opp gjenværende materiale fra utslippet med egnet  
absorberende middel.  
Lokalt eller nasjonalt regelverk kan gjelde for utslipp og av-  
hending av dette materialet, i tillegg til materialer og gjenstan-  
der som brukes ved opprydding av utslipp. Du må finne ut  
hvilke regelverk som er gjeldende.  
Avsnitt 13 og 15 av dette HMS-databladet gir informasjon om  
visse lokale eller nasjonale krav.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

---

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Hensiktsmessige tekniske : Se engineering tiltak i  
kontrolltiltak EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE sek-  
sjonen.  
Lokal/total ventilasjon : Hvis tilstrekkelig ventilasjon ikke er tilgjengelig, bruk med lokal  
avtrekksventilasjon.

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

- Råd om trygg håndtering : Ikke få stoffet på hud eller klær.  
Unngå innånding av tåke eller damp.  
Ikke svelg.  
Unngå kontakt med øynene.  
Håndteres i samsvar med god industriell hygiene og sikkerhetspraksis, basert på resultatene av eksponeringsvurderingen på arbeidsplassen  
Hold beholderen tett lukket.  
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.  
Pass på å unngå søling, avfall og minimer utslipp til omgivelsene.
- Hygienetiltak : Hvis eksponering for kjemikalie er sannsynlig under vanlig bruk, sørg for å få øyeskylling-systemer og sikkerhetsdusjer nær arbeidsplassen. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Vask forurenset tøy før fornyet bruk.

### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og containere : Oppbevar i beholdere som er skikkelig merket. Hold tett lukket.  
Oppbevar på et kjølig, godt ventilert sted. Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser. Hold borte fra varme og antennelseskilder.
- Råd angående samlagring : Lagre ikke med følgende produkt-typer:  
Sterke oksidasjonsmidler.  
Eksplorative midler  
Gasser
- Anbefalt oppbevaringstemperatur : 10 - 30 °C

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

#### Avledede ingen virkning nivå (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffnavn          | Anvendelse    | Eksponeringsveier | Potensielle helsevirkninger | Verdi                   |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Dimetyl oktadienol | Arbeidstakere | Innånding         | Langtids - systemis-        | 24,58 mg/m <sup>3</sup> |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Utgave 1.0      Revisjonsdato: 08.10.2024      SDS nummer: 11449030-00001      Dato for siste utgave: -  
Dato for første utgave: 08.10.2024

|                                    |               |            | ke virkninger                    |                          |
|------------------------------------|---------------|------------|----------------------------------|--------------------------|
|                                    | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 3,5 mg/kg kv/dag         |
|                                    | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtrids - lokale virkninger    | 3 mg/cm <sup>2</sup>     |
|                                    | Arbeidstakere | Hudkontakt | Akutt - lokale virkninger        | 3 mg/cm <sup>2</sup>     |
|                                    | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 4,33 mg/m <sup>3</sup>   |
|                                    | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 1,25 mg/kg kv/dag        |
|                                    | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtrids - lokale virkninger    | 1,5 mg/cm <sup>2</sup>   |
|                                    | Forbrukere    | Hudkontakt | Akutt - lokale virkninger        | 1,5 mg/cm <sup>2</sup>   |
|                                    | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 2,49 mg/kg kv/dag        |
| 3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal         | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 9 mg/m <sup>3</sup>      |
|                                    | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 1,7 mg/kg kv/dag         |
|                                    | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtrids - lokale virkninger    | 0,140 mg/cm <sup>2</sup> |
|                                    | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 2,7 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                    | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 1 mg/kg kv/dag           |
|                                    | Forbrukere    | Hudkontakt | Langtrids - lokale virkninger    | 0,140 mg/cm <sup>2</sup> |
|                                    | Forbrukere    | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 0,6 mg/kg kv/dag         |
| (E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol | Arbeidstakere | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 6 mg/m <sup>3</sup>      |
|                                    | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 1,71 mg/kg kv/dag        |
|                                    | Forbrukere    | Innånding  | Langtids - systemiske virkninger | 1,5 mg/m <sup>3</sup>    |
|                                    | Arbeidstakere | Hudkontakt | Langtids - systemiske virkninger | 0,85 mg/kg kv/dag        |
|                                    | Arbeidstakere | Svelging   | Langtids - systemiske virkninger | 0,85 mg/kg kv/dag        |

### Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

| Stoffnavn          | Miljøfelt             | Verdi                        |
|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| Dimetyl oktadienol | Ferskvann             | 0,2 mg/l                     |
|                    | Ferskvann – periodisk | 2 mg/l                       |
|                    | Sjøvann               | 0,02 mg/l                    |
|                    | Kloakkrenseanlegg     | 10 mg/l                      |
|                    | Ferskvannbunnfall     | 2,22 mg/kg tørr vekt (d.w.)  |
|                    | Sjøbunnfall           | 0,222 mg/kg tørr vekt (d.w.) |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

Utgave 1.0      Revisjonsdato: 08.10.2024      SDS nummer: 11449030-00001      Dato for siste utgave: -  
Dato for første utgave: 08.10.2024

|                                    |                            |                              |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|                                    | Jord                       | 0,327 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                                    | Sekundærforgiftning        | 7,8 mg/kg mat                |
| 3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal         | Ferskvann                  | 0,007 mg/l                   |
|                                    | Ferskvann – periodisk      | 0,068 mg/l                   |
|                                    | Sjøvann                    | 0,001 mg/l                   |
|                                    | Kloakkrenseanlegg          | 1,6 mg/l                     |
|                                    | Ferskvannbunnfall          | 0,125 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                                    | Sjøbunnfall                | 0,013 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                                    | Jord                       | 0,021 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
| (E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol | Ferskvann                  | 4,7 µg/l                     |
|                                    | Ferskvann – periodisk      | 0,047 mg/l                   |
|                                    | Sjøvann                    | 0,47 µg/l                    |
|                                    | Sjøvann - periodisk        | 4,7 µg/l                     |
|                                    | Kloakkrenseanlegg          | 10 mg/l                      |
|                                    | Sjøbunnfall                | 0,005 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                                    | Ferskvannbunnfall          | 0,047 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                                    | Jord                       | 0,007 mg/kg tørr vekt (d.w.) |
|                                    | Oral (Sekundærforgiftning) | 41,5 mg/kg mat               |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Tekniske tiltak

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.  
Minimér eksponeringskonsentrasjon på arbeidsplassen.

#### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Bruk følgende personlig verneutstyr:  
Vernebriller  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 166

#### Håndvern

Materiale : Kjemisk bestandige hansker  
Gjennomtrengningstid : > 10 min  
Direktiv : Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 374

Bemerkning : Velg hansker som beskytter mot kjemikalier med egenskaper som egner seg for konsentrasjonen og mengden av farlige stoffer på den spesifikke arbeidsplassen. Det anbefales å konsultere hanskeprodusenten for å avklare om de ovennevnte hanskene er kjemikaliebestandige nok. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Hud- og kroppsværn : Velg passende verneklær basert på data for den kjemiske motstand og en bedømmelse av det lokale eksponeringspo-

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

tensiale.

Bruk følgende personlig verneutstyr:

Hvis vurdering viser at det er fare for eksplosiv atmosfære eller lynbrann, bruk flammehemmende antistatisk beskyttende klær.

Hudkontakt kan unngås ved å bruke vanntette beskyttende bekledning (hansker, forklær, støvler osv.).

Åndedrettsvern : Hvis tilstrekkelig lokal avtrekksventilasjon ikke er tilgjengelig eller eksponeringsvurdering viser eksponeringer utenfor anbefalte retningslinjer, bruk åndedrettsvern.  
Utstyrtet skal være i samsvar med NS EN 14387

Filtertype : Organisk damp-type (A)

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fysisk tilstand                                    | : væske                        |
| Farge                                              | : rød                          |
| Lukt                                               | : fruktaktig                   |
| Luktterskel                                        | : Ingen data tilgjengelig      |
| Smelte-/frysepunkt                                 | : Ingen data tilgjengelig      |
| Startkokepunkt                                     | : Ingen data tilgjengelig      |
| Antennelighet (fast stoff, gass)                   | : Ikke anvendbar               |
| Brennbarhet (væsker)                               | : Ingen data tilgjengelig      |
| Øvre eksplosjonsgrense / Øvre brennbarhetsgrense   | : Ingen data tilgjengelig      |
| Nedre eksplosjonsgrense / Nedre brennbarhetsgrense | : Ingen data tilgjengelig      |
| Flammepunkt                                        | : 65 °C<br>Metode: lukket skål |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

---

Selvantennelsestemperatur : Ingen data tilgjengelig

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgjengelig

pH-verdi : stoff/blanding er ikke løselig (i vann)

Viskositet  
Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgjengelig

Løselighet(er)  
Vannløselighet : praktisk talt uoppløselig

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : Ikke anvendbar

Damptrykk : 0,37 hPa (20 °C)

Relativ tetthet : Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet : 0,9832 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

Relativ damptetthet : Ingen data tilgjengelig

Partikkelkarakteristikk  
Partikkelstørrelse : Ikke anvendbar

### 9.2 Andre opplysninger

Sprengstoffer : Ikke eksplosivt

Oksidasjonsegenskaper : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Ikke klassifisert som en reaktivetsrisiko.

#### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

#### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Lettantennelig væske.  
Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.  
Kan reagere med sterke oksideringsagenter.

#### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Varme, flammer og gnister.

#### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Oksideringsmidler

#### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

### AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

#### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Informasjon angående sann- : Innånding  
synlige utsettelsesruter : Hudkontakt  
Svelging  
Øyekontakt

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

##### Dimetyl oktadienol:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): 2.790 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 401  
Bemerkning: Testen ble utført tilsvarende eller likt med retningslinjer

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Mus): > 3,2 mg/l  
Eksponeringsstid: 90 min  
Prøveatmosfære: damp  
Bemerkning: Ingen retningslinjer for test ble fulgt

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): 5.610 mg/kg  
Metode: OECD Test-retningslinje 402  
Bemerkning: Testen ble utført tilsvarende eller likt med retningslinjer

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### 3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte, hunkjønn): 4.895 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 0,68 mg/l  
Eksponeeringstid: 7 t  
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): 2.250 mg/kg

### (E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol:

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 300 - < 2.000 mg/kg  
Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Akutt toksisitet ved innånding : Akutt giftighetsberegning: > 1 - 5 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Metode: Ekspert bedømming

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): 1.911,6 mg/kg

### Hudetsing / Hudirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### Dimetyl oktadienol:

Arter : Kanin  
Metode : OECD Test-retningslinje 404  
Resultat : Hudirritasjon  
Bemerkning : Testen ble utført i henhold til retningslinjer

### 3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Arter : Kanin  
Resultat : Hudirritasjon

### (E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol:

Resultat : Hudirritasjon

### Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### Dimetyl oktadienol:

Arter : Kanin  
Metode : OECD Test-retningslinje 405  
Resultat : Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager  
Bemerkning : Testen ble utført tilsvarende eller likt med retningslinjer

**Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer**

|        |                |                |                                    |
|--------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Utgave | Revisjonsdato: | SDS nummer:    | Dato for siste utgave: -           |
| 1.0    | 08.10.2024     | 11449030-00001 | Dato for første utgave: 08.10.2024 |

---

**3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:**

|          |   |                                               |
|----------|---|-----------------------------------------------|
| Arter    | : | Kanin                                         |
| Resultat | : | Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager |

**(E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol:**

|          |   |                                               |
|----------|---|-----------------------------------------------|
| Resultat | : | Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager |
|----------|---|-----------------------------------------------|

**Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt****Hudsensibilisering**

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

**Åndedrett sensibilisering**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:****Dimetyl oktadienol:**

|                   |   |                                                                                       |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Prøvetype         | : | Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)                                                        |
| Eksponeringsveier | : | Hudkontakt                                                                            |
| Arter             | : | Mus                                                                                   |
| Metode            | : | OECD Test-retningslinje 429                                                           |
| Resultat          | : | positiv                                                                               |
| Bemerkning        | : | Testen ble utført i henhold til retningslinjer                                        |
| Vurdering         | : | Sannsynlighet eller bevis på lav til moderat hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker. |

**3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:**

|                   |   |                                                                |
|-------------------|---|----------------------------------------------------------------|
| Prøvetype         | : | Gjentatt flikk-insult test med mennesker (engelsk: HRIPT)      |
| Eksponeringsveier | : | Hudkontakt                                                     |
| Resultat          | : | positiv                                                        |
| Vurdering         | : | Sannsynlighet eller bevis på hudsensibilisering hos mennesker. |

**(E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol:**

|                   |   |                                                                           |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------------------|
| Prøvetype         | : | Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)                                            |
| Eksponeringsveier | : | Hudkontakt                                                                |
| Arter             | : | Mus                                                                       |
| Metode            | : | OECD Test-retningslinje 429                                               |
| Resultat          | : | positiv                                                                   |
| Bemerkning        | : | Basert på data fra lignende materialer                                    |
| Vurdering         | : | Sannsynlighet eller bevis på høy hudsensibiliseringsstyrke hos mennesker. |

## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### Arvestoffskadelig virkning på kjønnceller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### Dimetyl oktadienol:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)  
Metode: OECD Test-retningslinje 471  
Resultat: negativ  
Bemerkning: Testen ble utført tilsvarende eller likt med retningslinjer

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest  
Metode: OECD Test-retningslinje 476  
Resultat: negativ  
Bemerkning: Testen ble utført tilsvarende eller likt med retningslinjer

Prøvetype: Kromosomawikelsesprøve in vitro  
Metode: OECD Test-retningslinje 473  
Resultat: negativ  
Bemerkning: Testen ble utført tilsvarende eller likt med retningslinjer

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Svelging  
Metode: OECD Test-retningslinje 474  
Resultat: negativ  
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

#### 3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)  
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest  
Metode: OECD Test-retningslinje 476  
Resultat: negativ

Prøvetype: Kromosomawikelsesprøve in vitro  
Resultat: negativ

Prøvetype: In vitro søster kromatid utvekslingsanalyse i pattedyrceller  
Resultat: positiv

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)  
Arter: Mus  
Anvendelsesrute: Svelging

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Resultat: negativ

### (E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AMES)

Resultat: negativ

Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

Prøvetype: DNA skade og utbedring, ikke-planlagt DNA syntese i celler fra pattedyr (in vitro)

Resultat: negativ

Prøvetype: Kromosomawikelsesprøve in vitro

Resultat: negativ

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo) : Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo cytogenetisk analyse)

Arter: Mus

Anvendelsesrute: Svelging

Resultat: negativ

### Kreftframkallende egenskap

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### 3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Arter : Mus

Anvendelsesrute : Svelging

Eksponeringstid : 104 - 105 uker

Resultat : negativ

### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### Dimetyl oktadienol:

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling

Arter: Rotte

Anvendelsesrute: Svelging

Resultat: negativ

Bemerkning: Ingen retningslinjer for test ble fulgt

#### 3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie

Arter: Rotte

Anvendelsesrute: Svelging

Metode: OECD Test-retningslinje 443

Resultat: negativ

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Én-generasjon reproduksjon toksisitetsstudie  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Metode: OECD Test-retningslinje 443  
Resultat: negativ

### (E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol:

Virkninger på fruktbarhet : Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Resultat: negativ

Virkninger på utviklingen av fosteret : Prøvetype: Embryoføtal utvikling  
Arter: Rotte  
Anvendelsesrute: Svelging  
Resultat: negativ

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Komponenter:

### (E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol:

Vurdering : Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Giftighet ved gjentatt dose

#### Komponenter:

##### Dimetyl oktadienol:

Arter : Rotte, hankjønn  
NOAEL :  $\geq 497,9$  mg/kg  
Anvendelsesrute : Svelging  
Eksponeringstid : 96 Dager  
Metode : OECD Test-retningslinje 408  
Bemerkning : Testen ble utført i henhold til retningslinjer

Arter : Rotte  
NOAEL : 250 mg/kg  
Anvendelsesrute : Hudkontakt  
Eksponeringstid : 91 Dager  
Metode : OECD Test-retningslinje 411  
Bemerkning : Testen ble utført tilsvarende eller likt med retningslinjer

##### 3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Arter : Rotte, hunkjønn  
LOAEL : 335 mg/kg  
Anvendelsesrute : Svelging

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Eksponeringsstid : 14 Uker

### (E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Arter            | : Rotte, hunkjønn |
| NOAEL            | : 150 mg/kg       |
| Anvendelsesrute  | : Svelging        |
| Eksponeringsstid | : 90 Dager        |

### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

## 11.2 Opplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

## AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

### 12.1 Giftighet

#### Komponenter:

##### Dimetyl oktadienol:

Giftighet for fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 27,8 mg/l  
Eksponeringsstid: 96 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 203  
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 59 mg/l  
virvelløse dyr som lever i  
vann Eksponeringsstid: 48 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 202  
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

Toksisitet for al- : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 156,7 mg/l  
ger/vannplanter Eksponeringsstid: 96 t  
  
EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 54,3 mg/l  
Eksponeringsstid: 96 t

Toksisitet til mikroorganismer : EC10 (aktivslam): > 100 mg/l  
Eksponeringsstid: 3 t  
Metode: OECD Test-retningslinje 209  
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### 3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Giftighet for fisk : LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): 6,78 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Metode: DIN 38412

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 6,8 mg/l  
virvelløse dyr som lever i : Eksponeeringstid: 48 t  
vann

Toksisitet for al- : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 103,8 mg/l  
ger/vannplanter : Eksponeeringstid: 72 t

EC10 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 3 mg/l  
Eksponeeringstid: 72 t

Toksisitet til mikroorganismer : EC50 (aktivslam): 160 mg/l  
Eksponeeringstid: 30 min  
Metode: OECD Test-retningslinje 209

### (E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol:

Toksisitet til dafnia og andre : EC50 (Daphnia (vannloppe)): > 1 - 10 mg/l  
virvelløse dyr som lever i : Eksponeeringstid: 48 t  
vann : Bemerkning: Basert på data fra lignende materialer

## 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

### Komponenter:

#### Dimetyl oktadienol:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 64,2 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301D  
Bemerkning: Testen ble utført i henhold til retningslinjer

#### 3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: > 90 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.4.D.

#### (E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Biologisk nedbrytning: 79 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301F

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

### 12.3 Bioakkumuleringsevne

#### Komponenter:

##### **Dimetyl oktadienol:**

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: 2,84  
Metode: OECD Test-retningslinje 107  
Bemerkning: Testen ble utført tilsvarende eller likt med retningslinjer

##### **3,7-Dimetyl 2,6-oktadienal:**

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: 2,76

##### **(E)-2-Metoksy-4-(prop-1-enyl)fenol:**

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: 2,1  
Metode: OECD Test-retningslinje 117

### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

### 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Elimineres i overensstemmelse med lokalt lowerk.  
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke.  
Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøf-

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

ting med avfallsfjerningsmyndighetene.  
Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.

Forurensset emballasje : Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsdestruksjon.  
Tomme beholdere inneholder rester og kan være farlige.  
Må ikke settes under trykk, kuttes opp, sveises, loddes, drillles, slipes eller utsette slike beholdere for varme, flamme, gnister eller andre tennkilder. De kan eksplodere for føre til skader og/eller dødsfall.  
Dersom ikke annet er angitt: Deponeres som et ubrukt produkt.

### AVSNITT 14: Transportopplysninger

#### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : Ikke regulert som en farlig vare |

#### 14.2 FN-forsendelsesnavn

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : Ikke regulert som en farlig vare |

#### 14.3 Transportfareklasse(r)

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| ADN  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| RID  | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA | : Ikke regulert som en farlig vare |

#### 14.4 Emballasjegruppe

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| ADN         | : Ikke regulert som en farlig vare |
| ADR         | : Ikke regulert som en farlig vare |
| RID         | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG        | : Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA (Last) | : Ikke regulert som en farlig vare |

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**IATA (Passasjer)** : Ikke regulert som en farlig vare

### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Bemerkning : Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

## AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII) : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:  
Nummer på listen 3

Nummer på listen 75: Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør.

Stoff(er) eller blanding(er) er listet opp her i henhold til deres utseende i forordningen, uavhengig av bruk/formål eller betingelsene for begrensningen. Vennligst se vilkårene i tilsvarende forordning for å avgjøre om en oppføring er relevant for markedsføring eller ikke.

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). : Ikke anvendbar

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV) : Ikke anvendbar

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget : Ikke anvendbar

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger : Ikke anvendbar

Regulering (EU) nr. 649/2012 fra det Europeiske Parlament og Rådet angående eksport og import av farlige kjemikalier : Ikke anvendbar

Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

Ikke anvendbar

Flyktige organiske sammen- : Direktiv 2010/75/EU fra 24. November 2010 vedrørende in-  
setninger dustrielle emisjoner (integrert forhindring og kontroll av for-  
urensninger)  
Flyktige organiske sammensetninger (VOC) innhold: 89,71 %

### Andre forskrifter/direktiver:

Merk deg forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 12 om arbeid av barn og ungdom.

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En bedømmelse av kjemisk sikkerhet er ikke gjennomført.

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

Andre opplysninger : Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er  
fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette doku-  
mentet.

### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| H302 | : Farlig ved svelging.                    |
| H312 | : Farlig ved hudkontakt.                  |
| H315 | : Irriterer huden.                        |
| H317 | : Kan utløse en allergisk hudreaksjon.    |
| H319 | : Gir alvorlig øyeirritasjon.             |
| H332 | : Farlig ved innånding.                   |
| H335 | : Kan forårsake irritasjon av luftveiene. |

### Full tekst av andre forkortelser

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.  | : Akutt giftighet                                           |
| Eye Irrit.  | : Øyeirritasjon                                             |
| Skin Irrit. | : Hudirritasjon                                             |
| Skin Sens.  | : Hudsensibilisering                                        |
| STOT SE     | : Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlan-  
det; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inven-  
tar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt;  
CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR -  
Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for stan-  
dardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening;  
EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons;  
ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye  
kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS -  
Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning  
på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og  
utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsen-  
trasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kje-  
miske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimor-  
ganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for

# SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved  
kommisjonsforordning (EU) 2020/878



## Tork Constant Air Freshener Odor Neutralizer

|               |                              |                               |                                                                |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Utgave<br>1.0 | Revisjonsdato:<br>08.10.2024 | SDS nummer:<br>11449030-00001 | Dato for siste utgave: -<br>Dato for første utgave: 08.10.2024 |
|---------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|

standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger

Kildene til de viktigste data : Interne tekniske data, data fra råmaterial SDSer, OECD  
brukt ved utarbeidningen av eChem Portal resultater fra søk og Europiske Kjemikalie  
sikkerhetsdatabladet Agentur, <http://echa.europa.eu/>

### Klassifisering av blandingen:

Skin Sens. 1

H317

### Klassifiseringsprosedyre:

Beregningsmetode

Informasjonen gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekt og i samsvar med de opplysningene og den viten og kunnskapen som vi hadde ved den dato da dette dataarket ble publisert. Opplysningene gjelder kun som veiledning angående sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avfallsbehandling og utslipp, og skal ikke betraktes som noen type garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Gitte opplysninger gjelder kun for det spesifiserte materialet angitt øverst i dette sikkerhetsdatabladet (SDS) og gjelder ikke nødvendigvis når dette materialet brukes i kombinasjon med andre materialer eller i en prosess, dersom denne ikke er spesifisert i teksten. Brukere av materialet bør se gjennom informasjonen og anbefalingene i konteksten til tiltenkt håndtering, bruk, behandling og oppbevaring, inkludert en vurdering av egnetheten til materialet i sikkerhetsdatabladet (SDS) i brukerens sluttprodukt, hvis mulig.

NO / NO