



Et produkt fra Nøsted &



SKOG

www.trygg.no

PRODUKTKATALOG 2022-2023

INNHOOLD



PRODUKT	SIDE
SKOGSKJETTING	3
- Gigant	4
- Gigant 1	4
- U-Grip	5
- Satyr	5
- Ringkjetting	6
- Multiring	6
- SMT	7
- SM2D	8
- Super Standard	9
- Super Tett	10
- Super Tvilling	11
- Super Snake	12
- Bull Horn	13
- Deler & Verktøy kjetting	14
SKOGSBELTER	15
- Tyr Grip	16
- Frigg Allround	18
- Driva Float	20
- Deler & Verktøy belter	22

MODIG UTSTYR FOR TØFT TERRENG



SKOGSKJETTING

Skogen har alltid hatt en spesiell plass i våre hjerter. Det har gitt seg utslag i et bredt utvalg av gjennomtestede skogskjettinger til alle formål. Til både skogsmaskiner og tømmerbiler har vi utviklet skreddersydde kjettinger til alle formål.

TRYGG skogskjettinger er velkjent for et suverent grep og lang levetid. Kjettingene leveres i flere mønstertyper og godstykkelser til de store skogsmaskinene. For transport av tømmer ut av skogen har vi et bredt utvalg av kjetting til tømmerbil. «Super» serien og siste tilskudd «Bull Horn» er utviklet, testet og tilpasset for godt grep og behagelig kjøring samtidig som slitestyrke er ivaretatt.

SAMMENLIGNING AV PRODUKTER

	GIGANT	SATYR	U-GRIP	SM2D	RINGKJETTING
Grep, is	****	***	***	*****	***
Grep, terreng	****	****	****	****	****
Sidebeskyttelse	*****	****	*****	***	**
Banebeskyttelse	*****	****	****	****	***
Vekt (letthet)	***	***	***	***	***

GIGANT

BESTSELGER!

TRYGG Gigant er markedsvinneren i Norge. En meget aggressiv og stabil skogskjetting med lang levetid. Kjettingen lages i 16 mm med 3 ruters bredde som standard. 19 mm kan lages på forespørsel.



DETALJER

TRYGG sin sveiseteknologi, plassering av U brodden og herdemetode gir denne kjettingen 30-40% lengre levetid enn andre tilsvarende skogskjettinger. De ekstra brede U-broddene er påsveiset under de horisontale kjettingleddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid.

DEKK	DIM	VARENR.:
600/55-26,5	DD 16 mm	623376
700/70-34	TD 16 mm	623319
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 16 mm	623361
710/55-34_700/55-34	TD 16 mm	623364

DEKK	DIM	VARENR.:
710/70-34	TD 16 mm	623321
750/55-26,5	TD 16 mm	623333
780/50-28,5	TD 16 mm	623336
800/40-26,5	TD 16 mm	623335

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

GIGANT 1

1 ruter versjonen av GIGANT er et lettere alternativ som passer bra på mindre skogsmaskiner som gjerne brukes i tynningsarbeid. Underliggende U brodd og pigger på de vertikale leddene gir den godt grep samtidig som den er selvreisende og slipper jord, leire etc på en effektiv måte under bruk.

GIGANT 1 ruter kan også tilbys med overliggende U brodd.



DETALJER

TRYGG sin sveiseteknologi, plassering av U brodden og herdemetode gir denne kjettingen 30-40% lengre levetid enn andre tilsvarende skogskjettinger. De ekstra brede U-broddene er påsveiset under de horisontale kjettingleddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid.

DEKK	DIM	VARENR.:
600/55-26,5	SD 16 mm	623076
700/70-34	SD 16 mm	623019
710/45-26,5_700/50-26,5	SD 16 mm	623061
710/55-34_700/55-34	SD 16 mm	623063

DEKK	DIM	VARENR.:
710/70-34	SD 16 mm	623021
750/55-26,5	SD 16 mm	623033
780/50-28,5	SD 16 mm	623036
800/40-26,5	SD 16 mm	623035

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

U-GRIP

TRYGG U-Grip lages i 13 og 16 mm. U-brodder er sveist på de horisontale kjetting-leddene og holdes oppreist gjennom hele kjettingens levetid. Kjettingen er stabil, har god gripeevne og lang levetid. 19 mm kan lages på forespørsel.



DETALJER

Overdimensjonerte brodder for lengre holdbarhet.



DEKK	DIM	VARENR.:
600/65-34	TD 16 mm	621378
700/45-22,5_710/40-22,5	TD 13 mm	621204
710/45-22,5_710/40-22,5 Fk F2	TD 13 mm	621206
710/40-24,5	TD 13 mm	621209
710/45-24,5	TD 13 mm	621210
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 13 mm	621261

DEKK	DIM	VARENR.:
710/45-26,5_700/50-26,5	TD 16 mm	621361
710/55-34_700/55-34	TD 16 mm	621363
750/55-26,5	TD 16 mm	621333
780/50-28,5	TD 16 mm	621336
800/40-26,5	TD 16 mm	621335

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

SATYR

Satyr har senkesmidde gripeelementer som gir meget godt grep samtidig som det er mer skånsomt mot underlaget. Dette er en kjetting som er enkel å montere, den ligger stabilt på dekket uten å vri seg og har lang levetid. Det er i liten grad behov for strammekjetting eller felgringer, noe som forenkler montering og stramming! Flere justeringsmuligheter i hver sidekjetting for optimal passform og enkel etterjustering. Videre gir den åpne profilen en god selvrensende effekt og den slipper jord, leire etc på en effektiv måte under bruk.



DETALJER

Senkesmidde vridde gripelementer som bygger 65 mm i høyden gir en form som står stabilt og sikrer bedre grep. Ringene er 16 mm. 16 mm langsgående ledd med 19 mm U-pigger.



DEKK	VARENR.:
710/40-24,5	507309
710/45-26,5_700/50-26,5	507361
710/55-34_700/55-34	507364
750/55-26,5	507333
780/50-28,5	507336
800/40-26,5	507335

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

RINGKJETTING

Det originale ringkjettingdesignet, utviklet fra hestesko som ble sveist til kjetting for bedre grep på landbrukstraktorer. Færre ringer enn tett ringkjetting gjør denne til en lettere og rimeligere type ringkjetting. Et kostnadseffektivt valg for lettere oppgaver, deltids skogsarbeidere og mindre skiddere.



DETALJER

16 mm kjetting har 25 mm ringer.
19 mm kjetting har 28 mm ringer.

16 mm Ringkjetting Standard

DEKK	VEKT/PAR	VARENR.:
16,9-30	210	630240
18,4-26	210	630240
16,9-34	255	630250
18,4-30	255	630250
16,9-38	302	630251
18,4-34	302	630251

DEKK	VEKT/PAR	VARENR.:
23,1-26	330	630265
28,1-26	385	630274
700/55-34	325	630274
24,5-32	352	630270
30,5-32	392	630280
700/70-34	392	630280

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

MULTIRING

Flere ringer gir bedre grep. Foretrukket alternativ for tøffe operasjoner, profesjonelle skogsarbeidere og større skiddere.



DETALJER

16 mm kjetting har 25 mm ringer.
19 mm kjetting har 28 mm ringer.

16 mm Multiring

DEKK	VEKT/PAR	VARENR.:
16,9-30	231	631140
18,4-26	231	631140
16,9-34	275	631150
18,4-30	275	631150
16,9-38	310	631151

DEKK	VEKT/PAR	VARENR.:
18,4-34	310	631151
23,1-26	360	631165
24,5-32	424	631170
30,5-32	474	631180
700/70-34	474	631180

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.


For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

SMT

BESTSELGER!

TRYGG SMT gir fantastisk godt grep i terreng – is, stein, jord og søle. Det er en helflytende traktorkjetting utviklet for maskiner innen landbruk, anlegg og snøbrøyting.

Den leveres i dimensjoner fra 8 til 16 mm. Kjetting til dekk med 55 profil eller lavere leveres med strammekjetting som standard. Andre kan fås med dette mot et pristillegg. Strammegang anbefales ved montering av tyngre kjettinger.



DETALJER

TRYGG SMT har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

9,5 mm

DEKK	FELG	VAREN.R.:
5.5	25	603903
17.5	25	603911
20.5	25	603908
14.00	24/25	603906

11 mm

DEKK	FELG	VAREN.R.:
15.5	25	605760
17.5	25	605762
20.5	25	605764
23.5	25	605766
14.00	24/25	605780
16.00	24/25	605781

13 mm

DEKK	FELG	VAREN.R.:
20.5	25	606764
23.5	25	606766
26.5	25	606768
16.00	24/25	606781
18.00	24/25	606782

16 mm

DEKK	FELG	VAREN.R.:
23.5	25	608766
26.5	25	608768
600/65	34	608316

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.


For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

SM2D

Helflytende broddkjetting med to ruter i bredden. Kjettingen har to pigger på hvert ledd og har således suverent best grep på is og bart fjell. TRYGG SM2D fåes i dimensjoner fra 11 til 19 mm avhengig av dekk størrelse.

Strammekjetting er standard på 55 profil og lavere.

Strammekjetting kan kjøpes som tillegg på annen kjetting. Vi anbefaler at man bruker strammetang ved montering av tyngre kjettinger.



DETALJER

TRYGG SM2D har overdimensjonerte brodder, dvs. pigger med større diameter enn leddet det sitter på, som gir lengre levetid og bedre grep.

DEKK	DIM	VARENDR.
20,5-25	11	615764
23,5-25	11	615766
23,5-25	13	616766
26,5-25	13	616768
29,5-25	11	616772
29,5-25	16	618772

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

SUPER STANDARD

Super Standard egner seg meget godt til buss og serviceoppdrag, og for alle som har behov for å legge på en kjetting en gang i blant. Det er en lett og sterk kjetting som er enkel å håndtere.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 6x34 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm settherdede tverrrelner tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

DEKK	FELG	VARENR.:
8,25	16	490063
225/85	16	490053
235/85	16	490063
8,75	16,5	490052
8.5R	17,5	490053
205/75	17,5	490052
215/70	17,5	490052
225/75	17,5	490053
265/70	17,5	490182
15R	19,5	490413
235/70	19,5	490073
265/70	19,5	490084
285/70	19,5	490187

DEKK	FELG	VARENR.:
295/70*	19,5	490392
295/75*	19,5	490392
305/70*	19,5	490392
385/65	19,5	490413
11,00*	20	490384
12	20	490385
365/80	20	490424
11/70*	22,5	490373
12R*	22,5	490384
12R* BB	22,5	490394
275/70*	22,5	490373
295/60*	22,5	490392
295/70*	22,5	490383

DEKK	FELG	VARENR.:
295/80*	22,5	490384
295/80* BB	22,5	490394
305/70*	22,5	490393
315/60*	22,5	490383
315/70*	22,5	490393
315/75*	22,5	490384
315/80*	22,5	490394
315/80* ** BB	22,5	490395
385/55	22,5	490413
385/65	22,5	490424
305/75*	24,5	490384
315/75*	24,5	490394

* Kan enkelt dekkes inn med 490384 eller 490394. BB=ekstra bred slitebane.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

KASSEPRIS Varenr.	Ant. par i kasse	Varenr. pr. kasse
490384	9 par	490384-9
490394	9 par	490394-9



SUPER TETT

LASTEBILSJÅFØRENS FAVORITT!

Super Tett har 50 prosent flere tverrrelenker enn Standard, og alltid minst to tverrrelenker i bakken samtidig. Kjettingen er enkel å håndtere, den er sterk og gir meget godt grep.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 6x34 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm settherdede tverrrelenker tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

DEKK	FELG	VARENR.:
8,25	15	492063
235/85	16	492063
245/85	16	492073
280/85	16	492183
315/80	16	492392
235/75	17,5	492063
245/70	17,5	492073
295/75*	19,5	492392
235/70	19,5	492073
265/70	19,5	492084
285/70	19,5	492187
305/70*	19,5	492392
10*	20	492374

DEKK	FELG	VARENR.:
11,00*	20	492384
275/60	20	492084
365/80	20	492424
11R	22,5	492374
11R* BB	22,5	492384
11/70*	22,5	492373
12R* BB	22,5	492394
13R BB	22,5	492395
275/70*	22,5	492373
275/80*	22,5	492374
285/75*	22,5	492374
295/60*	22,5	492392
295/70*	22,5	492383

DEKK	FELG	VARENR.:
295/80*	22,5	492384
295/80* BB	22,5	492394
305/60*	22,5	492392
305/70*	22,5	492393
315/60*	22,5	492383
315/70*	22,5	492393
315/75*	22,5	492384
315/80*	22,5	492394
315/80 BB	22,5	492395
435/65	22,5	492446
445/65	22,5	492446
315/75*	24,5	492394

* Kan enkelt dekkkes inn med 492384 eller 492394. BB=ekstra bred slitebane.

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no

KASSEPRIS Varenr.	Ant. par i kasse	Varenr. pr. kasse
492384	6 par	492384-6
492394	6 par	492394-6



SUPER TVILLING

Gir meget godt grep spesielt på ujevne underlag hvor det ene tvillinghjulet kan ha mindre marktrykk.



DETALJER

Firkantpiggen gir en rekke fordeler som større herdeflate, skarpe kanter også på slitte pigger og dermed bedre grep. 8 mm herdet krok, 6x34 mm grade 8 sidekjetting og 7 mm setthederde tverrlenker tilsatt bl.a. bor, mangan og nikkel for optimal slitestyrke og seighet på samme tid.

DEKK	FELG	VAREN.R.:
10,00	20	494374
11	20	494384
11R	22,5	494374
12R	22,5	494384
275/80	22,5	494374

DEKK	FELG	VAREN.R.:
295/80	22,5	494384
295/80 TETT	22,5	494884
315/80	22,5	494394
315/80 TETT	22,5	494894
315/75	24,5	494394

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.


For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no



SUPER SNAKE

SUPER SNAKE – styrekjetting

TRYGG Super Snake er meget populær som styrekjetting i Canada/USA og Russland. Det er en behagelig kjetting å kjøre med som sikrer at du alltid har kjetting mot underlaget. Med gode erfaringer fra markedene i Canada, USA og Russland tilbyr TRYGG nå denne modellen også i Norge fra høsten 2020.



DETALJER

Mønsteret på «Snake» gir godt grep sideveis og er behagelig å kjøre på, med kjetting mellom dekk og underlag hele tiden.

DEKK	FELG	DIM	VARENR.:
12R	22,5	7	449222
295/80	22,5	7	449384
315/80	22,5	7	449394
385/55	22,5	7	449413
385/65	22,5	7	449424

DEKK	FELG	DIM	VARENR.:
12R	22,5	8	459222
295/80	22,5	8	459384
315/80	22,5	8	459394
385/55	22,5	8	459413
385/65	22,5	8	459424

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner.

For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no



BULL HORN

For lange kjøringer med tømmerbil er 8mm firkantkjetting med «bull horn» brodder et proft valg. De rette leddene og de kraftige piggene gir lang levetid og nødvendig styrke. Z mønsteret gir kontinuerlig bakkekontakt med godt grep og retningsstabilitet. Den geniale låsen med glidende stramming av sidekjettingen gir automatisk tilpassing til alle dekk – uavhengig av fabrikat og type.



DETALJER

For tvilling hjul er Bull Horn spesialtilpasset for høyre og venstre side og pakkes i separate poser med egne varenummer.



VARENR.	DEKK	R/L	MODELL		S / DT	DIM	ENHET
469500	315/70-22,5	Left	TRYGG, zz+zz, u-studs	bz/bz	Dual triple	8 mm	1/2 par
469501	315/70-22,5	Right	TRYGG, zz+zz, u-studs	bz/bz	Dual triple	8 mm	1/2 par
469503	315/80-22.5	Left	Trygg ladder + ladder	stand/stand	Dual triple	8 mm	1/2 par
469504	315/80-22.5	Right	Trygg ladder + ladder	stand/stand	Dual triple	8 mm	1/2 par
469505	11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Left	TRYGG, ladder + zz, plain	z/stand	Dual triple	8 mm	1/2 par
469506	11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Right	TRYGG, ladder + zz, plain	z/stand	Dual triple	8 mm	1/2 par
469515	11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Left	TRYGG ladder + zz, u-stud	bz/stand	Dual triple	8 mm	1/2 par
469516	11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Right	TRYGG ladder + zz, u-stud	bz/stand	Dual triple	8 mm	1/2 par
469525	11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Left	TRYGG, zz+zz, u-studs	bz/bz	Dual triple	8 mm	1/2 par
469526	11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	Right	TRYGG, zz+zz, u-studs	bz/bz	Dual triple	8 mm	1/2 par
475500	315/70-22.5	R+L	TRYGG zz, u-stud	bz	Single	8 mm	1 par
475502	315/70-22.5	R+L	TRYGG zz, plain	z	Single	8 mm	1 par
475505	11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	R+L	TRYGG zz, plain	z	Single	8 mm	1 par
475515	11.00-20, 12-22.5, 295/80-22.5, 315/80-22.5	R+L	TRYGG zz, u-stud	bz	Single	8 mm	1 par
475540	385/65-22.5	R+L	TRYGG zz, u-stud	bz	Single	8 mm	1 par
475545	385/65-22.5	R+L	TRYGG zz, plain	z	Single	8 mm	1 pair

Tabellen viser oversikt over mest brukte dekkdimensjoner. For en komplett produktoversikt, se vår produktvelger på www.trygg.no



DELER & VERKTØY KJETTING

STIFTKOBLING



Str.: 5-10

Str.: 13-22

Str.	Ant pr pk.	Varenr.:
Nr. 5 for 5-5,5 mm kjet.	4	520205-4
Nr. 6, for 6 mm kjet.	4	520206-4
Nr. 7, for 6-7 mm kjet.	4	520207-4
Nr. 8, for 7-8 mm kjet.	4	520208-4
Nr. 10, for 9,5-11 mm kjet.	3	520210-3
UNI 16, for 13-16 mm kjet.		520215
UNI 19, for 16-19 mm kjet.		520218
UNI 22, for 19-22 mm kjet.		520221

GALVANISERTE SKRUSJAKLER STANDARD

*kan også leveres i premium



Dimensjon	Varenr.:
3/16" - 5 mm	341050
1/4" - 6 mm	341065
5/16" - 8 mm	341080
3/8" - 10 mm	341100
7/16" - 11 mm	341110
1/2" - 13 mm	341130
9/16" - 14 mm	341140
5/8" - 16 mm	341160

STRAMMETANG FOR MUTTERTREKKER

Hydraulisk



350105

Beskrivelse	Varenr.:
Strammetang for muttertrekker	350105

STRAMMETANG



350100

Beskrivelse	Varenr.:
Strammetang	350100


STIFTKOBLINGSVERKTØY



350005

Beskrivelse	Varenr.:
Stiftkoblings-verktøy, liten	350005
Stiftkoblings-verktøy, stor	350006

FELGRING



Beskrivelse	Varenr.:
Felg-ring for 22,5" felg	336058
Felg-ring for 24,5" felg	336059
Felg-ring for 26,5" felg	336060
Felg-ring for 28,5" felg	336061

STRAMMEKJETTING

Passer for	Varenr.:
8-9,5-11 mm	336030
13-16 mm	336040



MODIG UTSTYR FOR TØFT TERRENG



SKOGSBELTER

TRYGG Tracks er tilpasset tøffe forhold og er et kvalitetsprodukt på linje med resten av TRYGG Skog porteføljen. En skogsmaskin med belter og kjetting fra TRYGG, har de beste forutsetninger for effektiv og problemfri drift i skogen.

Vi har utviklet belter som har unike egenskaper innenfor:

- Bæreevne
- Grep - Klatreevne - Fremkommelighet
- Snøforhold
- Slitasje
- Økonomisk kjøring

Sidestøtte er spesial konstruert for å unngå hull og slik unngå høvling av sidene på dekkene. Vekten og konstruksjonen av beltene er optimalisert for å ha best mulig kombinasjon av økonomisk kjøring, bæreevne, fremkommelighet, slitasje og skånsomhet mot underlaget.

Vi kan skreddersy ditt belte mtp tverrjern og pigger. Tilbakemeldingene fra sjåførere som bruker TRYGG belter er entydig positive. TRYGG belter er et kvalitetsprodukt til en hyggelig pris.

SAMMENLIGNING AV PRODUKTER

	TYR GRIP	FRIGG ALLROUND	DRIVA FLOAT
Grep	***	**	*
Bæreevne	*	**	***
Stabilitet på snø	***	**	

Les mer om TRYGG TRACKS på www.trygg.no

TYR GRIP



TYR er et aggressivt belte som passer perfekt på maskiner som skal gå i ulent og bratt terreng. Steinete underlag eller i dyp snø på vinteren.



Tverrjern



Linksystem



Pigg



Beltelås (fås i 3 str.)

	Dim. mm	Lengde/høyde mm
Tverrjern	48 x 48	750, 850, 900
Beltelås	26	105, 155, 205
Koblingskrok / kobling	26	
Pigg	50 x 30	50

Tyr leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles.

TYR GRIP

DELE NR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)
670100	600 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1206
670101	600 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1241
670160	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, T480, A344	1500	740	1326
670161	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, T480, A344	1500	740	1362
670160	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, FR, T428, A343	1500	740	1326
670161	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, FR, T428, A343	1500	740	1362
670200	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1299
670201	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1335
670202	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, A428, A344	1300	850	1299
670203	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, A428, A344	1300	850	1335
670204	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1299
670205	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1335
670230	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1395
670231	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1431
670232	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1395
670233	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1431
670261	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1491
670262	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1527
670263	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1491
670264	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1527
670360	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1744
670361	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1720	850	1780
670362	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344	1720	900	1744
670363	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344	1720	900	1780
670364	750 - 26,5 Singel Pigg with cross bar for 780	Std.	FKF2 new type	1710	900	1744
670365	750 - 26,5 Singel Pigg with cross bar for 780	Std.	FKF2 new type	1710	900	1780
670236	780 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1744
670237	780 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1780
670245	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1544
670246	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1544

FRIGG ALLROUND



FRIGG er et allround belte som kan brukes hele året. Skånsomt mot underlaget samtidig som det gir godt grep og god dekk beskyttelse. Allround egenskapene gjør at du ikke gir avkall på grep eller beskyttelse samtidig som du har god bæreevne.



Tverrjern



Linksystem



Pigg



Beltelås (fås i 3 str.)

	Dim. mm	Lengde/høyde mm
Tverrjern	80 x 25	740, 850, 900
Beltelås	26	105, 155, 205
Koblingskrok / kobling	26	
Pigg	50 x 30	50

Frigg leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles.

FRIGG ALLROUND

DELE NR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)
670400	600 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1156
670401	600 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2, TRS, TRS2, T428, A344	1300	740	1192
670460	600 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, T428, A343	1500	740	1326
670461	600 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, T428, A343	1500	740	1362
670500	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1226
670502	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1262
670504	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1226
670505	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1262
670530	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1316
670531	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, FKF2, A343	1430	850	1352
670532	710 - 24,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1316
670533	710 - 24,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, T428, T440, T480, A344	1430	850	1352
670561	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1407
670562	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1443
670563	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1407
670564	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1443
670565	710 - 26,5 Single Pigg (With 750 crossbar. Crossbar length 900mm)	Std.	Nokian FKF2 New tyre	1500	900	1642
670660	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF2 (FKF2 new)	1720	850	1544
670661	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2 (FKF2 new)	1720	850	1580
670662	750 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS	1720	900	1642
670663	750 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS	1720	900	1678
670536	780 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1642
670537	780 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1720	900	1678
671400	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1454
671401	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	900	1489
671402	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FKF	1500	900	1454
671403	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF	1500	900	1489

DRIVA FLOAT



DRIVA er et belte beregnet for vått og «følsomt» underlag. DRIVA gir ekstremt god bæreevne og er samtidig veldig skånsomt mot underlag og røtter.



Tverrjern



Linksystem



Pigg



Beltelås (fås i 3 str.)

	Dim. mm	Lengde/høyde mm
Tverrjern	150 x 16	730, 850, 935
Beltelås	26	105, 155, 205
Koblingskrok / kobling	26	
Pigg	50 x 30	50

Driva leveres med enkeltpigg, men dobbelpigg kan bestilles.

DRIVA FLOAT

DELE NR.	VARENAVN	VERSJON	DEKK	BOGGIE CC	LENGDE TVERRJERN	VEKT (kg)
670800	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1274
670801	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF, A331, A343	1300	850	1310
670802	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1274
670803	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	FKF2	1300	850	1310
670804	710 - 22,5 Singel Pigg	Std.	TRS TRS T428 A344	1300	850	1274
670805	710 - 22,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS TRS T428 A344	1300	850	1310
670861	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1460
670862	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	FK, FKF2, FR, ELS, T428, T480, A342, A343, TIFF, TiHF2, FsB	1500	850	1496
670863	710 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1460
670864	710 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS, TRS2, T440, A344, TiGF	1500	850	1496
671700	800 - 26,5 Singel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	935	1559
671701	800 - 26,5 Dobbel Pigg	Std.	TRS2, A344	1500	935	1595



DELER & VERKTØY BELTER

DELE NR.	VARENAVN	DIM	AVSTAND MELLOM HULL	VEKT	ANTALL
671110	Belte lås 105	26 mm	105 mm	2,75 kg	Stk.
671120	Belte lås 155	26 mm	155 mm	3,9 kg	Stk.
671130	Belte lås 205	26 mm	205 mm	4,7 kg	Stk.
671151	Belte lås bolt	M14x55	-	0,1 kg	Stk.
671152	Belte lås mutter	M14 DIN 980	-	0,03 kg	Stk.



671110
671120
671130

DELE NR.	VARENAVN	LENGDE	BREDDE	HØYDE	AVSTAND MELLOM HULL	VEKT	ANTALL
671150	Belte lås ekstensjon	120 mm	45 mm	50 mm	56 mm	1,5 kg	Stk.



671150

DELE NR.	VARENAVN	INDRE LENGDE	BREDDE	HØYDE	TYKKELSE	VEKT	ANTALL
671205	Side kobler	169 mm	45 mm	67 mm	18 mm	2,1 kg	Stk.




671205

DELE NR.	VARENAVN	AVSTAND MELLOM HULL	BREDDE	INDRE BREDDE	DIAMETER	VEKT	ANTALL
671210	Side krok	80 mm	88 mm	50 mm	26 mm	1,1 kg	Stk.



671210

DELE NR.	VARENAVN	LENGDE	BREDDE	HØYDE	VEKT	ANTALL
671350	Sidestøtte	62 mm	77 mm	120 mm	1,2 kg	Stk.
671355	Pigg	50 mm	30 mm	50 mm	0,4 kg	Stk.



671350



671355

DELE NR.	VARENAVN	LENGDE (MIN/MAX)	VEKT	ANTALL
671410	Monteringsverktøy TYR m/festekrok	155-470 mm	8 kg	1 + 2
671415	Monteringsverktøy FRIGG m/festekrok	145-460 mm	8,3 kg	1 + 2
671420	Monteringsverktøy DRIVA m/festekrok	170-490 mm	7,3 kg	1 + 2
671450	Festekrok	1120x50 mm	0,4 kg	Par



671410



671415



671420

#tryggchains/ #tryggkjetting/ #tryggtracks



@trygg_chains



@trygg_chains



@trygg_chains



@trygg_chains



@timberpro_joe



@trygg_chains



@trygg_chains



@palmoi



@trygg_chains



@trygg_chains



@arnie134



@trygg_chains



@trygg_chains



@trygg_chains



@trygg_chains



@trygg_chains



@trygg_chains




@trygg_chains



@trygg_chains



@sveinung_fladsrud



@trygg_chains





@trygg_chains





TRYGG er verdensledende og den eneste norskproduserte kjettingen. Med stål fra vestlige stålverk og full kontroll på produksjon og produktutvikling garanterer TRYGG for kvalitet i alle ledd.

Nøsted & AS
Telefon: +47 38 27 25 50
E-post: post@trygg.no
www.trygg.no

 Tryggkjetting

 @trygg_chains

 Nøsted&

 @nosted_and

Takk for at du velger TRYGG! Del dine bilder med oss! #tryggchains #tryggkjetting

FORHANDLER: