

- Productomschrijving** : Waterverdunbare oplosmiddelvrije kant en klare glasweefsellijm.
- Toepassing** : Voor het verlijmen van geweven en niet geweven glasvezelbehang, voor het plaatsen van vinyl met een textiel- of papieren rugzijde, op zuigende steenachtige ondergronden en (board)plaatmaterialen. Uitsluitend in droge ruimtes toepassen.
- Voornaamste kenmerken** :
- Voor (sterk)zuigende ondergronden
 - Oplosmiddelvrij
 - Waterverduunbaar
 - Direct op de muur aanbrengen
 - Uitstekende kleefkracht
 - Lange verwerkingstijd
 - Onbrandbaar
 - Transparant/blank na droging

Eigenschappen

- Basis** : Copolymeerdispersie
- Kleur** : Kleurloos, lichte tinten via het KMM systeem
- Dichtheid 20°C** : 1,04 kg/dm³ (kleurloos)
- Laagdikte** : ca. 35 µm droog
ca. 165 µm nat
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV van 65%
Stofdroog na ca. 2,5 minuten
kleefvrij na ca. 6 uur
- Overschilderbaar** : na ca. 24 uur
- Vastestofgehalte** : 21 vol%
- Theor.rendement** : ca. 3 - 5 m² per liter bij 35 µm. droog
- Houdbaarheid** : In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming** : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming** : draag indien nodig een bril

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : Niet verwerken beneden 10 °C. en boven een RV van 85%. Indien binnen gebruikt: ventileren, en dit bevordert tevens het drogingsproces.
- Reinigingsverd.** : Direct na gebruik met (warm) water.
- Verwerkingsomstandigheden** : Bij applicatie altijd goed ventileren. Tijdens het verwerken wordt de producteigen geur meer benadrukt

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : Niet verdunnen !
- Gereedschap : Blokwitter of mixkwast
Muurverfroller met een hoge pool
Note: De glasweefsellijm vol opzetten en altijd "nat in nat" in één richting werken in zo min mogelijk arbeidsgangen.

Ondergrondvoorbereiding

- De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.
- Verwijder oude behangresten met een behangafweekmiddel en reinig de muur om lijmresten, vet en stof te verwijderen.
- Normaal zuigende ondergronden kunnen zonder voorbehandeling worden afgewerkt.
- Zeer sterk zuigende ondergronden vooraf primeren met Pastorex Fixeergrond of verdunde Pastorex Glasweefsellijm.
- Vul gaten en scheuren met een muurvuller om reliëfverschil te voorkomen en bedek vlekken met Pastorex Renovatiemuurverf zodat ze niet door het behang doorslaan. Bij beton de eventueel aanwezige resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.
- Schuur niet zuigende ondergronden zoals oude muurverflagen en of oude lijmrestanten eerst grondig open en maak de ondergrond daarna goed stofvrij.
- Ondergronden met schimmel vooraf goed reinigen met een schimmeldodend preparaat.

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.drenthverf.nl. De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. DV Marrum BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.