



TM-nummer: 530

Revisiedatum: 01-04-2015

Versie: 03

Nelfamur Fixeer

Steenachtige
ondergronden
dispersies

- Productomschrijving** : Waterverdundbaar voorstrijkmiddel voor steenachtige ondergronden.
- Toepassing** : Het impregneren, fixeren c.q. verzadigen van poreuze ondergronden zoals gipspleister, gasbeton, (open)beton, of kalkzandsteen, voor binnen en buiten.
- Voornaamste kenmerken** : Waterverdundbaar
Sneldrogend
Onverzeepbaar
Impregnerend
Kleurloos

Eigenschappen

- Basis** : fijndisperse acrylaat copolymeer
- Kleur** : melkachtig, droogt praktisch kleurloos op.
- Dichtheid 20°C** : 1,01 kg/dm³
- Laagdikte** : 10 mu. droog (sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond)
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV. van 65% Kleefvrij na ca. 30 minuten.
- Overschilderbaar** : met waterverdundbare verven na 1 uur, met oplosmiddelhoudende verven na ca. 4 uur.
- Glans** : mat
- Vastestofgehalte** : ca. 14 vol%
- Theor. rendement** : 14 m² per liter bij 10 mu. droog (sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond)
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000

Verwerkingsmethoden

Kwast/roller

Verdunning : 0 – 5 % water indien nodig

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%.
- Reinigingsverd.** : water

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

GEEN / ZEER WEINIG
OPLOSMIDDEL

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO

