



Wenfex Super



TM-nummer: 626

Revisiedatum: 30-09-2015

Versie: 05

- Productomschrijving** : Afbijtmiddel voor het verwijderen van diverse verfsoorten
- Toepassing** : Voor één component producten toepasbaar en tevens als oplosser/reiniger voor anti graffiti coatings (Nelfadur Topfinish ZG en Nelfadur Lakverf 2DN).
- Voornaamste kenmerken** : Hoog indringend vermogen
Moeilijk ontvlambaar

Eigenschappen

- Basis** : combinatie van oplosmiddelen
- Kleur** : kleurloos, uiterlijk troebel
- Dichtheid 20°C** : 1,03 kg/dm³
- Laagdikte** : n.v.t.
- Inweektijd** : Afhankelijk van de toepassing en samenstelling van de te reinigen of te verwijderen verflaag voldoende laten inwerken. Bij moeilijk af te bijten verflagen de inweek procedure herhalen. Proefondervindelijk vaststellen van de inweektijd wordt aanbevolen.
- Overschilderbaar** : n.v.t.
- Glans** : n.v.t.
- Vastestofgehalte** : ca. 2 vol%.
- Theor.rendement** : variabel
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller

met een slappe kwast dik aanbrengen

Verwerking

Verwerkingstemp. : niet verwerken beneden 5 °C en boven een RV van 85%.

Reinigingsverd. : thinner

Losse delen, vuil en dergelijke zoveel mogelijk verwijderen.

Gehele ondergrond insmeren met een dikke, gelijkmatige laag met behulp van een slappe kwast.

De aangebrachte laag voldoende laten inwerken.

Na inwerking de opgeweekte verflaag verwijderen door middel van schrapen met een verfschraper of steken met een plamuurmes. Hierbij beschadiging van de ondergrond zoveel mogelijk voorkomen. Let op! In tegenstelling tot de traditionele afbijtmiddelen vind er geen blistering plaats!

Bij dikke verflagen kan het noodzakelijk zijn de behandeling nogmaals te herhalen.

Na behandeling met afbijt, de gehele ondergrond reinigen met een goede verfreiniger, bij voorkeur **PK Cleaner NS90** van Koopmans.

Na het reinigen de ondergrond naspoeien met (lauw)water om de **PK Cleaner NS90** inclusief de afbijtresten van de ondergrond te verwijderen.

De afbijtlaag blijft actief werkzaam als deze "nat" is. Bij hoge temperaturen en/of een sterke luchtverplaatsing bestaat de mogelijkheid dat de aangebrachte laag eerder droogt. Verwijder de aangedroogde afbijtlaag met de inmiddels opgeweekte verfreiniger en breng een nieuwe laag afbijt aan. De laag nat maken met water of een nieuwe laag aanbrengen over de droge afbijtlaag geeft geen verbetering van de werking van het product.

Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad 1206 is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

NELF Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000

OPLOSMIDDELRIJK

**VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO**