



NELFASOL

INDUSTRIAL KMS CLEANER

Speciale spuitmondreiniger voor Industriële of combi Color Impression kleurenmengmachines.

De Color Impression kleurpasta's kunnen bij de uitstroomopening van de spuitmond aan de canister indrogen. Bijvoorbeeld doordat een kleine hoeveelheid kleurpasta na het doseren achterblijft aan de spuitmond waardoor zich een ingedroogd propje kan vormen over de opening van de spuitmond heen waardoor een verstopping van de spuitmond kan ontstaan.

Wanneer de spuitmond deels verstopt zit kan de kleurpasta scheef gedoseerd worden waardoor een deel naast de bus of emmer terecht kan komen. Door het toevoegen van de Nelfasol Industrial KMS Cleaner aan het borstelbakje van de kleurenmengmachine zal het indrogen van de Color Impression kleurpasta's, bij normaal gebruik van de kleurenmengmachine, zoveel mogelijk worden tegengegaan.

- Optimale reiniging spuitmond.
- Geen indroging van de pasta.
- Geen scheve dosering van de pasta.

BASIS

Glycol Ether.

KLEUR

Kleurloze vloeistof.

DICHTHEID 20 °C

ca. 0,91 kg/dm³.

HOUDBAARHEID

In gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.

VERPAKKINGEN

In bussen van 1 liter.

VERWERKING

Controleer het niveau van de borstelbak dagelijks en vul zo nodig bij met Nelfasol Industrial KMS Cleaner zodat droogdraaien wordt voorkomen.

Leeg de borstelbak tenminste 1 keer per week en maak deze goed schoon, ook onder de borstel.

NB: bij zeer zeesief gebruik van de Kleurmengmachine kan

het nodig zijn de borstelbak meerdere keren per week te legen en schoon te maken.

Controleer wekelijks de juiste werking van de borstel.

REINIGING BORSTELBAK

Het reinigen van de borstelbak en borstel kan door spoelen met (lauw) spoelwater.

Bij hardnekkige verontreiniging kan P.K. Cleaner worden toegevoegd aan het spoelwater.

Spoelwater met reinigingsmiddel opvangen en residu op de juiste wijze afvoeren.

GEBRUIK BORSTELBAK

Voor een optimale reinigende werking van de borstelbak is het van belang dat de kleurenmengmachine dagelijks draait.

Purge de kleurmengmachine bij weinig gebruik elke dag. Dit voorkomt uitdrogen van de pasta in de spuitmond waardoor scheef doseren en kleur afwijkingen worden voorkomen.

Controleer tijdens het purgen of elke pasta ook daadwerkelijk wordt gedoseerd. Wordt de pasta niet of scheef gedoseerd dan dient de betreffende uitstroomopening en eventuele afsluiter handmatig gereinigd te worden.

Purge ter controle de pasta van de gereinigde uitstroom opening nogmaals .

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Zie etiket en productveiligheidsblad

ALGEMENE INFORMATIE

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken B.V. behoudt zich het recht zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuigving van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. De (buiten)duurzaamheid en kleurbehoud zijn afhankelijk van verschillende factoren waaronder ondergrond conditie, (klimatologische) omstandigheden tijdens applicatie, specifieke situering en de specifieke belasting die het systeem ondergaat. De (voor)behandeling en afwerking dienen volgens voorschrift te zijn uitgevoerd waarbij de draagkracht van de ondergrond, hechting en voorgeschreven laagdiktes dienen te zijn gewaarborgd. Buitenproportionele belasting en/of molest en schade door bouwkundige- en constructie gebreken (waaronder bijv. een onvoldoende draagkrachtige ondergrond, inwatering (door grondwater etc.), schade door overmatige dampdruk, osmose e.d.) zijn uitgesloten van iedere vorm van garantie. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit, duurzaamheid en esthetica nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade. Bij twijfel (m.b.t. verbruik, esthetica en hechting etc.) dienen er te allen tijde ter goedkeuring voorafgaand proeven te worden uitgevoerd.

Nelf Lakfabrieken B.V., Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000