



TM-nummer: 196

Revisiedatum: 01-05-2015

Versie: 07

Nelfamur Finish Blank

Steenachtige

dispersie

2

- Productomschrijving** : Sneldrogende waterverdunbare blanke matte beschermlaag .
- Toepassing** : Op diverse steenachtige ondergronden en dispersiemuurverven voor binnen.
- Voornaamste kenmerken** : Vuilwerend
Sneldrogend
Waterverdunbaar
Oplosmiddelarm

Eigenschappen

- Basis** : acrylaat copolymeer
- Kleur** : kleurloos
- Dichtheid 20 °C.** : 1,01 kg/dm³
- Laagdikte** : 10 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20 °C en een RV. van 65%
stofdroog na ca. 15 minuten
kleefvrij na ca. 1 uur
- Overschilderbaar** : na ca. 3 - 4 uur
- Glans** : mat
- Vastestofgehalte** : ca. 20 vol%
- Theor. rendement** : ca. 20 m² per liter bij 10 mu.
droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking
en bij vorstvrije opslag tenminste
12 maanden.

Ondergrondbehandeling

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Verwerkingsmethoden

Kwast / roller

verduunning : 0—5% water

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5 °C en
boven een RV. van 85%.
- Reinigingsverd.** : water

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril

Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000

GEEN / ZEER WEINIG
OPLOSMIDDEL

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO