



TM-nummer: 316

Revisiedatum: 01-04-2015

Versie: 04

Nelfalin Impregneer WV

Hout
Vernissen 1

Productomschrijving	:	Een waterverdunbare impregnerende halfmatte transparante houtbescherming voor naald- en loofhoutsoorten
Toepassing	:	Op nieuw en reeds behandeld houtwerk buiten.
Voornaamste kenmerken	:	Impregnerend Ademend Geringe filmvorming

Eigenschappen

Basis	:	Acrylaat—Alkydemulsie combinatie.
Kleur	:	vlg. kleurenkaart
Dichtheid 20°C	:	1,02kg/dm ³
Laagdikte	:	15 mu. droog
Droogtijd	:	bij 20 °C en een RV van 65% Kleefvrij na ca. 1 uur
Overschilderbaar	:	na ca. 6 uur
Glans	:	halfmat
Vastestofgehalte	:	ca. 13 vol%
Theor.rendement	:	8-9 m ² per liter bij 15 mu. droog
Houdbaarheid	:	in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerkingsmethoden

Kwast	:	
Verdunding	:	Niet verdunnen

Verwerking

Verwerkingstemp.	:	niet verwerken beneden 5 °C en boven een RV van 85%
Reinigingsverd.	:	Water

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn.

Hout: nieuw werk

Voor een optimaal resultaat dient het vochtgehalte van het hout max 18% te zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk

Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Lakfabrieken BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.

Nelf Lakfabrieken BV, Postbus 26, 9172 ZS Ferwert, Tel: +31(0)518-418000

GEEN ZEER WEINIG
OPLOSMIDDEL

VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL
GEBRUIK BINNEN AAN ARBO