

NELF

ROEST EN KALK CLEANER

- Productomschrijving** : Sterke professionele roestvormer en kalk verwijderaar.
- Toepassing** : Roest & Kalk Cleaner is een krachtig reinigingsproduct voor het verwijderen van o.a. slijpsel, roestaanslag, kalkaanslag, resten van cementklinker en slakken. Roest en Kalk Cleaner is geschikt voor alle voorkomende zuurbestendige ondergronden welke door roest, kalk en/of cement (sluier) vervuild zijn zoals binnenvaartschepen, pleziervaartuigen, bestrating, tegelwerk enz.
- Voornaamste kenmerken** : -Waterafspoelbaar
-Zeer sterk reinigend
-Geeft RVS weer de oorspronkelijke glans
-Verdunnen met water tot maximaal 1 : 10

EIGENSCHAPPEN

- Basis** : Zeer sterke zure reiniger
- Kleur** : kleurloos
- Dichtheid 20 °C.** : 1,07 kg/dm³
- Theor. rendement** : n.v.t.
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden.
- Geur** Karakteristiek / scherp
- pH (onverdund)** ca. 0,5

VOORZORGSMAATREGELEN

- Huidbescherming** : Huidcorrosie/-irritatie :
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
- Oogbescherming** : Veroorzaakt ernstige oogletsel.
Draag altijd een veiligheidsbril en gelaadsbescherming.
- Adembescherming** : Kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Draag altijd een dampmasker (FFA1P3 masker)
- Huid contact** : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.. Onmiddellijk een arts raadplegen. Neem altijd het veiligheidsblad mee.
- Oog contact** : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen. Neem altijd het veiligheidsblad mee.
- Inslikken** : NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. Neem altijd het veiligheidsblad mee.

VERWERKINGSMETHODEN

Borstel, sprayer of dompelen

verdunning : Maximaal 1 : 10 verdunnen met water.

Stalen oppervlakken : Reinigen 1 : 5 verdunnen
Roest 1 : 1 of 1 : 2 verdunnen

Bestrating : Reinigen 1 : 5 verdunnen

Tegelwerk : Reinigen 1 : 5 verdunnen

VERWERKING

- Verwerking** : De oplossing aanbrengen op het te reinigen onderwerp met behulp van een borstel, lagedruk spuit of nevelspuit of door middel van dompelen
- Ca. 1-3 minuten laten inwerken (niet laten opdrogen!) en aansluitend met ruim water afspoelen.
- Bij zware en hardnekkige vervuiling de oplossing inwerken door de ondergrond te bewerken met geschikt gereedschap, zoals een bezem of borstel

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond vooraf ontdoen van losse verontreinigingen met behulp van een (zachte)bezem of een krachtige stofzuiger.

Voor een optimale werking dient de ondergrond bij voorkeur droog te zijn voor het aanbrengen.

VEILIGHEID AANDUIDINGEN



Algemene Informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelfmarine.nl
Technische ondersteuning: PearlPaint – locatie Marrum +31 (0)518 418 000

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. Nelf Marine Paints BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave van het productinformatieblad komt de geldigheid van alle voorgaande versies te vervallen. Verbruiken hangen samen met de mate van openheid en zuiging van de ondergrond en kunnen derhalve afwijken. Bij twijfel het verbruik proefondervindelijk vaststellen. Er geldt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. afwijkende ondergronden, toepassingen, situaties en/of (klimatologische) omstandigheden. Het onder ongunstige omstandigheden opslaan en/of een verkeerde manier van verwerken van het product kunnen de kwaliteit en duurzaamheid nadelig beïnvloeden. De fabrikant kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor hierdoor geleden (vervolg)schade.