

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Forme du produit   | : Mélange                             |
| Nom du produit     | : Nelfapox STL Premium Miocoat (Base) |
| Code du produit    | : F.0628.A                            |
| Groupe de produits | : Recette                             |

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisations identifiées pertinentes

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Destiné au grand public             |                                                         |
| Catégorie d'usage principal         | : Utilisation professionnelle, Utilisation industrielle |
| Utilisation de la substance/mélange | : Surface revêtement époxy tolérant                     |
| Fonction ou catégorie d'utilisation | : Revêtements et peintures, solvants, diluants          |

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Nelf Marine Paints B.V.  
Nieuweweg 5  
NL 9073 GN Marrum, Fryslân  
Nederland  
T +31 (0)518 - 418 000  
[info@nelfmarine.nl](mailto:info@nelfmarine.nl), [www.nelfmarine.nl](http://www.nelfmarine.nl)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

| Pays/Région | Organisme/Société | Adresse | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| France      | ORFILA            |         | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro flèche automatiquement les appels vers le centre antipoison le plus proche, en fonction du lieu de l'appelant. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Liquides inflammables, catégorie 3                                 | H226 |
| Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                        | H315 |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2          | H319 |
| Sensibilisation cutanée, catégorie 1                               | H317 |
| Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3 | H412 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux.  
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)


## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



Mention d'avertissement (CLP)

: Attention

Contient

: produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre  $\leq 700$ ); Phenol, methylstyrenated

Mentions de danger (CLP)

: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.  
H315 - Provoque une irritation cutanée.  
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.  
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.  
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P261 - Éviter de respirer les aérosols, vapeurs.  
P280 - Porter un équipement de protection des yeux, des gants de protection.  
P501 - Éliminer le contenu et le récipient dans Point de collecte.

Phrases EUH

: EUH211 - Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Fermeture de sécurité pour enfants

: Non applicable

Indications de danger détectables au toucher

: Non applicable

### 2.3. Autres dangers

PBT: pas encore évalué

vPvB: pas encore évalué

Contient des substances vPvB  $\geq 0.1\%$  évaluées conformément à REACH Annex XIII

| Composant                                                                                       |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Substance(s) répondant aux critères vPvB du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII       | Phenol, methylstyrenated (68512-30-1)   |
| Substance(s) ne répondant pas aux critères PBT du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII | Phenol, methylstyrenated (68512-30-1)   |
| PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis                                                | Dioxyde de silicium amorphe (7631-86-9) |

Le mélange contient une ou des substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou une ou des substance(s) est/sont identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission

| Composant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, al. 1, du règlement REACH pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission | Phenol, methylstyrenated (68512-30-1) |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Composant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Substance(s) non incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, al. 1, du règlement REACH pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou non identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères énoncés dans le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le règlement (UE) 2018/605 de la Commission | produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≤ 700) (1675-54-3) |

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                                                                                                               | Identificateur de produit                                                                      | %       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≤ 700)                                                                                                                                   | N° CAS: 1675-54-3<br>N° CE: 216-823-5<br>N° Index: 603-073-00-2<br>N° REACH: 01-2119456619-26  | 10 – 25 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                                                                |
| Talc<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (GB, NL, PL, RO)                                                                                                                                      | N° CAS: 14807-96-6<br>N° CE: 238-877-9                                                         | 10 – 25 | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CI Pigment Red 101<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR, GB, RO, SK)                                                                                                                        | N° CAS: 1309-37-1<br>N° CE: 215-168-2                                                          | 10 – 25 | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sulfate de baryum<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (DE, GB, SK)                                                                                                                             | N° CAS: 7727-43-7<br>N° CE: 231-784-4                                                          | 5 – 10  | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Phenol, methylstyrenated<br>substance de la liste candidate REACH<br>substance vPvB; substance connue pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien                                                                                 | N° CAS: 68512-30-1<br>N° CE: 270-966-8<br>N° REACH: 01-2119555274-38                           | 5 – 10  | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                                                      |
| Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (DE, FR, GB, NL, PL); substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CE: 905-588-0<br>N° REACH: 01-2119488216-32                                                 | 5 – 10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (par voie cutanée), H312 (ATE=1100 mg/kg de poids corporel)<br>Acute Tox. 4 (par inhalation), H332 (ATE=11 mg/l/4h)<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| CI Pigment White 6<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (DE, FR, GB, PL, RO, SK)                                                                                                                | N° CAS: 13463-67-7<br>N° CE: 236-675-5<br>N° Index: 022-006-00-2<br>N° REACH: 01-2119489379-17 | 3 – 5   | Non classé                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Nom                                                                                                                                                                                                                | Identificateur de produit                                                                   | %             | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbures, C9, aromatiques<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (NL)                                                                                         | N° CAS: 128601-23-0<br>N° CE: 918-668-5<br>N° REACH: 01-2119455851-35                       | 2,5 – 3       | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>STOT SE 3, H335<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066 |
| 2-méthylpropan-1-ol; isobutanol<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (CZ, DE, FR, GB, PL, RO, SK)                                                                | N° CAS: 78-83-1<br>N° CE: 201-148-0<br>N° Index: 603-108-00-1<br>N° REACH: 01-2119484609-23 | 1 – 2,5       | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H336                |
| Dioxyde de silicium amorphe<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (DE)                                                                                            | N° CAS: 7631-86-9<br>N° CE: 231-545-4<br>N° REACH: 01-2119379499-16                         | 1 – 2,5       | Non classé                                                                                                         |
| Quartz, fraction respirable<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FR, GB, NL)                                                                                    | N° CAS: 14808-60-7<br>N° CE: 238-878-4                                                      | 0,05 – 0,1    | STOT RE 1, H372                                                                                                    |
| Quartz, fraction inhalable<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (GB, NL);<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | N° CAS: 14808-60-7<br>N° CE: 238-878-4                                                      | 0,036 – 0,05  | Non classé                                                                                                         |
| Aluminium oxide (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (DE, FR, GB, PL, RO, SK)                                                  | N° CAS: 1344-28-1<br>N° CE: 215-691-6                                                       | 0,01 – 0,036  | Non classé                                                                                                         |
| Le dioxyde de zirconium<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (DE)                                                                                                | N° CAS: 1314-23-4<br>N° CE: 215-227-2                                                       | 0,0015 – 0,01 | Non classé                                                                                                         |

### Limites de concentration spécifiques:

| Nom                                                                                                                | Identificateur de produit                                                                     | Limites de concentration spécifiques (%)                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine);<br>résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≤ 700) | N° CAS: 1675-54-3<br>N° CE: 216-823-5<br>N° Index: 603-073-00-2<br>N° REACH: 01-2119456619-26 | (5 ≤ C ≤ 100) Skin Irrit. 2; H315<br>(5 ≤ C ≤ 100) Eye Irrit. 2; H319 |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : En cas de malaise consulter un médecin.                                                                                                                                                                                                      |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                                                               |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Rincer la peau à l'eau/se doucher. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.<br>En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.                                                                                  |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après ingestion | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                        |
| Autoprotection du secouriste   | : Les secouristes seront équipés d'un équipement de protection individuelle approprié. |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Aucun(es) dans des conditions normales.                                                                                   |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Irritation. Peut provoquer une allergie cutanée. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Irritation des yeux.                                                                                                      |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Aucun(es) dans des conditions normales.                                                                                   |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
| Moyens d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                    |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Liquide et vapeurs inflammables.        |
| Danger d'explosion                                    | : Aucun danger d'explosion direct.        |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. |

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Combattre le feu à distance de sécurité et à partir d'un endroit protégé. Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |
| Protection en cas d'incendie            | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps.                                      |

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures générales | : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Pour les non-secouristes

|                          |                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.                                                                                                                                                              |
| Procédures d'urgence     | : Ventiler la zone de déversement. Pas de flammes nues, pas d'étincelles et interdiction de fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |

#### Pour les secouristes

|                          |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". |
| Procédures d'urgence     | : Eloigner le personnel superflu. Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.                                                                                    |

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour la rétention | : Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Contenir la matière déversée en l'endiguant ou à l'aide de matières absorbantes de façon à empêcher l'écoulement dans les égouts ou les cours d'eau. Stopper la fuite, si possible sans prendre de risque. |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                       |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procédés de nettoyage | : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public. |
| Autres informations   | : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.                                                                                       |

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers supplémentaires lors du traitement              | : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Utiliser un appareillage antidéflagrant. Porter un équipement de protection individuel. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. |
| Mesures d'hygiène                                       | : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

|                        |                                                                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures techniques     | : Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.                      |
| Conditions de stockage | : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |
| Matériaux d'emballage  | : Toujours conserver le produit dans un emballage de même nature que l'emballage d'origine.              |

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)                     |                                                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                        |
| TGG-8u (OEL TWA)                                        | 210 mg/m³                                                              |
|                                                         | 50 ppm                                                                 |
| 2-méthylpropan-1-ol; isobutanol (78-83-1)               |                                                                        |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                        |
| Nom local                                               | Alcool isobutylique                                                    |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                       | 150 mg/m³                                                              |
|                                                         | 50 ppm                                                                 |
| Remarque                                                | Valeurs recommandées/admises                                           |
| Référence réglementaire                                 | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65) |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                   |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)                      |                                                                        |
| Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                        |
| TGG-8u (OEL TWA)                                                  | 100 mg/m³                                                              |
|                                                                   | 19 ppm                                                                 |
| Talc (14807-96-6)                                                 |                                                                        |
| Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                        |
| Nom local                                                         | Talk                                                                   |
| TGG-8u (OEL TWA)                                                  | 0,25 mg/m³ (respirabel)                                                |
| Référence réglementaire                                           | Arbeidsomstandighedenregeling 2024                                     |
| CI Pigment White 6 (13463-67-7)                                   |                                                                        |
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                        |
| Nom local                                                         | Titanium dioxide                                                       |
| Remarque                                                          | SCOEL Recommendations (Ongoing)                                        |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                        |
| Nom local                                                         | Titane (dioxyde de), en Ti (Dioxyde de titane)                         |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                                 | 10 mg/m³                                                               |
| Remarque                                                          | Valeurs recommandées/admises. Cancérogène de catégorie 2               |
| Référence réglementaire                                           | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65) |
| Quartz, fraction inhalable (14808-60-7)                           |                                                                        |
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                        |
| Nom local                                                         | Silica crystalline (Quartz)                                            |
| IOEL TWA                                                          | 0,05 mg/m³ (respirable dust)                                           |
| Remarque                                                          | SCOEL Recommendations (2003)                                           |
| Référence réglementaire                                           | SCOEL Recommendations                                                  |
| Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                        |
| Nom local                                                         | Silicium(di)oxide – kwarts                                             |
| TGG-8u (OEL TWA)                                                  | 0,075 mg/m³ (Voor respirabel stof)                                     |
| Remarque                                                          | Kankerverwekkende stof                                                 |
| Référence réglementaire                                           | Arbeidsomstandighedenregeling 2024                                     |
| CI Pigment Red 101 (1309-37-1)                                    |                                                                        |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                        |
| Nom local                                                         | Fer (Trioxyde de di-, fumées), en Fe                                   |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                                 | 5 mg/m³                                                                |
| Remarque                                                          | Valeurs recommandées/admises                                           |
| Référence réglementaire                                           | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65) |
| Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène                  |                                                                        |
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                        |
| IOEL TWA                                                          | 221 mg/m³                                                              |
| IOEL STEL                                                         | 442 mg/m³                                                              |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène                  |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                        |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                                 | 221 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
| VLEP CT (OEL STEL)                                                | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
| Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                        |
| TGG-8u (OEL TWA)                                                  | 210 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
| TGG-15min (OEL STEL)                                              | 442 mg/m <sup>3</sup>                                                  |
| Quartz, fraction respirable (14808-60-7)                          |                                                                        |
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                        |
| Nom local                                                         | Silica cristalline (Quartz)                                            |
| Remarque                                                          | SCOEL Recommendations (2003)                                           |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                        |
| Nom local                                                         | Quartz (Silices cristallines)                                          |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                                 | 0,1 mg/m <sup>3</sup> (fraction alvéolaire)                            |
| Remarque                                                          | Valeurs réglementaires contraignantes                                  |
| Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                        |
| Nom local                                                         | Silicium(di)oxide – kwarts                                             |
| TGG-8u (OEL TWA)                                                  | 0,075 mg/m <sup>3</sup> (Voor respirabel stof)                         |
| Aluminium oxide (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) (1344-28-1)     |                                                                        |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                        |
| Nom local                                                         | Trioxyde de dialuminium                                                |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                                 | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                   |
| Remarque                                                          | Valeurs recommandées/admises                                           |
| Référence réglementaire                                           | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 6443, 2022; Outil65) |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:


Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

### Équipements de protection individuelle

#### Équipement de protection individuelle:

Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

#### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



### Protection des yeux et du visage

#### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité

| Protection oculaire  |                     |                  |       |
|----------------------|---------------------|------------------|-------|
| Type                 | Champ d'application | Caractéristiques | Norme |
| Lunettes de sécurité |                     |                  |       |



# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Protection de la peau

**Protection de la peau et du corps:**

Porter un vêtement de protection approprié

| Protection de la peau et du corps |       |
|-----------------------------------|-------|
| Type                              | Norme |
| Blouses/combinaisons Tyvek®       |       |

**Protection des mains:**

Gants de protection

| Protection des mains |                          |                   |                |             |            |
|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-------------|------------|
| Type                 | Matériau                 | Perméation        | Epaisseur (mm) | Pénétration | Norme      |
| Gants réutilisables  | Caoutchouc nitrile (NBR) | 6 (> 480 minutes) | > 0,1 mm       | 2 (< 1.5)   | EN ISO 374 |

### Protection respiratoire

**Protection respiratoire:**

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

| Protection respiratoire  |                |                                  |        |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|--------|
| Appareil                 | Type de filtre | Condition                        | Norme  |
| Demi-masque réutilisable | Type P2        | Protection contre les poussières | EN 143 |
| Demi-masque réutilisable | Filtre A2/B2   | Protection contre les vapeurs    | EN 143 |

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:**

Éviter le rejet dans l'environnement.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                          |
| Couleur                                        | : Gris(e).                         |
| Odeur                                          | : caractéristique.                 |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                   |
| Point de fusion                                | : Non applicable                   |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                   |
| Point d'ébullition                             | : ≥ 100 °C                         |
| Inflammabilité                                 | : Liquide et vapeurs inflammables. |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Pas disponible                   |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Pas disponible                   |
| Point d'éclair                                 | : 24 (≥ 24) °C                     |
| Température d'auto-inflammation                | : > 200 °C                         |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                   |
| pH                                             | : Inapplicable                     |
| Viscosité, cinématique                         | : 590,667 – 708,801 mm²/s          |
| Viscosité, dynamique                           | : 1000 – 1200 mPa·s                |
| Solubilité                                     | : Non miscible.                    |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                   |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                   |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                   |
| Masse volumique                                | : 1,693 kg/l                       |
| Densité relative                               | : Pas disponible                   |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Pas disponible                   |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable                   |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 9.2. Autres informations

#### Autres caractéristiques de sécurité

Teneur en COV : 201 g/l

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Liquide et vapeurs inflammables.

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Eviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition.

### 10.5. Matières incompatibles

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Non classé  
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé  
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé  
Indications complémentaires : Résine époxydique (P.M. 700).  
Peut déclencher une réaction allergique

| produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≤ 700) (1675-54-3) |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                                                                                                              | 11400 mg/kg                                                                                                                                           |
| DL50 cutanée rat                                                                                                            | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)) |
| DL50 cutanée lapin                                                                                                          | > 22800 mg/kg                                                                                                                                         |
| Phenol, methylstyrenated (68512-30-1)                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| DL50 orale rat                                                                                                              | > 2000 mg/kg                                                                                                                                          |
| DL50 cutanée rat                                                                                                            | > 2000 mg/kg                                                                                                                                          |
| CL50 Inhalation - Rat                                                                                                       | > 5 mg/l/4h                                                                                                                                           |
| Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)                                                                                |                                                                                                                                                       |
| DL50 orale rat                                                                                                              | 3492 (2000 – 5000) mg/kg                                                                                                                              |
| DL50 cutanée lapin                                                                                                          | > 2000 mg/kg                                                                                                                                          |
| CL50 Inhalation - Rat                                                                                                       | > 6193 mg/l                                                                                                                                           |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Talc (14807-96-6)</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DL50 orale rat                                          | > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)                                                                                                                                                                                           |
| DL50 cutanée rat                                        | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                                                                                                                                      |
| CL50 Inhalation - Rat                                   | > 2,1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity), Guideline: EU Method B.2 (Acute Toxicity (Inhalation)), Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)                                                                                                                               |
| <b>CI Pigment White 6 (13463-67-7)</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DL50 orale rat                                          | > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                                        |
| <b>Dioxyde de silicium amorphe (7631-86-9)</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DL50 orale rat                                          | ≥ 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DL50 cutanée lapin                                      | ≥ 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sulfate de baryum (7727-43-7)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DL50 orale rat                                          | > 5000 mg/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CI Pigment Red 101 (1309-37-1)</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DL50 orale                                              | > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: , Guideline: EU Method B.1 (Acute Toxicity (Oral))                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DL50 cutanée lapin                                      | 12126 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Animal sex: male                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CL50 Inhalation - Rat                                   | 29000 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                    | : Le produit contient des composants époxy de faible poids moléculaire qui sont irritants pour les yeux, les membranes muqueuses et la peau. Sur base des propriétés des constituants époxy et des données toxicologiques de préparations similaires, ce produit peut être sensibilisant pour la peau et irritant.<br>pH: Inapplicable |
| Indications complémentaires                             | : Provoque une irritation cutanée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Phenol, methylstyrenated (68512-30-1)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pH                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Talc (14807-96-6)</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pH                                                      | 8 – 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CI Pigment White 6 (13463-67-7)</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pH                                                      | 7 (6 – 9)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sulfate de baryum (7727-43-7)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pH                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aluminium oxide (Al2O3) (1344-28-1)</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pH                                                      | 9,4 – 10,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire            | : Peut provoquer une irritation des yeux<br>pH: Inapplicable                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Phenol, methylstyrenated (68512-30-1)</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pH                                                      | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Talc (14807-96-6)</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pH                                                                                                                                 | 8 – 10                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CI Pigment White 6 (13463-67-7)</b>                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pH                                                                                                                                 | 7 (6 – 9)                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sulfate de baryum (7727-43-7)</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pH                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Aluminium oxide (Al2O3) (1344-28-1)</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pH                                                                                                                                 | 9,4 – 10,1                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                                                                            | : Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                                                                                                                           |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                                                                           | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cancérogénicité                                                                                                                    | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≤ 700) (1675-54-3)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans)                                                                                        | 15 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Guideline: EPA OPPTS 870.4300 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity), Guideline: other:    |
| NOAEL (chronique, oral, animal/femelle, 2 ans)                                                                                     | 100 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies), Guideline: EPA OPPTS 870.4300 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity), Guideline: other: |
| <b>Sulfate de baryum (7727-43-7)</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (chronique, oral, animal/mâle, 2 ans)                                                                                        | 60 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male                                                                                                                                                                                         |
| NOAEL (chronique, oral, animal/femelle, 2 ans)                                                                                     | 75 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                                                                                                       |
| Toxicité pour la reproduction                                                                                                      | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Aluminium oxide (Al2O3) (1344-28-1)</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (animal/mâle, F0/P)                                                                                                          | 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)                                                        | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2-méthylpropan-1-ol; isobutanol (78-83-1)</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)                                                        | Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                                                                                                     |
| <b>Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)                                                        | Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                                                                     |
| <b>Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)                                                        | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                                                                                                                            |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)                                                       | : Non classé                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2-méthylpropan-1-ol; isobutanol (78-83-1)</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                                                        | > 1450 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                  |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≤ 700) (1675-54-3)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                                                        | 50 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: other: |
| <b>Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                                                        | 600 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Talc (14807-96-6)</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                                                        | 100 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity Studies)                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CI Pigment Red 101 (1309-37-1)</b>                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours)                                                                      | 0,2102 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study)                                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                                                        | > 1000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                              |
| NOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours)                                                                      | ≥ 0,03 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                                                        | 150 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral Toxicity)                                                                                                                                   |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)                                                       | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Quartz, fraction respirable (14808-60-7)</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée)                                                       | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Aluminium oxide (Al2O3) (1344-28-1)</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LOAEC (inhalation, rat, poussière/brouillard/fumée, 90 jours)                                                                      | 0,015 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 452 (Chronic Toxicity Studies)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Danger par aspiration : Non classé                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viscosité, cinématique                                                                                                             | 590,667 – 708,801 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>2-méthylpropan-1-ol; isobutanol (78-83-1)</b>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viscosité, cinématique                                                                                                             | 3,879 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≤ 700) (1675-54-3)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viscosité, cinématique                                                                                                             | 6896,552 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Phenol, methylstyrenated (68512-30-1)</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viscosité, cinématique                                                                                                             | 294 mm²/s calculé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viscosité, cinématique                                                                                                             | 81,52 mm²/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Viscosité, cinématique | < 0,9 mm²/s |
|------------------------|-------------|

### Quartz, fraction respirable (14808-60-7)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Viscosité, cinématique | pratiquement insoluble |
|------------------------|------------------------|

## 11.2. Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien

#### Composant

|                                       |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenol, methylstyrenated (68512-30-1) | La substance est identifiée pour ses propriétés perturbatrices endocriniennes mais aucune donnée supplémentaire n'est disponible (voir rubrique 2.3) |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                                            |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - général                                         | : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Non classé                                                                       |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

### 2-méthylpropan-1-ol; isobutanol (78-83-1)

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]   | 1430 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas          |
| CE50 - Crustacés [1] | 1100 mg/l Test organisms (species): Daphnia pulex                |
| NOEC (chronique)     | 20 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |

### produit de réaction de: bisphénol-A(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≤ 700) (1675-54-3)

|                                         |                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                      | 1,5 mg/l                                                          |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1] | 1,7 mg/l                                                          |
| CE50 72h - Algues [1]                   | 9,4 mg/l                                                          |
| CE50 72h - Algues [2]                   | > 11 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum     |
| LOEC (chronique)                        | 1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'   |
| NOEC (chronique)                        | 0,3 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC chronique algues                   | 4,2 mg/l                                                          |

### Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)

|                       |                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CE50 - Crustacés [1]  | 3,2 mg/l                                                                                                                                  |
| CE50 72h - Algues [1] | 0,42 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| CE50 72h - Algues [2] | 0,29 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

### Talc (14807-96-6)

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 89581,02 mg/l Test organisms (species): other:                  |
| CL50 - Poisson [2]    | 110000 mg/l Test organisms (species): other:                    |
| CE50 96h - Algues [1] | 7202,7 mg/l Test organisms (species): other:                    |
| NOEC (chronique)      | 1459,798 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d' |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CI Pigment White 6 (13463-67-7)</b>                                                                                             |                                                                                                                                            |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]                                                                                            | > 100 mg/l Test organisms (species):                                                                                                       |
| CE50 72h - Algues [1]                                                                                                              | > 100 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| LOEC (chronique)                                                                                                                   | 5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                            |
| <b>Dioxyde de silicium amorphe (7631-86-9)</b>                                                                                     |                                                                                                                                            |
| CL50 - Poisson [1]                                                                                                                 | 10000 (≥ 10000) mg/l                                                                                                                       |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                                                               | 1000 (≥ 1000) mg/l                                                                                                                         |
| <b>Sulfate de baryum (7727-43-7)</b>                                                                                               |                                                                                                                                            |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                                                               | > 58,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                        |
| <b>CI Pigment Red 101 (1309-37-1)</b>                                                                                              |                                                                                                                                            |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                                                               | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]                                                                                            | > 100 mg/l Test organisms (species):                                                                                                       |
| CE50 72h - Algues [1]                                                                                                              | > 20 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| <b>Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène</b>                                                                            |                                                                                                                                            |
| CL50 - Poisson [1]                                                                                                                 | 2,6 mg/l                                                                                                                                   |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                                                               | > 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia                                                                                    |
| CE50 72h - Algues [1]                                                                                                              | 2,2 mg/l                                                                                                                                   |
| LOEC (chronique)                                                                                                                   | 3,16 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| NOEC chronique poisson                                                                                                             | > 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '56 d'                                 |
| <b>Aluminium oxide (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (1344-28-1)</b>                                                                   |                                                                                                                                            |
| CE50 72h - Algues [1]                                                                                                              | 1,05 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| CE50 72h - Algues [2]                                                                                                              | 0,2 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |
| <b>12.2. Persistance et dégradabilité</b>                                                                                          |                                                                                                                                            |
| <b>Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)</b>                                                                                         |                                                                                                                                            |
| Persistance et dégradabilité                                                                                                       | Non établi.                                                                                                                                |
| <b>2-méthylpropan-1-ol; isobutanol (78-83-1)</b>                                                                                   |                                                                                                                                            |
| Persistance et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable                                                                                                                      |
| <b>produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≤ 700) (1675-54-3)</b> |                                                                                                                                            |
| Persistance et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable                                                                                                                      |
| <b>Phenol, methylstyrenated (68512-30-1)</b>                                                                                       |                                                                                                                                            |
| Persistance et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable                                                                                                                      |
| <b>Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)</b>                                                                                |                                                                                                                                            |
| Persistance et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable                                                                                                                      |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Talc (14807-96-6)</b>                                                                                                           |                       |
| Persistence et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable |
| <b>CI Pigment White 6 (13463-67-7)</b>                                                                                             |                       |
| Persistence et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable |
| <b>Dioxyde de silicium amorphe (7631-86-9)</b>                                                                                     |                       |
| Persistence et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable |
| <b>Sulfate de baryum (7727-43-7)</b>                                                                                               |                       |
| Persistence et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable |
| <b>Quartz, fraction inhalable (14808-60-7)</b>                                                                                     |                       |
| Persistence et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable |
| <b>CI Pigment Red 101 (1309-37-1)</b>                                                                                              |                       |
| Persistence et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable |
| <b>Cire d'amide micronisée</b>                                                                                                     |                       |
| Persistence et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable |
| <b>Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène</b>                                                                            |                       |
| Persistence et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable |
| <b>Quartz, fraction respirable (14808-60-7)</b>                                                                                    |                       |
| Persistence et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable |
| <b>Aluminium oxide (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) (1344-28-1)</b>                                                                   |                       |
| Persistence et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable |
| <b>Le dioxyde de zirconium (1314-23-4)</b>                                                                                         |                       |
| Persistence et dégradabilité                                                                                                       | Rapidement dégradable |
| <b>12.3. Potentiel de bioaccumulation</b>                                                                                          |                       |
| <b>2-méthylpropan-1-ol; isobutanol (78-83-1)</b>                                                                                   |                       |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                                                                                     | 0,76                  |
| <b>produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≤ 700) (1675-54-3)</b> |                       |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                                                                                     | 3,242                 |
| <b>Hydrocarbures, C9, aromatiques (128601-23-0)</b>                                                                                |                       |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                                                                                     | < 4                   |
| <b>Cire d'amide micronisée</b>                                                                                                     |                       |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                                                                                     | > 6                   |
| <b>Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène</b>                                                                            |                       |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                                                                                     | 3,1                   |
| <b>12.4. Mobilité dans le sol</b>                                                                                                  |                       |

Pas d'informations complémentaires disponibles



# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

| Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)                                                             |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| PBT: pas encore évalué                                                                          |                                         |
| vPvB: pas encore évalué                                                                         |                                         |
| Composant                                                                                       |                                         |
| Substance(s) répondant aux critères vPvB du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII       | Phenol, methylstyrenated (68512-30-1)   |
| Substance(s) ne répondant pas aux critères PBT du règlement REACH, conformément à l'annexe XIII | Phenol, methylstyrenated (68512-30-1)   |
| PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requis                                                | Dioxyde de silicium amorphe (7631-86-9) |

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

| Composant                             |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Phenol, methylstyrenated (68512-30-1) | La substance est identifiée pour ses propriétés perturbatrices endocriniennes mais aucune donnée supplémentaire n'est disponible (voir rubrique 2.3) |

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

|                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réglementation régionale sur les déchets                | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                                                                           |
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Eliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.                                                                                                                      |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées       | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                                                                           |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales.                                                                                                                                           |
| Indications complémentaires                             | : Des vapeurs inflammables peuvent s'accumuler dans le conteneur. Ne pas réutiliser des récipients vides.                                                                                                   |
| Liste européenne des déchets (LoW, CE 2000/532)         | : 08 01 11* - déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses<br>08 01 12 - déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11 |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / RID

| ADR                                                | RID                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification        |                          |
| UN 1263                                            | UN 1263                  |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU |                          |
| PEINTURES                                          | PEINTURE                 |
| Description document de transport                  |                          |
| UN 1263 PEINTURES, 3, III, (D/E)                   | UN 1263 PEINTURE, 3, III |
| 14.3. Classe(s) de danger pour le transport        |                          |
| 3                                                  | 3                        |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| ADR                                                                               | RID                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 14.4. Groupe d'emballage                                                          |                                                                                     |
| III                                                                               | III                                                                                 |
| 14.5. Dangers pour l'environnement                                                |                                                                                     |
| Dangereux pour l'environnement: Non                                               | Dangereux pour l'environnement: Non                                                 |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                    |                                                                                     |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Mesures de précautions pour le transport : Pour les formats d'emballage inférieurs à 450 L, dans les conditions du 2.2.3.1.5.1, ce produit est exempté de l'ADR.

#### Transport par voie terrestre

Code de classification (ADR) : F1  
Dispositions spéciales (ADR) : 163, 367, 650  
Quantités limitées (ADR) : 5L  
Quantités exceptées (ADR) : E1  
Instructions d'emballage (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001  
Dispositions spéciales d'emballage (ADR) : PP1  
Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR) : MP19  
Citernes et conteneurs en vrac instructions portables mixtes (ADR) : T2  
Citernes et conteneurs pour vrac dispositions particulières portables mixtes (ADR) : TP1, TP29  
Codes-citerne ADR (ADR) : LGBF  
Véhicule pour le transport en citerne : FL  
Catégorie de transport (ADR) : 3  
Spéciaux de la commission pour le transport - Forfaits (ADR) : V12  
Dispositions spéciales de transport - Exploitation (ADR) : S2  
Numéro d'identification du danger (code Kemler) : 30  
Panneaux oranges :   
Tunnel Code de restriction (ADR) : D/E

#### Le transport ferroviaire

Code de classification (RID) : F1  
Dispositions spéciales (RID) : 163, 367, 650  
Quantités limitées (RID) : 5L  
Quantités exceptées (RID) : E1  
Instructions d'emballage (RID) : P001, IBC03, LP01, R001  
Dispositions spéciales d'emballage (RID) : PP1  
Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (RID) : MP19  
Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID) : T2  
Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID) : TP1, TP29  
Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : LGBF  
Catégorie de transport (RID) : 3

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) : W12  
Colis express (RID) : CE4  
Numéro d'identification du danger (RID) : 30

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

##### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

| Liste de restriction de l'Union européenne (annexe XVII de REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de référence                                                 | Applicable sur                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3(a)                                                              | Nelfapox STL Premium Miocoat (Base) ; Hydrocarbures, C9, aromatiques ; Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène                                                                                                                                              |
| 3(b)                                                              | Nelfapox STL Premium Miocoat (Base) ; produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≤ 700) ; Phenol, methylstyrenated ; Hydrocarbures, C9, aromatiques ; Masse de réaction de l'éthylbenzène et du xylène |
| 3(c)                                                              | Nelfapox STL Premium Miocoat (Base) ; produit de réaction de: bisphénol-A-(épichlorhydrine); résine époxy (masse moléculaire moyenne en nombre ≤ 700) ; Phenol, methylstyrenated ; Hydrocarbures, C9, aromatiques                                                    |

##### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### Liste candidate REACH (SVHC)

Contient une ou plusieurs substances listées dans la liste des substances candidates de REACH à des concentrations ≥ 0,1 % ou SCL : Phenol, methylstyrenated (EC 270-966-8, CAS 68512-30-1)

##### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

##### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

##### Règlement sur l'ozone (2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

##### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Contient une substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage : oxyde d'aluminium (1344-28-1), oxyde de zirconium (1314-23-4)

##### Directive COV (2004/42/CE, composés organiques volatils)

Teneur en COV : 201 g/l  
Directive Decopaint (2004/42/CE) - Annexe II : A/j (Vernis et Peintures - Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple)  
Concentration maximale autorisée : 500 g/l COV  
Teneur maximale en COV : 201,00 g/l COV

##### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

### Directives nationales

#### France

| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RG 25                     | Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RG 84                     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

#### Pays-Bas

|                                                      |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie ABM                                        | : Z(2) - substances biodégradables aux propriétés dangereuses pour l'homme et l'environnement (carcinogénicité/mutagénicité/reprotoxicité/potentiel de bioaccumulation ou toxicité) |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen              | : Phenol, methylstyrenated, Quartz, fraction inhalable, Quartz, fraction respirable sont listés                                                                                     |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                       | : Phenol, methylstyrenated est listé                                                                                                                                                |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding   | : Aucun des composants n'est listé                                                                                                                                                  |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : Aucun des composants n'est listé                                                                                                                                                  |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling   | : Aucun des composants n'est listé                                                                                                                                                  |

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Indications de changement:

Ces informations sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et ont pour but de décrire le produit au niveau des exigences de l'environnement, la santé et la sécurité. Cependant, elles ne doivent pas être interprétées comme garantie pour les prop. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures de précaution mentionnées ainsi que de veiller à avoir une information complète et suffisante pour l'utilisation de ce produit.

| Indications de changement |                            |                |
|---------------------------|----------------------------|----------------|
| Rubrique                  | Élément modifié            | Remarques      |
|                           | Remplace la version de     | <b>Modifié</b> |
|                           | Date de révision           | <b>Modifié</b> |
| 1.1                       | Nom                        | <b>Modifié</b> |
| 2.2                       | Conseils de prudence (CLP) | <b>Modifié</b> |
| 9.1                       | Point d'ébullition         | <b>Modifié</b> |
| 15.1                      | Annexe XVII de REACH       | <b>Ajouté</b>  |

### Abréviations et acronymes:

|     |                                                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLP | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008 |
| DPD | Directive 1999/45/CE relative aux préparations dangereuses                                          |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DSD                        | Directive 67/548/CEE relative aux substances dangereuses                                                            |
| REACH                      | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |
| ACGIH                      | Association américaine des hygiénistes industriels, États-Unis                                                      |
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| ETA                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                                     |
| FBC                        | Facteur de bioconcentration                                                                                         |
| VLB                        | Valeur limite biologique                                                                                            |
| DBO                        | Demande biochimique en oxygène (DBO)                                                                                |
| N° CAS                     | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service                                                        |
| DCO                        | Demande chimique en oxygène (DCO)                                                                                   |
| CSA                        | Évaluation de la sécurité chimique                                                                                  |
| DMEL                       | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| DNEL                       | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| N° CE                      | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| CE50                       | Concentration médiane effective                                                                                     |
| PE                         | Perturbateur endocrinien                                                                                            |
| EN                         | Norme européenne                                                                                                    |
| CED                        | Catalogue européen des déchets                                                                                      |
| CIRC                       | Centre international de recherche sur le cancer                                                                     |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| CL50                       | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| LD50                       | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |
| LOAEL                      | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |
| Log Kow                    | Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)                                                                      |
| Log Pow                    | Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                                                                      |
| MAK                        | Concentration maximale sur le lieu de travail                                                                       |
| NOAEC                      | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |
| NOAEL                      | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |
| NOEC                       | Concentration sans effet observé                                                                                    |
| N.S.A.                     | Non spécifié ailleurs                                                                                               |
| OCDE                       | Organisation de coopération et de développement économiques                                                         |
| VLE                        | Limite d'exposition professionnelle                                                                                 |
| OSHA                       | Agence fédérale d'hygiène et de sécurité professionnelles du Département du travail des États-Unis                  |
| PBT                        | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |
| PNEC                       | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| EPI                        | Équipements de protection individuelle                                                                              |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Abréviations et acronymes:

|      |                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RID  | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer |
| FDS  | Fiche de Données de Sécurité                                                                  |
| STP  | Station d'épuration                                                                           |
| FT   | Fonction technique                                                                            |
| DThO | Besoin théorique en oxygène (BThO)                                                            |
| TLM  | Tolérance limite médiane                                                                      |
| TWA  | Moyenne pondérée en temps                                                                     |
| COV  | Composés organiques volatiles                                                                 |
| vPvB | Très persistant et très bioaccumulable                                                        |
| UFI  | Identifiant unique de formulation                                                             |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sources des données   | : RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. |
| Conseils de formation | : Ce produit est exclusivement destiné à l'usage décrit sur l'emballage.                                                                                                                                                                                                                       |
| Autres informations   | : Aucun(e).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                                 |                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (par inhalation)   | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 4                                                                          |
| Acute Tox. 4 (par voie cutanée) | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4                                                                        |
| Aquatic Chronic 2               | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2                                                    |
| Aquatic Chronic 3               | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3                                                    |
| Asp. Tox. 1                     | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                                    |
| Eye Dam. 1                      | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                             |
| Eye Irrit. 2                    | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                             |
| Flam. Liq. 3                    | Liquides inflammables, catégorie 3                                                                                    |
| Skin Irrit. 2                   | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                                           |
| Skin Sens. 1                    | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                                  |
| STOT RE 1                       | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 1                                    |
| STOT RE 2                       | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2                                    |
| STOT SE 3                       | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Irritation des voies respiratoires |
| H226                            | Liquide et vapeurs inflammables.                                                                                      |
| H304                            | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                                   |
| H312                            | Nocif par contact cutané.                                                                                             |
| H315                            | Provoque une irritation cutanée.                                                                                      |
| H317                            | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                  |
| H318                            | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                  |
| H319                            | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                              |
| H332                            | Nocif par inhalation.                                                                                                 |

# Nelfapox STL Premium Miocoat (Base)

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H335                                 | Peut irriter les voies respiratoires.                                                                                                            |
| H336                                 | Peut provoquer somnolence ou vertiges.                                                                                                           |
| H372                                 | Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                                   |
| H373                                 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                                 |
| H411                                 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                               |
| H412                                 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                 |
| EUH066                               | L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.                                                                         |
| EUH211                               | Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. |

| Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| Flam. Liq. 3                                                                                                                     | H226 | D'après les données d'essais |
| Skin Irrit. 2                                                                                                                    | H315 | Méthode de calcul            |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                     | H319 | Méthode de calcul            |
| Skin Sens. 1                                                                                                                     | H317 | Méthode de calcul            |
| Aquatic Chronic 3                                                                                                                | H412 | Méthode de calcul            |

Fiche de données de sécurité valable pour les régions : FR - France;NL - Pays-Bas  
La classification respecte : ATP 8

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.