

# ULTRACARE STAIN PROTECTOR

# S

Løsemiddelbasert, naturlig effektblanding av polymerer med beskyttende og flekkbestandige egenskaper



## BRUKSOMRÅDE

**UltraCare Stain Protector S** er en løsemiddelbasert, vann- og oljeavvisende beskytter for flekkbestandig behandling av terrakotta, murverk, stein, marmor og granitt, sementfliser og konstruert stein, både til inne og utendørs bruk.

## TEKNISKE EGENSKAPER

**UltraCare Stain Protector S** reduserer mengden vann, olje og fett som absorberes av overflatene, noe som gjør dem lettere å vedlikeholde og rengjøre. Produktet kan brukes på gulv og belegg, arbeidsflater, kjøkkenplater og bad. Den gjør at det ikke lages en film på overflaten og påvirker ikke den opprinnelige fargen og puste-evnen til materialet. Den har også en god UV-stabilitet.

**UltraCare Stain Protector S** tørker raskt og er enkel å påføre.

Den er motstandsdyktig mot slitasje og har svært liten effekt på materialets antiskliegenskaper.

Behandlingen kan gjennomføres med dette enkeltproduktet og overflatene er allerede gangbar ca. 2 timer etter påføring (under normale forhold på +23°C og 50 % R.H.).

## ANBEFALINGER

Utfør alltid en test på et skjult prøveområde for å evaluere det estetiske resultatet før du bruker produktet på hele overflaten.

Behandlingen kan gjentas etter en viss tid for å opprettholde effekten, avhengig av type materiale trafikkbelastning og slitasjenivå på overflaten.

Ikke påfør produktet på utsatte overflater hvis det er varslet regn i løpet av de neste timene etter påføring.

Hvis produktet brukes innendørs, sørg for at rommet er godt gjennomluftet under påføring og tørking.

## RETNINGSLINJER FOR BRUK

**UltraCare Stain Protector S** er klar til bruk. Rist godt før påføring.

Påfør produktet på den rene og helt tørre overflaten, i ett eller to strøk, med en børste, klut eller fleecapplikator. Behandle overflaten jevnt. Fjern overflødig vått produkt før det tørker (vanligvis 5 - 10 minutter under normale forhold) ved hjelp av en fuktet klut med samme **UltraCare Stain Protector S**. Tørk deretter jevnt med en ren klut.

Etter tørking (ca. 2 - 3 timer) kan et nytt strøk påføres, gjenta prosedyren beskrevet ovenfor.

Unngå påføring på veldig kalde eller svært varme overflater ( $> +35^{\circ}\text{C}$  o  $< +5^{\circ}\text{C}$ ). Det anbefales å vaske overflatene som er behandlet med **UltraCare Stain Protector S** med nøytrale vaskemidler (som **UltraCare Multicleaner**, fortynnet i henhold til instruksjonene gitt i det respektive tekniske databladet).

## FORBRUK

Opptil ca. 30 m<sup>2</sup> overflate med 1 liter **UltraCare Stain Protector S** (ett strøk). Forbruket er sterkt påvirket av sugsevne og overflatefinishen til underlaget som skal behandles.

## EMBALLASJE

**UltraCare Stain Protector S** leveres i 1 liter kanne.

## LAGRING

**UltraCare Stain Protector S** kan oppbevares i 3 år i originalemballasjen.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

## TEKNISKE DATA (typiske verdier)

### PRODUKTINFORMASJON

Konsistens:	homogen væske
Farge:	lys gul
Densitet ved +20°C:	0,80 g/cm <sup>3</sup>

### PÅFØRINGSDATA

Blandingsforhold:	klar til bruk
Overflatetørr:	2 - 3 timer
Gangbar etter:	2 timer
Påføringstemperatur:	+5°C til +35°C

## MERK

---

*De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.*

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## JURIDISK MERKNAD

---

*Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjekterelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI produktet benyttes. Det seneste oppdaterte datablad er tilgjengelig på vår hjemmeside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)*

ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATABLADET, MEDFØRER AT MAPEI SITT ANSVAR OPPHØRER.

11015-7-2023-no

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her. Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse.

