

1
ÅRS
GARANTI



sn❄flake

– et undermerke av Hoshizaki som tilbyr

PRODUKTER I HØY KVALITET TIL ATTRAKTIVE PRISER

sn*flake



SNOWFLAKE 605

I hjertet av det travle

I et travelt, profesjonelt kjøkken må du kunne være sikker på at du kan stole på ditt kjøle- og fryseutstyr, som er designet til å oppfylle behovene i kjøkkenet. Holdbarhet og enkel rengjøring er praktiske detaljer som gjør arbeidet lettere til daglig.



Holdbarhet

Et profesjonelt kjøle- eller fryseskap må kunne være i bruk året rundt – hver dag. I et travelt kjøkken går det fort, og utstyret blir utsatt for hardhendt behandling nå og da. Dette må utstyret være dimensjonert til å tåle, og det må også være enkelt å få reservedeler og service når det trengs. Holdbarhet er innebygd i SNOWFLAKEs fullisolerte skap og dører. Med solide metallinnlegg, akkurat der slitasjen er størst, som f.eks. bak hengsler og hyllekneker.



Enkel rengjøring

Det handler om å sørge for glatte overflater i rustfritt stål, med så få kanter og utstikkende deler som mulig. Det skal være enkelt å holde rent. De tette skjøtene og den buede bunnen gjør også renholdet enklere. Hyller, hyllebærere og dørpakninger kan tas ut uten bruk av verktøy for rengjøring.



Praktiske detaljer

Døren er vendbar (K/F 605) og utstyrt med lås og integrert håndtak. De fleksible hyllebærere gjør at man kan sette inn 7 (K/F 605) og 14 (K/F 1305) hyller i høyskap og 4 hyller pr. fag i bordene. De kan også brukes til å plassere GN-brett eller sandwichbrett direkte på de vippesikre skinnene av rustfritt stål. Den elektroniske styringen viser temperaturen i skapet og gjør det enkelt å justere til ønsket temperatur. Automatisk avriming med fordamping av smeltevann er standard.

e og profesjonelle kjøkken

SNOWFLAKE® oppfyller dine daglige krav og beviser at et produkt både kan være energieffektivt og fungere godt til en konkurransedyktig pris. **SNOWFLAKE®** vil derfor være det beste alternativet til andre lavpris kjøle- og fryseskap.



- 600 og 1200 liter 2/1 GN kjøle- og fryseskap designet for tøffe daglige krav i et profesjonelt miljø i opptil +43°C romtemperatur
- 3 kraftige, grå, plastbelagte trådhyller som er lette å holde rene (1305-modeller = 6 hyller) og dørlås
- Rustfrie stålloverflater innvendig, i bunnen, på innsiden av døren, samt på front og sider
- Vendbare dører (K/F 605)
- Effektivt luft sirkulasjonssystem sikrer korrekt og jevn temperatur i hele skapet

**PRODUKTER I HØY KVALITET
TIL ATTRAKTIVE PRISER**



1



2



3



4



1. Kraftige trådhyller – vippesikre hyllebærere og veggskinner i rustfritt stål som passer til både 1/1 GN og 2/1 GN brett.
2. Nøyaktig elektronisk styring med digitalt temperaturdisplay.
3. Kompressorrommet – er lett tilgjengelig. (Høyskap, foto av 605-skap)
4. LED-lys som tenner når døren åpnes. Dørlås er standardutstyr. (Høyskap)
5. Avtakelige dør- og skuffepakninger gjør renholdet lettere.
6. Lett adgang til luftfilter for rengjøring og til kjølesystemet for vedlikehold i fronten.
7. Rustfritt stål inn- og utvendig, inkludert skuffeoppheng. Bunnen er buet for å kunne fange opp søl.
8. Skuffer (tilleggsutstyr) for bord.

Kombiner lave kostnader med fremragende driftssikkerhet

SNOWFLAKE® bord fås som kjølebord i seksjoner med 2, 3 eller 4 dører for 1/1 GN med utvidet temperaturområde. Kombiner med skuffesett 2/2 eller 3/3.

Våre bord har en gjennomtenkt utforming for å sikre **optimal luftsirkulasjon** til enhver tid. Avkjølt luft sirkulerer i rommet for å sikre oppbevaring av matvarer ved korrekt temperatur.

- 2, 3 eller 4 dørs seksjoner, bruttovolum fra 234 til 495 l., utformet til å tåle hardhendt daglig bruk i et profesjonelt miljø i opptil + 43°C romtemperatur
- Kombiner dørseksjoner med skuffesett 2/2 og 3/3
- Plan arbeidsplate eller arbeidsplate med 100 mm bakkant som hindrer søl bak bordet
- Rustfrie ståloverflater på skapfront, sider og innvendig bunnplate
- To kraftige, grå, plastbelagte og rengjøringsvennlige trådhyller pr. dørseksjon
- Selvlukkende dører



SNOWFLAKE kjølebord 1605

sn❄flake



2/1 GN









Tekniske spesifikasjoner	K 605	F 605	K 1305	F 1305
Temperaturområde	+2/+8°C	-22/-10°C	+2/+8°C	-22/-10°C
B x D x H (innkl. ben)	695 x 855 x 2010 mm		1390 x 855 x 2010	
Rominnhold, brutto/netto	594 l / 419 l		1230 l / 825 l	
Klimaklasse	5		5	
Kjølemiddel	R290		R290	
Isolering	Kabinet 60 / Dør 50 mm (cyklopentan)		Kabinet 60 / Dør 50 mm (cyklopentan)	
El-tilkobling	230 V, 50 Hz		230 V, 50 Hz	
Vekt, brutto	113 kg	120 kg	249 kg	255 kg
Tilslutningseffekt	278 Watt	453 Watt	488 Watt	887 Watt
Energiforbruk / år	809 kWh	2178 kWh	1590 kWh	4630 kWh
Energieffektivitetsklasse	D	D	E	E



1/1 GN



Tekniske spesifikasjoner	K 1205	K 1605	K 2005
Antall dører/seksjoner	2	3	4
Temperaturområde	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
B x D x H (innkl. ben)	1182 x 700 x 835-900	1633 x 700 x 835-900	2084 x 700 x 835-900
Rominnhold, brutto/netto	234 l / 169 l	364 l / 253 l	495 l / 338 l
Klimaklasse	5	5	5
Kjølemiddel	R290		
Isolering	50 mm (cyklopentan)		
El-tilkobling	230 V, 50 Hz		
Vekt, brutto	119 kg	153 kg	184 kg
Energiforbruk / år	992 kWh	1122 kWh	1511 kWh
Energieffektivitetsklasse	C	C	D



Grundleggende krav til dit cook-chill



De nye **SNOWFLAKE®** blåsekjølere/-frysere oppfyller kravene for ditt kjøkken, som gjør arbeidet lettere i hverdagen



Matsikkerhet/-kvalitet

SNOWFLAKE® senker kjernetemperatur i tilberedt mat så raskt som mulig forbi høyrisikotemperaturområdet mellom +70°C og +10°C, og det bidrar til å bevare naturlige vitaminer og opprettholde utseende og smak.



Enkel rengjøring

Holdbar konstruksjon i rustfritt stål med glatte overflater, vanntette, og avrundede hjørner innvendig. Viftepanelet er hengslet og gir enkel adgang til kondensatorfilter og vifte ved rengjøring. Hyllebæreskinner er lette å fjerne for rengjøring. Døren har en enkelt avtakbar magnetisk dørpakning.



Praktiske detaljer

Utmerket ergonomi med brukervennlig plassering av kontrollpanelet. Vendbar dør. Høydejusterbare rustfrie ben fra 75 til 108 mm. Avtakbart oppheng for 5/10 stk. 1/1 GN og 40x60 cm. 66,5 mm vertikale mellomrom. Med temperatur spyd. Avtakbar dryppskål for tinevann under skapet.

Tekniske spesifikasjoner	SBU15HLE	SBU20HLE	SBU20HTE	SBU40HT
Kjøøl	15 kg fra +90°C til +3°C på 90 min	20 kg fra +90°C til +3°C på 90 min	20 kg fra +90°C til +3°C på 90 min	42 kg fra +90°C til +3°C på 90 min
Frys	8 kg fra +90°C til -18°C på 240 min	12 kg fra +90°C til -18°C på 240 min	12 kg fra +90°C til -18°C på 240 min	25 kg fra +90°C til -18°C på 240 min
H x D x B, utvendig	842 x 700 x 745	840 x 700 x 745	900 x 720 x 745	1850 x 830 x 800
H x D x B, innvendig	370 x 600 x 625	370 x 600 x 625	370 x 600 x 625	780 x 700 x 650
Antall GN kantiner	5	5	5	10
Utvendig/innvendig	Rustfritt			
El-tilkobling	230 V, 1N-/50 Hz			400 V, 3N-/50 Hz 230 V, 1N-/50 Hz
Tilkoblingseffekt	1000 Watt	1350 Watt	1350 Watt	3200 Watt
Klimaklasse/romtemperatur	4 / 32°C	4 / 32°C	4 / 32°C	4 / 32°C
Kjølemiddel/CO ₂ e	R404A, 0,48 kg, CO ₂ e 1883 kg	R404A, 1,4 kg, CO ₂ e 5491 kg	R404A, 1,4 kg, CO ₂ e 5491 kg	R404A, 2,0 kg, CO ₂ e 7844 kg
Isolering	55 mm			75 mm
Vekt, brutto/netto	95 / 85 kg	106 / 96 kg	111 / 101 kg	225 / 200 kg
Energiforbruk ved kjøøl				
Energiforbruk ved frys				



HOSHIZAKI

Hoshizaki Norge

Postboks 2126 · NO - 3103 Tønsberg
T: +47 2288 1750 · info@gram-commercial.com
www.hoshizaki-europe.com · www.gram-commercial.com

