

Inspirados en las liebres patagónicas, los automatismos Mara se caracterizan por su velocidad y gran fuerza de tracción

Características Técnicas

Alimentacion	220 V +- 10% 50 HZ
Motor	200 W
Potencia (hp)	1/3 hp
Condensador	12,5 mf 450 V
Clase de aislamiento	IP 57
Proteccion termica	130 ° C
Lubricacion	Grasa permanente
Par suministrado	200 NM
Limites de empleo	100 maniobras/24 hs
Fines de carrera	Mecanicos/encoder
Maniobra manual	Con llave
Peso operador	7,6 kg.
Temperatura de funcionamiento	-20+60°C
Peso max porton	500 Kg.
Velocidad de deslizamiento	5 seg/mt.
Consumo	0,90 A
Modulo piñon	4 Z14

Detalles del Producto



Placa microprocesada BAS V4 SMD con manejo de apertura y cierre a un pulso. Cierre temporizado, embrague anti-aplastamiento, ralentización optativa y salida para fotoeléctrica.



Sistema de corona de bronce y sin fin de acero montado sobre rulemanes, le confieren al conjunto una gran fuerza de tracción.



Llave de desbloqueo manual para situaciones de emergencia.



Motor de corriente alterna fase partida de 200 W de potencia, posee incorporado un térmico para la protección del bobinado.



Eje de salida, piñon y corona de bronce lo convierten en el equipo más fuerte del mercado

Medidas

