

Los equipos Puma se adaptan a cada requerimiento brindando al usuario un plus de seguridad y confort.

Características Técnicas

Alimentacion	220V +- 10% 50 HZ
Motor (monofásico)	400 W 900 RPM
Potencia (hp)	1/2 HP
Condensador	16 mf
Clase de aislamiento	F
Proteccion termica	130 ° C
Lubricacion	Grasa permanente
Tiempo de apertura	15 seg en 2 metros
Par suministrado	270 NM
Limites de empleo	10 mts ²
Fines de carrera	Electricos incorporados y regulables / encoder
Maniobra manual	Desbloqueo con palanca
Peso operador	14 kg.
Temperatura de funcionamiento	-15+60°C
Consumo	1,8 A

Detalles del Producto



Placa microprocesada F1M V4 SMD con manejo de apertura y cierre a un pulso. Cierre temporizado, embrague anti-aplastamiento, ralentización optativa, salida para fotoeléctrica y electrocerradura.



Eje de motor y rotor de acero. La pieza está integrada, no soldada otorgando mayor vida útil al producto.

**continúa en la hoja 2.*

Detalles del Producto



Desbloqueo manual para situaciones de emergencia.




El motorreductor de aluminio otorga resistencia y durabilidad. El motor es de corriente alterna fase partida de 400 W de potencia, hecho para soportar altas exigencias de uso.



Piñon portacorona de acero templado y corona de bronce. Al tener el proceso de templado, le confiere al producto mayor resistencia y durabilidad.



Engranaje y eje de salida de acero zincado. Este tratamiento evita el óxido y la corrosión.



Los finales de carrera aplicados a la salida del eje de transmisión otorgan una parada precisa y alargan la vida útil del motorreductor.

Medidas

