

EXTRA

787T



Mähwerkskombination mit Aufbereiter



My way of Farming!

Mähkombination mit Aufbereiter *und 8,75 m Arbeitsbreite*

Enorm schlagkräftig

Die neue Mähwerkskombination EXTRA 787T basiert auf der Plattform der bekannten 700er-Baureihe und verfügt über bewährte Features wie die QuattroLink Aufhängung, den SemiSwing Stahlfingeraufbereiter sowie die Einstellung der Aufbereiterplatte über zwei Drehpunkte.

Die Kombination besteht aus zwei 3,18 m Mähwerken mit je acht gegenläufigen Mähscheiben. Der Leistungsbedarf liegt bei mindestens 180 PS.

Serienmäßig werden die Hauptfunktionen des Vicon EXTRA 787 T über die hydraulischen Steuergeräte des Traktors angesteuert. Optional ist eine elektrohydraulische Vorwahlschaltung verfügbar.

1. QuattroLink® - für eine perfekte Bodenanpassung

Die QuattroLink Mähwerksaufhängung besteht aus vier sogenannten Querlenkern, welche die Mäheinheit mit dem Auslegearm verbinden. Die Mäheinheit ist gezogen und an den Querlenkern aufgehängt.

2. Non-Stop Anfahrtsicherung

Die NonStop-Anfahrtsicherung schützt die Mäheinheit vor Beschädigungen durch Hindernisse. Trifft der Mähbalken auf ein Hindernis, schwenken die Mäheinheiten nach Oben und nach Hinten aus und wieder automatisch in die Ausgangsposition zurück.



“**Leistungstark** und vielseitig”



3. Intensive Aufbereitung

Das EXTRA 787 T ist mit dem SemiSwing Stahlfingeraufbereiter ausgestattet. Die Aufbereiterplatte kann je nach gewünschter Aufbereitungintensität parallel über zwei Drehpunkte verstellt werden.

4. Vertikale Transportposition

Die beiden Mäheinheiten klappen hydraulisch in eine kompakte vertikale Transportposition über 90°. Die Transporthöhe liegt unter 4,00 m – bei ausreichend Bodenfreiheit sowie ausgewogener Gewichtsverteilung. Die seitlichen Schutzabdeckungen klappen optional hydraulisch. Für platzsparendes Abstellen ist das Mähwerk mit einer vertikalen Abstellvorrichtung ausgestattet.



Für den Straßentransport werden die Mäheinheiten über 90° nach zusammengeklappt.



Mit dem neuem Frontmähwerk EXTRA 732 FT eine enorm schlagkräftige Einheit.



Das Vicon EXTRA 787 T besticht durch seine QuattroLink Mähwerksaufhängung. Perfekte Bodenanpassung unter allen Bedingungen.

Technische Daten

Model EXTRA	Mähwerkskombination mit Aufbereiter
	787T
Technische Daten	
Arbeitsbreite (m)	8,75
Aufbereiter	SemiSwing
Gewicht (kg)	2.580
Anzahl Mähscheiben	2x8
Min. Leistungsbedarf (kW/hp)	130/180

Wir weisen darauf hin, dass die Angaben in diesem Prospekt nur der allgemeinen Information dienen und zur weltweiten Verbreitung gedacht sind. Die Kverneland Group übernimmt keine Haftung für mögliche Ungenauigkeiten, Irrtümer oder Auslassungen. Die Verfügbarkeit der Modelle, Spezifikationen und Zusatzausrüstung können von Land zu Land variieren. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren lokalen Händler. Kverneland Group behält sich zu jeder Zeit Änderungen des Designs und der gezeigten oder beschriebenen Spezifikationen vor. Einzelne Merkmale können hinzukommen oder entfernt werden ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen. Schutzvorrichtungen der Maschinen können auf den Bildern allein zur besseren Darstellung der Maschinenfunktionen entfernt worden sein. Zur Vermeidung des Verletzungsrisikos sollten Schutzvorrichtungen jedoch nie entfernt werden. Sollte das Entfernen der Schutzvorrichtung dennoch einmal notwendig werden, z. B. für Wartungsmaßnahmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst. © Kverneland Group Kertermide AS



de.vicon.eu



My way of Farming!