

FixBale

500



Festkammer Rundballenpresse



My way of Farming!

Hochleistungs- *Festkammer-Presse*

PowerBind Netzbindung.
Die aktive Netzzuführung
sorgt für eine exakte und
zuverlässige Netzwicklung
auch unter schwierigsten
Bedingungen.

Perfekt geformte Rundballen.
Die neue Presskammer mit
18 gerippten, extra stabilen
Presswalzen ist der Spezialist
für schwierige Bedingungen.
Ideal für nasse Silagen.

Verdichtung nach Maß.
Die neue hydraulische
Dichtesteuerung sorgt für
eine hohe Ballendichte
- die Basis für erstklassige
Silagequalität.



Extra breite Pickup. Neue
2,30 m breite XL+ Pickup
mit fünf Zinkenreihen und
doppelter Kurvenbahn sowie
innenliegendem Pickup-
Antrieb.

Durchsatz auf Hochleistungs-
niveau. Der neue Schneid-
rotor mit 520 mm Durch-
messer sorgt für eine enorme
Durchsatzleistung und einen
gleichmäßigen Gutfluss.

SuperCut 15 Schneidwerk.
Das SC-15 Schneidwerk ist
ideal für hochverdichtete
Ballen und hochwertige
Silagen.



Neue 2,30 m breite XL+ Pickup



Der 520 mm Schneidrotor steht für eine enorme Durchsatzleistung



Technische Daten

Festkammer Rundballenpresse	FixBale 500
Ballendurchmesser	1,25 m
Ballenbreite	1,23 m
Presswalzen	18
Gesamtlänge	4,15 m
Gesamthöhe	2,30 m
Gesamtbreite	2,75 m
Zapfwellendrehzahl	540 U/min
Theor. Schnittlänge	70 mm
Anzahl Messer	15
Hydraulikanschluss	1 EW, 1 DW
Leistungsbedarf	ab 75 PS

Wir weisen darauf hin, dass die Angaben in diesem Prospekt nur der allgemeinen Information dienen und zur weltweiten Verbreitung gedacht sind. Die Kverneland Group übernimmt keine Haftung für mögliche Ungenauigkeiten, Irrtümer oder Auslassungen. Die Verfügbarkeit der Modelle, Spezifikationen und Zusatzausrüstung können von Land zu Land variieren. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihren lokalen Händler. Kverneland Group behält sich zu jeder Zeit Änderungen des Designs und der gezeigten oder beschriebenen Spezifikationen vor. Einzelne Merkmale können hinzukommen oder entfernt werden ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtungen. Schutzvorrichtungen der Maschinen können auf den Bildern allein zur besseren Darstellung der Maschinenfunktionen entfernt worden sein. Zur Vermeidung des Verletzungsrisikos sollten Schutzvorrichtungen jedoch nie entfernt werden. Sollte das Entfernen der Schutzvorrichtung dennoch einmal notwendig werden, z. B. für Wartungsmaßnahmen, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst. © Kverneland Group Ravenna S.r.l.



de.vicon.eu



My way of Farming!