

NOUVEAU

Bromex 423-428-432

Broyeur à fléaux



Nouveau Broyeur à Fléaux



My way of Farming!

Nouveau broyeur à fléaux

Bromex 423-428-432

***Il n'y a pas de meilleure façon d'aller de l'avant que de rendre la vie plus simple et plus efficace...
C'est pourquoi Vicon a conçu la nouvelle gamme de broyeurs à fléaux Bromex.***

Qu'il s'agisse de l'entretien des pâturages, de la gestion des résidus de culture, du nettoyage des bords de route ou de la remise en état de terrains en friche, les broyeurs de la série Tersus de Kverneland s'adaptent facilement à toutes les tâches. Une seule machine, d'innombrables possibilités.

Parfaitement adapté aux tracteurs d'environ 180 ch, doté d'un châssis redessiné à la fois léger et robuste et d'une transmission à entraînement direct unique en son genre, le tout nouveau Tersus 4000 offrira une efficacité maximale dans toutes les conditions.

Puissance et précision dans chaque détail

La transmission renforcée pouvant supporter jusqu'à 170 ch, dotée d'un réglage facile de la tension des courroies, d'un rotor à conception robuste, de roulements haute résistance et de contre-couteaux segmentés, garantit un rendement supérieur et un entretien réduit.

Des fonctionnalités conçues pour améliorer la productivité

Tube de rotor de 219 de diamètre (10 mm d'épaisseur), transmission à 5 courroies trapézoïdales avec tension directe, lames Y ou marteaux, tôle de blindage, rouleau arrière de 195 mm ne nécessitant aucun entretien, et un déport hydraulique de 500 mm pour une polyvalence optimale.

Bromex 423

Largeur de travail (cm) :	235
Largeur de transport (cm) :	280
Poids (kg) :	972
Puissance requise (ch) :	80-170
Vitesse de la prise de force (tr/min) :	540/1000
Courroies (nb) :	5
Déport (mm) :	500
Diamètre du rouleau (mm) :	195

Bromex 428

Largeur de travail (cm) :	235
Largeur de transport (cm) :	300
Poids (kg) :	1063
Puissance requise (ch) :	80-170
Vitesse de la prise de force (tr/min) :	540/1000
Courroies (nb) :	5
Déport (mm) :	500
Diamètre du rouleau (mm) :	195

Bromex 432

Largeur de travail (cm) :	235
Largeur de transport (cm) :	350
Poids (kg) :	1175
Puissance requise (ch) :	80-170
Vitesse de la prise de force (tr/min) :	540/1000
Courroies (nb) :	5
Déport (mm) :	500
Diamètre du rouleau (mm) :	195

“ **Un contrôle total**
de vos coupes”

NOUVEAU



“ **Paillez**
à votre façon”

Les informations fournies dans cette brochure sont données à titre indicatif uniquement et destinées à une diffusion mondiale. Des inexactitudes, des erreurs ou des omissions peuvent survenir et ces informations ne sauraient donc constituer un fondement pour toute action en justice à l'encontre de Kverneland Group. La disponibilité des modèles, des caractéristiques techniques et des équipements en option peut varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter votre concessionnaire local. Kverneland Group se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications à la conception ou aux caractéristiques techniques présentées ou décrites, d'ajouter ou de supprimer des fonctionnalités, sans préavis ni obligation. Les dispositifs de sécurité peuvent avoir été retirés des machines à des fins d'illustration uniquement, afin de mieux présenter les fonctions de celles-ci. Pour éviter tout risque de blessure, les dispositifs de sécurité ne doivent jamais être retirés. Si le retrait des dispositifs de sécurité s'avère nécessaire, par exemple à des fins d'entretien, veuillez faire appel à une assistance appropriée ou à la supervision d'un technicien. © Kverneland Group Ravenna Srl



vicon.eu



My way of Farming!