

Hoge prestaties
via eenvoudige
afstellingen

Ongeëvenaard
lage onderhouds-
kosten

NIEUW!

Onovertroffen
robuustheid

PLOEGEN ZONDER ZORGEN

NIEUWE GENERATIE BREEKBOUT VARIOMAT® PLOEGEN

NIEUW!



VOOR GEMOEDSRUST EFFICIËNT PLOEGEN OP HOOG NIVEAU

De nieuwe generatie breekboutploegen van Kverneland zijn ontworpen om uw werk te vereenvoudigen: eenvoudige bediening, lage onderhoudskosten en hoge ploegprestaties.

Kverneland Variomat® Auto-line: de treklijn past zich automatisch aan voor een correcte uitlijning op elk moment.

De Kverneland Variomat® is betrouwbaar en eenvoudig in gebruik. De instelbare werkbreedte zorgt voor optimale tractie in alle bodemomstandigheden, wat resulteert in **maximale productiviteit**. Er gaat geen tijd verloren aan handmatige afstellingen, omdat de treklijn automatisch wordt gecorrigeerd, waardoor de ploegprestaties consistent blijven. De **Auto-line**-techniek is geïntegreerd in de Kverneland-ploegen.



Beperkt onderhoud: de Kverneland ploegen hebben slechts enkele smeerpunten. De Variomat® is onderhoudsvrij dankzij de slijtvaste, warmtebehandelde assen en bussen.

Nieuwe generatie Kverneland-risters: lage trekkracht, hoge prestaties, ongeëvenaarde slijtvastheid.

Optimale flexibiliteit: Kverneland biedt een breed assortiment risters die zijn ontworpen voor alle bodemomstandigheden, met de flexibiliteit om met hetzelfde rister (12-35 cm) te schakelen tussen diep en ondiep ploegen.

Laag brandstofverbruik: De Kverneland risters zijn ontworpen voor een lage trekkracht en houden het brandstofverbruik op een laag niveau, en maken een

hogere productiviteit mogelijk maken door meer risters dan verwacht te kunnen trekken.

Ongeëvenaarde-levensduur: 12 uur warmtebehandeling zorgt voor een buitenlaag van staal dat zo hard is als diamant om slijtage van het rister te voorkomen, terwijl de binnenlaag een eigenschap krijgt die de vorm vasthoudt in geval van grote obstakels: «2 in 1».




55 cm / 22"

30 cm / 12"

Automatische aanpassingen zorgen dat de treklijn altijd correct is.



BRANDSTOFVERBRUIK (L/HA)*



Kverneland Concurrent A Concurrent B

+ 19 % → + 28 % →

Bron: Hogeschool Keulen, Instituut voor Bouwmachines en Landbouwtechniek, "Vergelijking van ploegen", 2014

* Het referentie-rister is Kverneland nr. 28. en het equivalent daarvan bij concurrenten.

Nieuwe ploegbomen
Scherpe afkanting van de bouten voor
een kwalitatief hoogwaardige ploeg.
5000 kg breekpunt



i-Plough®
Isobus voor snelle en
eenvoudige instellingen
en bediening


**Hydraulische
handgrepen**
Gemakkelijk en
overzichtelijk



Sync
Naadloze
gegevensoverdracht
voor optimaal
ploegmanagement
en prestatiebewaking



«4P» voorscharen
Verstelbaar in
4 standen voor de
beste ploegprestaties



**Breed assortiment
wielen**
Uniek memorisysteem
om de ingestelde
ploegdiepte na
wenteling te behouden



TTS: Trailer Transport Solution
Optimale wendbaarheid en veiligheid.
Voorkomt belasting van de kop.



NIEUWE GENERATIE BREEKBOUTPLOEGEN, VOOR ON-LAND & IN DE VOOR PLOEGEN

Model	In de voor/ On-land	Wentelkop	Max. pk.	Aantal scharen	TTS	Gewicht (kg)					Hefvereisten (kg)				
						3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
2300 B Variomat®	In de voor	N° 200	250	3-5	-	1144	1322	1490	-	-	2500	3700	4800	-	-
3300 B Variomat®		N° 300	350	4-6	(*)	-	1682	1890	2098	-	-	3900	5800	6700	-
3400 B Variomat®	In de voor & On-land	N° 300	380	5-7 (6+1)/5-7	√	-	-	2040	2248	2456	-	-	6100	7000	8500
3500 B i-Plough (*)(**)		N° 300	380	5-7 (6+1)/5-7	√	-	-	2040	2248	2456	-	-	6100	7000	8500

Model	Puntafstand (cm)	Werkbreedte (cm)	Framehoogte (cm)
Alle modellen	85/100	30-50/35-55	80

* Beschikbaar in 2026 ** ISOBUS

HOOGWAARDIGE RISTERS VOOR ALLE GRONDSOORTEN



N°30

- rister voor algemeen gebruik
- kleverige en steenachtige bodems
- werkdiepte: **18-35 cm**
- agressief



N°28

- universeel rister
- voor grote banden zoals 710 mm
- werkdiepte: **12-28 cm**



N°9

- universeel rister
- lichte tot middelzware grond
- werkdiepte: **18-30 cm**



N°34

- kunststof rister
- voor grote banden zoals 710 mm
- kleverige grond zonder stenen
- werkdiepte: **12-35 cm**



N°38

- universeel rister
- voor grote banden zoals 710 mm
- perfect keren van de grond
- werkdiepte: **12-35 cm**



N°40

- voor grote banden
- kleverige, schurende, steenachtige bodems
- kruimeleffect
- werkdiepte: **12-35 cm**



12 uur durend
warmtebehandelingsproces
voor carboniseren om
2 soorten staal in 1 te creëren

GEHARD
voor optimale
slijtvastheid



FLEXIBEL
om schokken
op te vangen



**Nieuwe reeks
Variomat®-ploegmodellen
met breekbout: 2300 B, 3300 B,
3400 B, 3500 B i-Plough:
eenvoudige instellingen voor
hoge prestaties tegen lage
gebruikskosten, voor een lange
levensduur.**

“Voor gemoedsrust”

WHEN FARMING MEANS BUSINESS

kverneland.nl / kverneland.be