

**TERSUS 4000****SERIA KOSIAREK BIJAKOWYCH**

PRECYZYJNE CIĘCIE, EFEKTYWNE ROZDRABNIANIE WYKORZYSTAJ POTENCJAŁ KAŻDEGO ZAKĄTKA SWOJEJ ZIEMI.

Najlepszym sposobem na rozwój jest ułatwianie pracy i zwiększanie jej efektywności...

Dlatego firma Kverneland stworzyła nową serię kosiarek bijakowych Tersus.

Niezależnie od tego, czy służą do pielęgnacji użytków zielonych, rozdrabniania resztek poźniwnych, utrzymania poboczy dróg czy rekultywacji nieużytków, seria kosiarek bijakowych Kverneland Tersus z łatwością dostosowują się do każdego zadania. Jedna maszyna – niezliczone możliwości.

Zaprojektowany z myślą o współpracy z ciągnikami o mocy 170 KM, nowy Tersus 4000 łączy lekką, a zarazem wyjątkowo wytrzymałą konstrukcję z unikalnym napędem bezpośrednim, gwarantując maksymalną wydajność w każdych warunkach.

Moc i precyzja w każdym detalu

Wzmocniony układ napędowy do 170 KM, łatwy system napinania pasów, zoptymalizowany wirnik, wytrzymałe łożyska oraz segmentowe przeciwnoże gwarantują większą wydajność i niższe koszty eksploatacji.

Wyposażona w rozwiązania zwiększające wydajność pracy.

Wytrzymała konstrukcja rotora 219 × 10 mm, pięciopasowa przekładnia z bezpośrednim systemem napinania, uniwersalne noże typu Y lub młoteczki, podwójna pokrywa, bezobsługowy wał podporowy o średnicy 195 mm oraz hydraulicznie przestawny zaczep 500 mm zapewniający maksymalną wszechstronność zastosowań.

DANE TECHNICZNE

	Tersus 4023	Tersus 4028	Tersus 4032
Wymiary i waga			
Szerokość robocza (cm)	235	280	325
Szerokość transp. (cm)	280	300	350
Waga (kg)	972	1063	1175
Układ zawieszenia			
Wymagana moc (KM)	80 -170	80 -170	80 -170
Obroty WOM (obr./min)	540/1000	540/1000	540/1000
Tryb pracy			
Pasy (szt.)	5	5	5
Przesuw boczny (mm)	500	500	500
Średnica wału (mm)	195	195	195

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

System bezpośredniego napinania
Zoptymalizowana konserwacja

Wzmocniony układ napędowy z wałem Cardana
Wysoka niezawodność

NOWOŚĆ!

Wytrzymałe, bezobsługowe łożyska wałeczkowe –
Zoptymalizowana konserwacja

NOWOŚĆ!

Standardowy hydrauliczny przesuw boczny 500 mm
Wszechstronność

Podwójny zaczep do montażu przedniego i tylnego
Wszechstronność

NOWOŚĆ!

Przykręcana do ramy przekładnia
Wysoka niezawodność

NOWOŚĆ!

Ulepszona konstrukcja zaczepu i podwójna konstrukcja pokrywy
Wysoka niezawodność

Segmentowe przeciwnoże zoptymalizowana konserwacja

NOWOŚĆ!



Informacje zawarte w niniejszej broszurze mają charakter wyłącznie ogólny i przeznaczone są do globalnej dystrybucji. Mogą występować nieścisłości, błędy lub pominięcia, w związku z czym przedstawione dane nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych wobec Kverneland Group. Dostępność modeli, specyfikacji oraz wyposażenia opcjonalnego może różnić się w zależności od kraju. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym dealerem. Kverneland Group zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian w konstrukcji lub specyfikacji przedstawionych lub opisanych produktów, a także do dodawania lub usuwania funkcji bez uprzedzenia i jakichkolwiek zobowiązań. Dla celów ilustracyjnych niektóre urządzenia zabezpieczające mogły zostać usunięte z maszyn w celu lepszego przedstawienia ich funkcji. W celu uniknięcia ryzyka obrażeń nigdy nie należy usuwać osłon i elementów zabezpieczających. Jeżeli konieczny jest ich demontaż, np. w celach serwisowych, należy skorzystać z odpowiedniego nadzoru lub pomocy wykwalifikowanego technika.
© Kverneland Group Kerteminde AS

