

RT 823 HØJSLEV



RØD HØJSLEV DYP FALSTAKSTEIN SKANDINAVIA

Lengde	430 mm
Bredde	280 mm
Dekkbredde	225 mm
Lengde under leggeknaust	396 mm (Underkant leggeknaust til nederste kant av taksteinen)
Lekteavstand	330-358 mm
Vekt	3,1 kg
Forbruk	12,4-13,5 stk. pr. m ²
Antall pr. bunt	5 stk.
Palletering	240 stk. pr. EUR palle 120 stk. pr. ½ EUR palle
Bruksområde	Taktekking ved min. 20° taghelling. Legges på underlag.
Taksteinstype	Dobbelfalset taktegl til taktekking av skråtak
Dimensjoner	Samsvarer med varedeklarasjonen
Mekanisk motstandsevne	Overholdt > 1200 N
Brandmotstandsevne	Overholdt
Reaksjon på brann	A1
Vanngjennomtrengelighet	Overholder testmetode 2/kategori 2
Frostfasthet	Frostprøve metode E, nivå 1
Merk	For å oppnå det beste resultatet bør det alltid foretaes prøvelegging på byggeplassen. Se Randers Tegls oppleggningsveiledning for alle taksteins-typer samt "TEGL 36" på www.randerstegl.no

Revidert 12-09-2023

De anførte mål er veiledende. Taksteinene er produsert iht. DS/EN 1304:2013 og testet med normative referanser.



Højslev Teglværk
Viborgvej 231, DK-7840 Højslev
DS/EN 1304:2013

