

TECHNISCHE FICHE

Art. **HMTS01021**



OMSCHRIJVING

Industriële veiligheidshelm met een zeer sterke schaal van polyetheen met hoge dichtheid voor bescherming de hele dag door in uiteenlopende omgevingen, gecombineerd met het comfort van een binnenwerk met 3D-verstelsysteem. Het 6-punts binnenwerk verdeelt de belasting, de zweetband is geïntegreerd en de slip-ratel is met één hand in één beweging te verstellen.

KENMERKEN

- Binnenwerk met 3D-verstelsysteem
- Slip-ratel, met één hand verstelbaar
- Geïntegreerde zweetband
- Sleuf voor gehoorkappen
- Bevestiging voor gelaatsscherm
- Materiaal: polyetheen met hoge dichtheid
- Gewicht: 390 g
- Binnenwerk: 6-punts
- Zonder ventilatie
- Temperatuurbereik: -30 °C tot +50 °C
- Levensduur: 5 jaar
- Gemaakt in de EU

MATEN

53-64 cm

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Te gebruiken in de volgende sectoren:

- Energie en telecommunicatie
- Bouw
- Techniek



BESCHIKBARE KLEUREN

Koningsblauw Rood Goudgeel

CERTIFICERINGEN

CE
CAT III

in overeenstemming met Verordening (EU)
2016/425

EN 397:2012+A1:2012

Industriële veiligheidshelmen.

EN 50365:2002 : Klasse 0

Elektrisch isolerende helmen voor gebruik bij laagspanningsinstallaties.

De isolerende eigenschap gaat verloren als de helm wordt geventileerd of aangepast.