

TECHNISCHES DATENBLATT

Art. **HMTS01021**



BESCHREIBUNG

Industrieschutzhelm mit sehr robuster Schale aus Polyethylen hoher Dichte für ganztägigen Schutz in einer breiten Palette von Umgebungen, kombiniert mit dem Komfort einer Innenausstattung mit 3D-Verstellsystem. Die 6-Punkt-Innenausstattung verteilt die Last, das Schweißband ist integriert, und die Slip-Ratsche lässt sich einhändig in einer Bewegung verstellen.

EIGENSCHAFTEN

- Innenausstattung mit 3D-Verstellsystem
- Slip-Ratsche, einhändig verstellbar
- Integriertes Schweißband
- Aufnahme für Kapselgehörschützer
- Aufnahme für Gesichtsschutz
- Material: Polyethylen hoher Dichte
- Gewicht: 390 g
- Innenausstattung: 6-Punkt
- Ohne Belüftung
- Temperaturbereich: -30 °C bis +50 °C
- Lebensdauer: 5 Jahre
- Hergestellt in der EU

GRÖSSEN

53-64 cm

EINSATZBEREICHE

Einsetzbar in folgenden Bereichen:

- Energie und Telekommunikation
- Bauwesen
- Maschinenbau



VERFÜGBARE FARBEN

● Königsblau ● Rot ● Goldgelb

ZERTIFIZIERUNGEN

CE in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU)
CAT III 2016/425

EN 397:2012+A1:2012
Industrieschutzhelme.

EN 50365:2002 : Klasse 0
Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen.

Die isolierende Eigenschaft geht verloren, wenn der Helm belüftet oder verändert wird.