

FTA ECO-Vent^{TS-62}

Produktinformation


FTA ECO-VENT^{TS-62}

LØSNINGER TIL ABV DØRE

■ SYSTEMTEKNIK TIL DØREN



FTA ECO-Vent^{TS-62}





Tekniske data

Lukkekraft (trinløs indstillelig)	størrelse iht. EN	2 – 5
Dørbredde	≤ 1.250 mm	■
Dimensioner (incl. Montageplade)	Længde i mm	500
	Dybde i mm	135
	Højde i mm	112
Montagevinkel		■
Montage modsat hængselsside		■
DIN-L / R		■
Sluttryk trinløs indstillelig		■
Lukkehastighed (trinløs indstillelig)		■
Åbningsdæmpning (trinløs indstillelig)		■
Lukketidsforsinkelse (trinløs indstillelig)		■
Profil bredde minimum	i mm	75
Nominel spænding	(± 20 %), max.	24V DC
Rest spænding		max 2Vp
Skiftestrøm		1,4 A
Strømforbrug		1 A
Drejningsmoment max.	Åbne/ lukke kraft	215 Nm (600 N)
Åbningsvinkel max.		90°
Programerbar Kontakt max.		24V DC/ 0,5A
Åbningshastighed	(0° - 90°)	45 s (2,0°/s)
Testet iht. EN / DIN EN	EN 1154 EN 12101-2	
Opfylder kravene	PMR ERP DIN 18040 DIN SPEC 1104	
ABV anlæg		ABV
Certificeret iht. EU regulativerne		CE

- Ja
- Nej
- Valgmulighed



Profildør



FTA ECO-Vent ■ Et sammenspil af to kræfter



Bestillingsinformation


FTA ECO-Vent

Produktfordele

- ECOMount: Tids og omkostnings besparende installation pga. den indvendige montage af dørlukker og døråbner.
- ECOuniq: Unik – monteres som en samlet enhed på samme side af døren.
- ECOvalve: Enkel og præcis justering af ventiler med en almindelig unbrakonøgle
- ECOcover: Det heldækkende fullcover i rustfrit stål giver en perfekt helhed.
- ECOupgrade: Nem eftermontering. Ingen yderligere behov for gulvdørlukker eller integreret dørlukker.
- ECOScrew: Monteres med Torx skruer, en klar fordel i forbindelse med montagen.
- AumüllerStik: Stikket har trækaflastning iht. **DIN EN 60335-1**. Modhager sikrer at stikket ikke utilsigtet adskilles ved belastning.
- ECO2in1: Dette produkt kan anvendes på flugtvejsdøre med behov for brandventilation, og opfylder samtidig kravene til flugtveje, automatisk røgudluftning og kravene til den normale dørlukker funktion iht. **DIN SPEC 1104**

FTA ECO-Vent en unik kombination

På døre er der mange udfordringer, især hvis man skal opfylde krav om flugtvejssikkerhed kombineret med røg- og brandventilation. Den nye FTA ECO-Vent opfylder alle disse udfordringer med et system. Den virker i dagtimerne som en normal dørlukker med højeste komfort, i tilfælde af panik som en flugtvejsåbner og i tilfælde af røgudluftning som en ABV-døråbner.



Vigtige oplysninger

FTA ECO-Vent

Produktfordele

Ventilering i forbindelse med røgudluftning og brandventilations anlæg, til standard dørelementer

- Lever op til gældende normer og er samtidig pladsbesparende
- 90 graders åbningsvinkel
- Attraktiv pris sammenlignet med brug af dørautomatikker

Døråbnerens arm kører på dørlukkerens glideskinne

- Tids og omkostningsbesparende installation pga. den unikke indvendige installation
- Begge komponenter bliver monteret på samme vinkel

Brug af standardkomponenter

- Forenkler lagerhold og sænker drift og installations omkostningerne

Kombinations muligheder

- Kompatibel med alle Aumüller produkter såvel som øvrige anerkendte ABV systemer

Varenumre

FTA ECO-Vent	Beskrivelse	Varenummer
FTA ECO-Vent DIN-L	TS 62 dørlukker monteret på vinkelbeslag med FTA 600 R	ECO-5030060138
FTA ECO-Vent DIN-R	TS 62 dørlukker monteret på vinkelbeslag med FTA 600 R	ECO-5030060200



ABV centraler	Beskrivelse	Varenummer
EMB 7300 0101	2,5A ABV central - 2 x 2,3 Ah	ECO-683020-0101
EMB 7300 0101	2,5A ABV central m/ABV tryk - 2 x 2,3 Ah	ECO-683023-0101
EMB 7300 0101	5A ABV central - 2 x 2,3 Ah	ECO-683050-0101
EMB 7300 0101	5A ABV central m/ABV tryk - 2 x 2,3 Ah	ECO-683053-0101
EMB 7300 0101	10A ABV central - 2 x 7,0 Ah	ECO-683010-0101
EMB 7300 0102	10A ABV central - 2 x 7,0 Ah	ECO-683010-0102
EMB 7300 0102	20A ABV central - 2 x 7,0 Ah	ECO-683220-0102



Excl. back-up batterier - Bestilles seperat

Back up batterier	Beskrivelse	Varenummer
Back up Batteri	Akkumulator 2,3 Ah 12 V DC	ECO-CP1223
Back up Batteri	Akkumulator 7,0 Ah 12 V DC	ECO-CP1270AE



ABV brandtryk	Beskrivelse	Varenummer
ABV brandtryk HSE	Med akustisk signal, Grå. Godkendt til brug i Danmark.	ECO-528713
ABV brandtryk HSE	Uden akustisk signal, Grå. Ikke godkendt i Danmark.	ECO-528693



Diverse	Beskrivelse	Varenummer
Løs motor	Aumüller FTA600 R Døråbner foldearms motor	ECO-5030048704
Montage beslag til døråbner i aluminium	Lmontage konsol til FTA600 R	ECO-044292




Brandventilation

FTA ECO-Vent

Brandventilation

Brandventilation er baseret på naturlige opdriftsprincipper. Røgen stiger op og derved opstår der mulighed for at kunne rømme lokalerne og derved redde menneskeliv. Røgdudluftning effektiviserer ligeledes brandvæsenets arbejde og er med til at formindske/forsinke risikoen for over tænding og pludselig antændelse af Pyrolysegasser.




FTA ECO-Vent

Anvendelse eksempler

- 1 FTA ECO-Vent
- 2 Brandtryk
- 3 El slutblik
- 4 Dørgreb
- 5 Motorlås
- 6 Panikbeslag
- 7 ABV central

Montage kun på modsat hængsels siden



FTA ECO-Vent
Funktionsfilm

→ bit.ly/2HgwAvB



ECO

ECO Schulte GmbH & Co. KG

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Tlf.: +49 2373 9276 - 0

Fax.: +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTEKNIK TIL DØREN

