

	SIKKERHETSDATABLAD SCANTECH 541	
---	--	---

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET

Utgitt dato	06.02.2009
Revisjonsdato	23.11.2021

1.1. Produktidentifikator

Kjemikaliets navn	SCANTECH 541
Artikkelnr.	830014

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Produktgruppe	Lim, sikring og tetting
Kjemikaliets bruksområde	Låsevæske
Hovedbruksområde	PC-ADH-2 Adhesives and sealants - building and construction works (except cement based adhesives)
Relevant identifiserte bruksområder	SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere) PC1 Klebemidler, Tetningsmidler PROC11 Ikke-industriell sprøyting ERC8C Utbredt innendørs bruk som fører til binding i eller på en matrise ERC8F Utbredt utendørs bruk som fører til binding i eller på en matrise
Bruk det frarådes mot	Ingen spesifikk bruk som frarådes er identifisert.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Distributør

Firmanavn	Norden Olje Aps
Besøksadresse	Platinvej 21
Postnr.	6000
Poststed	Kolding
Land	Danmark
Telefon	96535353

Telefaks	96535354
E-post	info@nordenolje.dk
Hjemmeside	www.nordenolje.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon	Beskrivelse: Giftinformasjonen, døgnåpen telefon 22 59 13 00
------------	--

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]	Skin Sens. 1; H317
	Eye Irrit. 2; H319
	STOT SE 3; H335

2.2. Merkingselementer

Farepiktogrammer (CLP)



Sammensetning på merkeetiketten	2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate, Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
Varselord	Advarsel
Faresetninger	H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Sikkerhetssetninger	P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. P280 Benytt vernehansker/øyevern/ansiktsvern. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

2.3. Andre farer

Farebeskrivelse	Irriterer øynene og luftveiene. Kan gi allergi ved hudkontakt med symptomer som svie, kløe, smerter, rødme og blemmedannelse.
Andre farer	Ingen dokumentasjon for hormonforstyrrende egenskaper.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Komponentnavn	Identifikasjon	Klassifisering	Innhold	Noter
---------------	----------------	----------------	---------	-------

2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate	CAS-nr.: 109-16-0 EC-nr.: 203-652-6 REACH reg. nr.: 01-2119969287-21-xxxx	Skin Sens. 1; H317	40 - 60 %
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol	CAS-nr.: 27813-02-1 EC-nr.: 248-666-3 REACH reg. nr.: 01-2119490226-37-xxxx	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317	20 - 40 %
Di-isononyl-phthalate	CAS-nr.: 28553-12-0 EC-nr.: 249-079-5		1 - 20 %
α, α-Dimetylbenzylhydroperoksid	CAS-nr.: 80-15-9 EC-nr.: 201-254-7 Indeksnr.: 617-002-00-8 REACH reg. nr.: 01-2119475796-19-xxxx	Org. Perox. E; H242 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 STOT RE 2; H373 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Chronic 2; H411	< 3 %
2-Phenylacetohydrazide	CAS-nr.: 114-83-0 EC-nr.: 204-055-3	Acute Tox. 3; H301 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 Eksponeringsvei : Oral Verdi : 100 mg/kg	0,1 - 1 %

Komponentkommentarer

Den fullstendige teksten for alle faresetninger er vist i pkt. 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt	Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden.
Innånding	Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt	Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Ved eksem eller andre hudplager: Kontakt lege og ta med sikkerhetsdatabladet.
Øyekontakt	Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved fortsatt irritasjon: transport til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet.
Svelging	Skyll munnen med vann og drikk deretter rikelige mengder vann eller melk. Fremkall brekninger hvis personen er ved bevissthet.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Akutte symptomer og virkninger	Damp irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og pustevansker. Irriterer øynene.
Forsinkede symptomer og virkninger	Kan utløse allergisk reaktion.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Annen informasjon	Ved bevisstløshet: Tilkall straks lege/ambulanse. Vis dette Sikkerhetsdatabladet.
-------------------	---

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler	Ved brannslukking benyttes skum, karbondioksid, pulver eller vanntåke.
Uegnede slokkingsmidler	Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre ilden.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brann- og eksplosjonsfarer	Produktet er brennbart, men ikke brannfarlig. Kan antennes ved oppvarming til og over flammepunktet. Helsefarlige gasser kan dannes ved brann: karbonmonoksid (CO) , karbondioksid (CO ₂) , nitrogenoksider (NO _x) , svovelholdige gasser (SO _x) .
----------------------------	--

5.3. Råd til brannmannskaper

Personlig verneutstyr	Bruk trykkluftmaske ved brannslukning. Bruk personlig verneutstyr, se punkt 8. Unngå innånding av røykgasser.
Brannslukningsmetoder	Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Dem inn og samle opp slukkevann.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Generelle tiltak	Spill tas opp med absorberende materiale.
Sikkerhetstiltak for å beskytte personell	Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se punkt 8. Ventiler godt. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø	Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. Samle opp søl/spill i sand, jord eller annet egnet absorberende materiale. Ved større utslipp til avløp/vannmiljø informeres lokale myndigheter. Søl samles opp og fjernes som beskrevet i punkt 13.
--	--

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprydding og rengjøring	Søl samles opp med granulat, sagmugg, kluter eller annet absorberende materiale. Rengjør det forurensede området med oljerensmiddel.
--------------------------------------	---

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger	Se avsnitt 8 og avsnitt 13.
-------------------	-----------------------------

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering	Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan være påkrevd. -
------------	---

Beskyttelsestiltak

Råd om generell yrkeshygiene

God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates.
Spising, røyking og drikkefontener er ikke tillatt nær arbeidsstedet.
Ta av forurensede klær og personlig verneutstyr før du går inn i et spiseområde.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**Oppbevaring**

Skal håndteres og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at helseskader, brann, eksplosjon og andre ulykker unngås. Oppbevares frostfritt. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

Betingelser for sikker oppbevaring**Lagringstemperatur**

Verdi: < 25 °C

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)**Spesielle bruksområder**

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR**8.1. Kontrollparametrer**

Komponentnavn	Identifikasjon	Grenseverdier	Norm år
Di-isononyl-phthalate	CAS-nr.: 28553-12-0	8 timers grenseverdi: 5 mg/m ³	
2-Phenylacetohydrazide	CAS-nr.: 114-83-0		

DNEL / PNEC

Komponent	2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate
DNEL	Gruppe: Industriell Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk) Verdi: 13,9 mg/kg bw/day Gruppe: Industriell Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk) Verdi: 48,5 mg/m³ Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk) Verdi: 8,33 mg/kg bw/day Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk) Verdi: 14,5 mg/m³ Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk) Verdi: 8,33 mg/kg bw/day
PNEC	Eksponeringsvei: Jord Verdi: 0,027 mg/kg dw Eksponeringsvei: Sediment i saltvann Verdi: 0,018 mg/kg dw

	Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann Verdi: 0,185 mg/kg dw
	Eksponeringsvei: Renseanlegg STP Verdi: 1,7 mg/l
	Eksponeringsvei: Saltvann Verdi: 0,002 mg/l
	Eksponeringsvei: Ferskvann Verdi: 0,016 mg/l
Komponent	Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
DNEL	Gruppe: Industriell Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk) Verdi: 4,2 mg/kg bw/day
	Gruppe: Industriell Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk) Verdi: 14,7 mg/m ³
	Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Langtids, oral (systemisk) Verdi: 8,33 mg/kg bw/day
	Gruppe: Konsument Eksponeringsvei: Langtids, dermal (systemisk) Verdi: 8,33 mg/kg bw/day
	Eksponeringsvei: Jord Verdi: 0,727 mg/kg dw
	Eksponeringsvei: Sediment i saltvann Verdi: 6,28 mg/kg dw
PNEC	Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann Verdi: 6,28 mg/kg dw
	Eksponeringsvei: Renseanlegg STP Verdi: 10 mg/l
	Eksponeringsvei: Saltvann Verdi: 0,904 mg/l
	Eksponeringsvei: Ferskvann Verdi: 0,904 mg/l
	Eksponeringsvei: Sediment i saltvann Verdi: 6,28 mg/kg dw
	Eksponeringsvei: Sediment i ferskvann Verdi: 6,28 mg/kg dw
Komponent	α,α -Dimetylbenzylhydroperoksid
DNEL	Gruppe: Profesjonell Eksponeringsvei: Langtids, innånding (systemisk) Verdi: 6 mg/m ³
	Eksponeringsvei: Ferskvann Verdi: 0,0031 mg/L
PNEC	Eksponeringsvei: Renseanlegg STP Verdi: 0,35 mg/L

Eksponeringsvei: Saltvann**Verdi:** 0,031 mg/L**Eksponeringsvei:** Jord**Verdi:** 0,0029 mg/kg soil dw**Eksponeringsvei:** Sediment i ferskvann**Verdi:** 0,023 mg/kg sediment dw**Eksponeringsvei:** Sediment i saltvann**Verdi:** 0,0023 mg/kg sediment dw

8.2. Eksponeringskontroll

Varselsskilt



Forholdsregler for å hindre eksponering

Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Øye- / ansiktsvern

Egnet øyebeskyttelse

Bruk godkjente vernebriller. EN 166.

Håndvern

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt

Bruk vernehansker av:
Nitrilgummi. $\geq 0,4$ mm
EN 374.

Gjennomtrengningstid

Verdi: ≥ 480 minutt(er)

Håndbeskyttelse, kommentar

På grunn av store typeforskjeller, må leverandørens instruksjoner følges. Anbefalingen er et kvalifisert overslag basert på kunnskap om ingrediensene.

Hudvern

Ytterligere hudbeskyttelsestiltak

Ingen spesielle forholdsregler.

Åndedrettsvern

Åndedrettsvern nødvendig ved

Bruk åndedrettsvern med gassfilter type A (EN 141) ved for dårlig ventilasjon.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform

Pasta

Farge

Blå

Lukt	Karakteristisk
pH	Status: I handelsvare Verdi: 3 - 4
	Status: I løsning Kommentarer: Data ikke registrert.
Smeltepunkt / smeltepunktintervall	Kommentarer: Data ikke registrert.
Kokepunkt / kokepunktintervall	Kommentarer: Data ikke registrert.
Flammepunkt	Verdi: > 93 °C
Fordampningshastighet	Kommentarer: Data ikke registrert.
Antennelighet	Ikke relevant.
Eksplsjonsgrense	Kommentarer: Ikke relevant.
Damptrykk	Kommentarer: Data ikke registrert.
Damptetthet	Kommentarer: Data ikke registrert.
Tetthet	Verdi: 1,0 - 1,1 g/cm ³
Løslighet	Kommentarer: Delvis oppløselig i vann.
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	Kommentarer: Data ikke registrert.
Selvantennelsestemperatur	Kommentarer: Data ikke registrert.
Dekomponeringstemperatur	Kommentarer: Data ikke registrert.
Viskositet	Verdi: 100 - 150 cPa s Temperatur: 25 °C
Eksplorative egenskaper	Ikke eksplorative farlig.
Oksiderende egenskaper	Oppfyller ikke kriteriene for oksiderende.

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Fysiske og kjemiske egenskaper	Data ikke registrert.
--------------------------------	-----------------------

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet.
-------------	--

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet	Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
------------	--

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner	Ingen.
-------------------------------	--------

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	Ingen.
-------------------------	--------

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås	Unngå kontakt med oksiderende stoffer (f.eks. salpetersyre, peroksider og kromater).
----------------------------	--

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter	Helsefarlige gasser kan dannes ved brann: karbonmonoksid (CO) , karbondioksid (CO ₂) , nitrogenoksider (NO _x) , svovelholdige gasser (SO _x) .
-----------------------------	---

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Komponent	2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 2000 - 5000 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rotter Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 2000 mg/kg bw Forsøksdyreart: Mus.
Komponent	Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
Akutt giftighet	Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: > 5000 mg/kg Forsøksdyreart: Kanin Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Metode: OECD Guideline 401 Verdi: > 2000 mg/kg Forsøksdyreart: Rotter
Komponent	Di-isononyl-phthalate
Akutt giftighet	Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Oral Verdi: 50000 mg/kg Forsøksdyreart: Rat Type toksisitet: Akutt Testet effekt: LD50 Eksponeringsvei: Dermal Verdi: 3160 mg/kg Forsøksdyreart: Rat

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LC50
Eksponeringsvei: Innånding.
Verdi: 4400 mg/m³

Øvrige helsefareopplysninger

Vurdering av akutt toksisitet, klassifisering	Ingen dokumentasjon for akutt forgiftning
Innånding	Damp kan irritere svelg og luftveier og forårsake hoste.
Hudkontakt	Ved normal bruk forventes ingen hudirritasjon.
Øyekontakt	Gir alvorlig øyeirritasjon.
Svelging	Ikke sannsynlig på grunn av produktets emballasje. Inntak kan imidlertid forårsake kvalme, magesmerter og brekninger.
Allergi	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vurdering av arvestoffskadelig virkning på kjønnseller, klassifisering	Ingen dokumentasjon for mutagenitet.
Vurdering kreftfremkallende egenskaper, klassifisering	Ingen dokumentasjon for kreftfremkallende egenskaper.
Vurdering av reproduksjonstoksitet, klassifisering	Ingen dokumentasjon for reproduksjonsfarlige forgiftninger.
Vurdering av spesifikk målorgantoksitet - enkelteksponering, klassifisering	Damp irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og pustevansker.
Vurdering av spesifikk målorgantoksitet - repeterende eksponering, klassifisering	Ingen dokumentasjon for spesifikk organ forgiftning.
Vurdering av aspirasjonsfare, klassifisering	Ingen dokumentasjon for aspirasjonsfare.

Symptomer på eksponering

Symptomer på overeksponering	Ingen spesielle symptomer angitt.
------------------------------	-----------------------------------

11.2 Andre opplysninger

Endokrine forstyrrelser	Ingen dokumentasjon for hormonforstyrrende egenskaper.
-------------------------	--

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Komponent	2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate
Akvatisk toksisitet, fisk	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 16,4 mg/l Eksponeringsstid: 96 time(r) Art: Brachydanio rerio

Komponent	Metode: LC50
Akvatisk toksisitet, fisk	Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol Toksisitet typen: Akutt Verdi: 493 mg/l Eksponeringsstid: 48 time(r) Art: Leuciscus idus melanotus Metode: LC50
Komponent	Di-isononyl-phthalate
Akvatisk toksisitet, fisk	Verdi: > 500 mg/l Testvarighet: 96h Art: Leuciscus idus Metode: LC50
Komponent	α,α -Dimetylbenzylhydroperoksid
Akvatisk toksisitet, fisk	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 17 mg/l Eksponeringsstid: 48 time(r) Art: Leuciscus idus melanotus Metode: LC50 Toksisitet typen: Akutt Verdi: 3,9 mg/l Eksponeringsstid: 96 time(r) Art: Oncorhynchus mykiss Metode: LC50
Komponent	2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate
Akvatisk toksisitet, alge	Toksisitet typen: Akutt Verdi: > 100 mg/l Eksponeringsstid: 72 time(r) Art: Pseudokirchneriella subcapitata Metode: EC50
Komponent	Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
Akvatisk toksisitet, alge	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 91,2 mg/l Eksponeringsstid: 72 time(r) Art: Pseudokirchneriella subcapitata Metode: EC50, OECD 201
Komponent	Di-isononyl-phthalate
Akvatisk toksisitet, alge	Verdi: > 500 mg/l Art: Scenedesmus subspicatus Metode: EC50
Komponent	2,2'-ethylenedioxydiethyl dimethacrylate
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 51,9 mg/l Eksponeringsstid: 21 dag(er) Art: Daphnia magna Metode: EC50

Komponent	Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 308 mg/l Eksponeringsstid: 48 time(r) Art: Daphnia magna Metode: EC50 OECD TG 202
Komponent	Di-isononyl-phthalate
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Verdi: > 500 mg/l Testvarighet: 24h Art: Daphnia Magna Metode: EC50
Komponent	α,α -Dimetylbenzylhydroperoksid
Akvatisk toksisitet, krepsdyr	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 7 mg/l Eksponeringsstid: 24 time(r) Art: Daphnia magna
Komponent	α,α -Dimetylbenzylhydroperoksid
Giftighet for bakterier	Toksisitet typen: Akutt Verdi: 103 mg/l Testvarighet: 18 time(r) Art: Pseudomonas putida Metode: EC10
Økotoksisitet	Klassifiseres ikke som miljøskadelig.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av persistens og nedbrytbarhet	Produktet er ikke bionedbrytbart.
Komponent	α,α -Dimetylbenzylhydroperoksid
Biologisk nedbrytbarhet	Verdi: 3 % Metode: OECD 301B Kommentarer: Not readily biodegradable. Testperiode: 28d

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringsevne, vurdering	Bioakkumulering anses for å være uten betydning på grunn av produktets lave vannløselighet.
---------------------------------	---

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet	Produktet inneholder stoffer som er uoppløselige i vann, og som sedimenterer i vannsystemer.
-----------	--

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og vPvB	Klassifiseres ikke som PBT / vPvB i henhold til någjeldende EU-kriterier.
--	---

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Hormonforstyrrende egenskaper	Ingen dokumentasjon for hormonforstyrrende egenskaper.
-------------------------------	--

12.7. Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon	Ingen.
-------------------------------	--------

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet	Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.
Egnede metoder til fjerning av forurenset emballasje	Avhend emballasje og ubrukt produkt i samsvar med lokale krav.
Avfallskode EAL	Avfallskode EAL: 080409 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Klassifisert som farlig avfall: Ja
EAL Emballasje	Avfallskode EAL: 080409 avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer Klassifisert som farlig avfall: Ja
Annen informasjon	Ved håndtering av avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder for håndtering av produktet.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

Kommentarer	Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID).
-------------	---

14.2. FN-forsendelsesnavn

Kommentarer	Ikke relevant.
-------------	----------------

14.3. Transportfareklasse(r)

Kommentarer	Ikke relevant.
-------------	----------------

14.4. Emballasjegruppe

Kommentarer	Ikke relevant.
-------------	----------------

14.5. Miljøfarer

Kommentarer	Ikke relevant.
-------------	----------------

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Spesielle forholdsregler	Ikke relevant.
--------------------------	----------------

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Lover og forskrifter	Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, 06.12.2011 nr. 1355, med endringer. FOR 2011-12-06 nr 1358: Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier), med endringer. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004 nr. 930, med endringer. Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) av 1. juni 2015
----------------------	--

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført	Nei
---	-----

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3).	H242 Brannfarlig ved oppvarming. H301 Giftig ved svelging. H302 Farlig ved svelging. H312 Farlig ved hudkontakt. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H315 Irriterer huden. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H331 Giftig ved innånding. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Råd om særlig opplæring	Det kreves ingen spesiell opplæring, men brukeren må være bekjent med dette Sikkerhetsdatablad. Må ikke anvendes av barn og ungdom under 18 år.
Opplysninger som er nye, slettet eller revidert	Relevante endringer sammenliknet med forrige versjon av sikkerhetsdatabladet angis med linjemarkering i venstre marg.
Versjon	4
Utarbeidet av	MP