

FDV-DOKUMENTASJON

Sept 2019

VARENR.	PRODUKTNAVN
501050504	Crati Dusjvegg 120x200
501050505	Crati Dusjvegg 140x200

PRODUKTBESKRIVELSE

Vetro Crati dusjvegg kan kombineres med Crati rette dusjdører. Dusjveggen leveres i 8 mm klart, herdet glass. Alle profilene på Crati dusjveggen er av aluminium. Vetro Crati dusjvegg monteres som en fast glass vegg, med sine moderne linjer og design passer det til alle typer badrom. Eller frittstående. Festestangen på toppen av dusjveggen gir glassveggen stabilitet og kan justeres fra 80-120 cm.

VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Profilene er krom aluminium.

Glassflaten i dusjløsningen bestående av herdet 8 mm glass. Herdet glass gir økt beskyttelse ved uforsiktighet, slag, støt og varmespenninger. Dersom glasset belastes, granulerer det i mange småbiter, noe som gjør risikoen for alvorlige kuttskader minimal. Styrken på herdet glass er ca 5 ganger vanlig glass. Herdet glass tåler temperatur variasjoner og temperaturer opp til 275 grader celsius.

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler egnet til badrom. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubbing, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker fra glassflaten kan det benyttes teknisk sprit eller aceton. Viktig å avslutte prosessen med å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan også benyttes.

Utfør kontroll og ettersyn av produktene etter montering. Alle skruer bør etterstrammes og det anbefales en årlig inspeksjon av dusjvetten og monteringen, hvor man strammer skruene etter behov.

Garantien gjelder 5 år på produksjonsfeil og 2 år på slitasjedeler. Reservedeler lagerføres. Kontakt din lokale Right Price Tiles butikk ved behov for reservedeler.

CONTERA ENGROS AS

ORG.NR. 912 639 142

FDV-DOKUMENTASJON

MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi	Foreligger ikke.
Miljømerking	Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA ang. henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.: Ingen.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering på godkjente avfallsplasser. Profilene deponeres som metall. Glass går som ren e masser og resiruleres.

LEVERANDØR

Firma og firmaadresse	Contera Engros AS, Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo
Kontakt	Telefon: 22 64 67 70, post@contera.no