

FDV – DOKUMENTASJON

Revidert Oktober 2018

CONTERA ENGROS AS

TOPFLOOR VINYTEC PRO VINYL GULV

PRODUKT BESKRIVELSE

- 4,5x180x1218mm Topfloor Vinytec Pro SPC Vinylgulv 0,3mm slitelag klasse W 23/32
- Klikksystem 5G Vällinge patent

AC 4 - CL 22/32 Hard bruksområde boligformål / moderat offentlig bruksområde
AC 5 – CL 23/33 Meget hard bruksområde boligformål, hard offentlig bruksområde

Dimensjon: På pakken finnes ytterligere informasjon om dimensjoner for gjeldende type.

Planlegg monteringen

Før monteringen starter må gulvet ligge til temperering i rommets temperatur 18-22 grader i minst 48 timer. Dette for å sikre en optimal kvalitet på monteringen.

Bordene bør helst legges langs med innfallende lys. Før du begynner leggingen av gulvet bør du måle opp rommets bredde, minus bevegelsesfugens totale bredde, og se om siste raden blir smalere enn 5 cm. Hvis så er tilfelle bør du sage av noen centimeter på første raden du legger ned, slik at du får en bredde som er over 5 cm når du legger inn den siste raden.

Det er lett å legge Vinyl. Vinylplankene hektes enkelt sammen uten lim eller spesialverktøy. **Les monteringsveiledningen nøye – FØR** du begynner monteringen.

Kontroll

Kontroller bordene før og under legging av gulvet. Bord med synlige feil eller avvikende utseende skal ikke monteres ned. Den som installerer gulvet er ansvarlig for at feilaktig/avvikende material ikke brukes. Vi erstatter materialer med feil, men golvplanker som er montert ned i gulvet med feil, dekkes ikke av garantien.

Undergulv

Topfloor Vinytec Pro monteres som et flytende gulv. Det vil si at det ikke skal forankres til undergulvet.

1. Undergulvet må være tørt, glatt og fri for støv og smuss.
2. Ny betong må være helt tørt. Installatøren må godkjenne undergulvet før installering.
3. Om undergulvet er keramiske fliser bør fugene fylles med avretningsmasse, slik at det gir en glatt og jevn overflate.
4. Underlaget må være rett (+ / - 2 mm pr 2 m)
5. Bruk harde underlag mellom undergulv og Vinylgulv. Vi anbefaler Arbiton Secura LVT underlag.

Gulvvarme:

Vinyl kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger:

- Gulvvarmen må fordeles jevnt utover gulvet
- Temperaturen på overflaten må aldri overstige 27 grader
- Gulvvarmen legges med maks 60 W pr m²
- Tepper/møbelflater med gummiert bakside bør ikke benyttes, bruk tepper som "puster" og slipper varmen gjennom materiale.

For høy temperatur på gulvet kan føre til sprekker eller topping i skjøtene. Gulvet må ha romtemperatur ved legging. For å forsikre deg ett godt resultat anbefaler vi at du gjør deg kjent med produktet før du starter monteringen.

FDV – DOKUMENTASJON

Revidert Oktober 2018

CONTERA ENGROS AS

TOPFLOOR VINYTEC PRO VINYL Gulv

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Forebyggende tiltak:

Sand, smuss og fuktighet kan medvirke til unødig slitasje og skade på vinylgulvet. På spesielt utsatte steder bør gulvet beskyttes med matter og filtknotter under stoler og møbler etc. Møbler skal løftes, ikke dras over gulvet. Benytt myke hjul til møbler og stoler med hjul. NB! Vinylgulvet skades av Benzen, toulen, acteon, cellulosestøvning, oljevoks og skurepulver. Unngå å utsette gulvet for langvarig eksponering for saltvann.

Rengjøring og vedlikehold:

Topfloor Vinytec Pro Vinylgulv kan rengjøres ved støvsuging, tørrmopping eller med normal gulvvask. Bruk syntetiske rengjøringsmidler etter behov. Unngå rengjøringsmidler som riper overflaten. Tøm aldri vann på et vinylgulv. Gulvet i seg selv tar ikke skade av det, men skjøtene er ikke tette og fukt vil trenge ned i undergulv. Unngå salmiakkholdige vaskemidler. NB! Bruk ALDRI grønnsåpe. Gulvet skal ikke vokses eller polish behandles.

Ettersyn:

Små skader på gulvet kan repareres med smeltevoks i tilsvarende farge som dekoren. Ved større skader bør det kontaktes en fagmann.

Flekkfjerning:

Flekker skal fjernes omgående. Etter flekkfjerning må du tørke over gulvet med en godt fuktig klut. Bruk kun rent vann.

Flekk av:	Fjernes med:
Frukt, bær, vin, saft, melk, fløte, leskedrikk, øl, kaffe, te, sjokolade og fett.	Syntetisk vaskemiddel
Olje, gummi, neglelakk, skokrem, merker etter sko, tjære og asfalt	Syntetisk vaskemiddel eller White Spirit
Fargebånd, kulepenn/tusj, blekk, leppestift og maling	Syntetisk vaskemiddel
Tyggegummi	Kjøles ned. Skrapes forsiktig
Blod	Kaldt/lunkent vann – syntetisk vaskemiddel

FDV – DOKUMENTASJON

Revidert Oktober 2018

CONTERA ENGROS AS

TOPFLOOR VINYTEC PRO VINYLGULV

Miljøpåvirkning:

Anbefalt utluftingstid / inneklimatelevante tidsverdi – Foreligger ikke

Emisjon: Formaldehyde finnes ikke i våre Topfloor Vinytec Pro Vinylgulv

Miljømerking: PCP er under deteksjonsgrens

Brannklasse: Bfl-s1 i henhold til EN 13501-1

HMS-FAKTA:

Se HMS-Fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur – og/eller fuktendringer: Se HMS-fakta.

Behandlingsmåte for avfall i henhold til NS9431:

Avfallstype: PVC

Avfallshåndtering: 100 % resirkulerbart

Opprinnelse/Næringsbygg og anlegg

Merknader

Kondisjonering: Topfloor Vinytec Pro **tempereres i emballasjen i romtemperatur i minst 48 timer før montering**.

Byggemiljø: Rom miljøet må ha hatt en stabil temperatur over noen dager før montering.

Håndtering og lagring: Ingen forebyggende tiltak nødvendig ved håndtering.

Produktene lagres på et plant underlag. **NBI VIKTIG:** Temperering i minimum 2 døgn før montering.

Bearbeidelse av produkt: Ved bruk av elektrisk sag anbefales avsug/opsamlingspose.

FORBRUKERKONTAKT

Produsent / Importør: Contera Engros AS NO 912 639 142 MVA

Postadresse: Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO

Telefon og E-post: 22 64 67 70 post@contera.no