

## FDV-DOKUMENTASJON

Sept 2019

VARENR.	PRODUKTNAVN
501010121	Crati Safety Dusjdør 70x190 Høyre
501010122	Crati Safety Dusjdør 70x190 Venstre
501010123	Crati Safety Dusjdør 80x190 Høyre
501010124	Crati Safety Dusjdør 80x190 Venstre
501010125	Crati Safety Dusjdør 90x190 Høyre
501010126	Crati Safety Dusjdør 90x190 Venstre
501010127	Crati Safety Dusjdør 100x190 Høyre
501010128	Crati Safety Dusjdør 100x190 Venstre

## PRODUKTBESKRIVELSE

Vetro Crati dusjdør er en dusjdør med laminert sikkerhetsglass i størrelse 100x190 cm. Dusjdøren kan kombineres med Crati dusjvegg, dusjnisje eller dusjdører i andre størrelser i 70, 80, 90 og 100 cm. Glasset i døren er av herdet glass. I tillegg er det lagt en usynlig foliering på utsiden av glasset, som på en frontrute på en bil. Dette minimerer fare for personskader. Skulle uhellet oppstå vil ikke glasset eksplodere, men det danner seg krystaller i glasset. Derfor er dette det sikreste alternativet for en småbarnsfamilie. Veggfestet har justeringsmuligheter opp til 1,5 cm i tillegg til dørens bredde. Samt at døren har en hev og senk mekanisme. Døren kan betjenes både innover og utover. Dusjdørene er utstyrt med en tetningslist mot gulvet som reduserer vannsøl. Det leveres 1 dusjdør i forpakningen.

## VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

**Daglig rengjøring** foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

**Glassflaten** i dusjløsningen bestående av herdet 6 mm glass. Herdet glass gir økt beskyttelse ved uforsiktighet, slag, støt og varmespenninger. Styrken på herdet glass er ca 5 ganger vanlig glass. Herdet glass tåler temperaturvariasjoner og temperaturer opp til 275 grader celsius. I tillegg er glasset foliert med sikkerhetsfolie på utsiden av dusjsonen.

**Daglig rengjøring** foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler egnet til baderom. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker fra glassflaten kan det benyttes teknisk sprit eller aceton. Viktig å avslutte prosessen med å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan også benyttes.

**Utfør kontroll og ettersyn** av produktene etter montering. Alle skruer bør etterstrammes og det anbefales en årlig inspeksjon av møbelet og monteringen, hvor man strammer skruene etter behov.

# CONTERA ENGROS AS

ORG.NR. 912 639 142

## FDV-DOKUMENTASJON

**Garantien** gjelder 5 år på produksjonsfeil og 2 år på slitasedeler. Reservedeler lagerføres. Kontakt din lokale Right Price Tiles butikk ved behov for reservedeler.

### MILJØPÅVIRKNING

<b>Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi</b>	Foreligger ikke.
<b>Miljømerking</b>	Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

### HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA ang. henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.  
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.: Ingen.

### BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

**Avfallstype:** Blandet materiale.  
**Avfallshåndtering:** Deponering på godkjente avfallsplasser. Profilene deponeres som metall. Glass går som ren e masser og resiruleres.

### LEVERANDØR

<b>Firma og firmaadresse</b>	Contera Engros AS, Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo
<b>Kontakt</b>	Telefon: 22 64 67 70, post@contera.no