

1. PROSJEKT

Entreprenør / utførende: _____

Prosjekt / adresse: _____

Bruksområde / bygningsdel: _____

2. PRODUKTBESKRIVELSE

Procon Våtromsplate er en lettvekts underlagsplate for flis på baderom bestående av en XPS kjerne med høy trykkfasthet «300 KPA» med armert sementoverflate på begge sider. Platene er vanntette og veldig enkle å arbeide med, i forhold til på kutting og transportering. Platene er uorganiske og danner ikke grobunn for sopp og råte. I Våt sone på Baderom og på yttervegg med krav til dampetthet (SD10) må platene påføres godkjent tettesjikt.

Produktidentifisering: Logoprint på platen

Varenr. / produkt / dim.: 205010701/Procon Våtroms plate/ 6mm. 5010707/Procon Våtroms plate/ 10mm. 5010708/Procon Våtroms plate/ 20mm. 5010709/Procon Våtroms plate/ 30mm. 5010710/Procon Våtroms plate/ 50mm

Fargekode: Blå kjerne med grå overflate**Kvalitet / sortering / klasse:** 1 sortering**Overflatebehandling:** Sementbasert overflate**Vedlegg / dokumentasjon:** Produktblad, TDS og Ytelseserklæring**3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Foreligger serviceavtale?** NEI JA Hvis ja, firma: _____**Rengjøring og rengjøringsmetoder:** Kreves ingen rengjøring**Ettersyn/kontroll:** Ikke behov**Vedlikeholds instruks og -intervall:**

Bygges inn i konstruksjonen og tildekkes med annen overflate, er ikke behov for vedlikeholds instruks

Betingelser for bruk, lagring og kondisjonering

Platene bør dekkes til ved lagring og transport, bl.a. for at støv og urenheter fra byggeplassen ikke skal redusere vedheften til produktene som skal festes til platene. Platene må ikke utsettes for flammer, andre antenningskilder eller organiske løsemidler. Ved lagring over lang tid bør produktet oppbevares beskyttet mot UVstråler.

Ansvarlig Produsent/Importør:

Contera Engros AS

Nedre slottsgate 25

0157 Oslo, Norway

Utarbeidet av Kjetil Buene

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:

Minimum 50 år

Garanti:

□

Fuktbestandighet:

Produktet påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet: Ikke relevant

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:

Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi:

Emisjon: Produktet tilfredstiller kravene til emisjoner i M1 Emission Class for Building Materials og GEV Emicode EC1 og EC1 Plus.

6. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc:

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype: Blandet avfall

Avfallshåndtering: deponering

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Det er ikke relevant med resirkulering av produktet.

Øvrige opplysninger

-

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: CONTERA ENGROS AS

Organisasjonsnr: 912 639 142

Adresse/Postnr: Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO

Telefon:

E-post: post@contera.no

WEB: www.contera.no

Ansvarlig Produsent/Importør:

Contera Engros AS

Nedre slottsgate 25

0157 Oslo, Norway

Utarbeidet av Kjetil Buene