

FDV-DOKUMENTASJON

Aug 2018

VARENR.	PRODUKTNAVN
501010101	CRATI DUSJDØR RETT 70X190
501010102	CRATI DUSJDØR RETT 80X190
501010103	CRATI DUSJDØR RETT 90X190
501010104	CRATI DUSJDØR RETT 100X190

PRODUKTBESKRIVELSE

Vetro Crati rett dusjdør leveres som single enhet og kan kombineres sammen med Crati dør i andre størrelser eller Crati dusjvegg. Døren leveres i 6 mm herdet klart glass og kan åpnes både innover og utover. Dørene er utstyrt med 1 cm høy tetningslist mot gulvet som reduserer vannsøl. Dørbladene er justerbare og hengslene har hev/senk funksjon. Alle profiler er av aluminium. Høyde 190 cm., 6 mm herdet klart glass. Produsert etter EN-standard: EN – 14428. Totalhøyde 190 cm. Magnetlist og subbelist. Hev og senkefunksjon i hengslene. Forkrommet dørhåndtak. Størrelser: 70, 80, 90 og 100x190

VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Profilene er i matt krom aluminium.

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate.

Glassflaten i dusjløsningen bestående av herdet 6 mm glass. Herdet glass gir økt beskyttelse ved uforsiktighet, slag, støt og varmespenninger. Dersom glasset belastes, granulerer det i mange småbiter, noe som gjør risikoen for alvorlige kuttskader minimal. Styrken på herdet glass er ca 5 ganger vanlig glass. Herdet glass tåler temperaturvariasjoner og temperaturer opp til 275 grader celsius.

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av glasset med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre. Gjør rent ofte ved å benytte rengjøringsmidler egnet til baderom. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubb, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i glassets overflate. Det må heller ikke benyttes aggressive alkalier eller syreholdige rengjøringsmidler. Ved behov for å fjerne spesielt vanskelige flekker fra glassflaten kan det benyttes teknisk sprit eller aceton. Viktig å avslutte prosessen med å skylle godt med rent vann. Glass- og vindusrens kan også benyttes.

Utfør kontroll og ettersyn av produktene etter montering. Alle skruer bør etterstrammes og det anbefales en årlig inspeksjon av møbelet og monteringen, hvor man strammer skruene etter behov.

Garantien gjelder 5 år på produksjonsfeil og 2 år på slitasjedeler. Reservedeler lagerføres. Kontakt din lokale Right Price Tiles butikk ved behov for reservedeler.

CONTERA ENGROS AS

ORG.NR. 912 639 142

FDV-DOKUMENTASJON

MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi	Foreligger ikke.
Miljømerking	Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA ang. henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.: Ingen.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype: Blandet materiale.
Avfallshåndtering: Deponering på godkjente avfallsplasser. Profilene deponeres som metall. Glass går som ren e masser og resiruleres.

LEVERANDØR

Firma og firmaadresse	Contera Engros AS, Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo
Kontakt	Telefon: 22 64 67 70, post@contera.no