

## FDV-DOKUMENTASJON

Des.2021

VARENR.	PRODUKTNAVN
501070710	CAPE DUSJKABINETT RETT 80X80 Sort
501070711	CAPE DUSJKABINETT BUE 90X90 Sort

**PRODUKTBESKRIVELSE**

**Cape dusjkabinettet** består av pulverlakkert aluminiumsprofiler. Skyvedørene består av 5 mm. herdet glass, med doble trinser oppe og nede. Sideglasset 4 mm herdet glass. Bakveggen 4mm herdet frostet glass. Midtkonsoll i PVC har to ferdigborret hull for montering av termostat. Bunnkaret i akryl med stålramme gir god stabilitet, og er utstyrt med justerbare ben og vannlås. Avtakbart frontpanel på bunnkaret for enkel montering og rengjøring. Det følger med tre trinns hånddusj, dusjslange og dusjstang.

### VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

**Herdet glass** er 4-6 ganger sterkere enn uherdet glass, og granulerer i små biter dersom glasset knuser. Det er disse små uskarpe granulater som gjør at herdet glass kategoriseres som et sikkerhetsglass. Herdet glass tåler store temperaturforskjeller, helt opp til ca. 250 grader.

**Daglig renhold av dusjkabinettet** bør foregår med myk klut som fuktes i varmt vann med nøytrale rengjøringsmiddel. Bruk av baderomsnal anbefales etter hver gang man dusjer, som gir en blank og fin overflate. Vi anbefaler bruk av myk klut og et mildt rengjøringsmiddel uten slipemiddel. For å fjerne såperester bør du bruke et rengjøringsmiddel som salmiakk, Ajax, Jif eller tilsvarende som doseres ut i vann. Unngå grønnsåpe, som inneholder fett og stimulerer til vekst av sopp. Tørk deretter over med en myk tørr klut for å unngå striper fra rengjøringsmiddelet. Rengjøringsmidler med slipe og skuremiddel, stålull og skrape gjenstander vil etterlate seg riper i overflaten.

**Bunnkaret** i fiberarmert akryl har stålramme for ekstra stabilitet, med en blank overflate i sanitetsakryl.

**Daglig rengjøring** med en myk klut som er fuktet i varmt vann og mildt rengjøringsmiddel uten slipe- og skuremiddel. Tørk deretter av karet med fuktet klut i rent vann for å unngå skjolder og striper fra rengjøringsmidler. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade overflaten.

Sluk og avløpsrør bør jevnlig rengjøres for å unngå at det tetter seg. Fargepigmenter fra hårfarging kan sette merker i karetets overflate.

**Ettersyn/kontroll** anbefales det å gjennomføre en årlig inspeksjon av dusjkabinettet og montering, og stramme skruene ved behov.

**Fuktbestandighet** Produktet har god bestandighet mot fukt, men krever jevnlig rengjøring for å unngå smuss, soppdannelse og tette avløp.

## FDV-DOKUMENTASJON

5 års produksjonsgaranti og 2 års slitasjegaranti. Lagerfører reservedeler. Kontakt din lokale forhandler, eller Right Price Tiles kundeservice.

### MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi	Foreligger ikke.
Miljømerking	Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

### HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA ang. henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.  
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.: Ingen.

### BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

**Avfallstype:** Glass, aluminium, restavfall  
**Avfallshåndtering:** Deponeres på godkjent avfallsplass. Emballasjen i resirkulert papir. Isopor og bunnkaret i restavfall. Profiler deponeres som metall. Glass resirkuleres. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

### LEVERANDØR

Firma og firmaadresse	Contera Engros AS, Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo
Kontakt	Telefon: 22 64 67 70, post@contera.no