

FDV-DOKUMENTASJON

PRODUKTNAVN	
506020228	Rosolini veggtoalett tornado hvit

PRODUKTBESKRIVELSE

Rosolini vegghengt toalett fra Vetro er utstyrt med en helt spesiell ny teknologi: Den har "turbo"-spyling og er stillegående. "Turbo" spyling involverer bruk av spesialdesignede dyser som skaper en kraftig vannstrøm med høy hastighet i den kantløse toalettskålen. Denne vannstrømmen genererer en virvelbevegelse inne i toalettskålen, som bidrar til å skylle bort smuss og avfall grundig og effektivt. Samtidig er den stillegående. Denne funksjonen er implementert for å redusere støynivået under spyling. Kun lyden av vann som sildrer vil høres.

Toalettsetet følger med i esken og er spesielt designet for bollen, som er produsert i hard Duroplast. Setet har to funksjoner: Quick release og soft close, som tilbyr ekstra funksjoner for komfort, bekvemmelighet og brukervennlighet. Her er en forklaring av de to funksjonene:

Dette toalettet har skjulte monteringsfester. Monteringen utføres raskt og effektivt igjennom hullene på toppen av porselenet igjennom hullene til setefestet. Det anbefales å stille sisternen inn på 3/6 liter spyling. Bolteavstand for 18 cm sisterne, som passer de fleste sisterner på det norske markedet.

VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Sanitærporselen bør rengjøres ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, benytt sitron- eller vinsyre fra apoteket. Spe ut i henhold til bruksanvisningen, og ha væsken i toalettskålen. Tørk av eller gni den fuktige flaten, og skyll grundig. Kalkflekker fjernes med vanlig husholdningseddik. Spe ut i henhold til bruksanvisningen. Ved å varme opp eddiken, virker den enda bedre. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det vil skade glasuren på porselenet. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på spyleknappen eller setet. Komponenter kan da bli skadet. Tørk av med en myk klut. For toaletter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes og tørkes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

Ved rengjøring av sete, bruk et mildt rengjøringsmiddel. Bruk aldri klorbaserte eller slipende rengjøringsmidler. Tørk alltid til slutt over med en ren klut. Tørk bort kalk og urinflekker under ringen slik at de ikke setter seg. Hvis flekken ikke går bort, gni gjentatte ganger med varmt såpevann og en myk klut på flekken. Ikke spray kjemikalier eller rengjøringsmiddel direkte på setet. Komponenter i setet kan bli skadet. Setet er gjennomfargete og mister ikke fargen hvis de behandles riktig. Harde seter kan imidlertid tape seg litt på overflaten under ringen hvis det går for lang tid mellom rengjøringene. De kan eventuelt friskes opp med lett polering med bilpoleringsmiddel uten slipeeffekt på en myk klut.

FDV-DOKUMENTASJON

Gjør det til en vane å la lokket og ringen stå oppe etter rengjøring av toalettskålen, slik at vaskemiddel og vann får mulighet til å tørke.

Garantien gjelder 5 år på produksjonsfeil på porselenet og 2 år på slitasjedeler.

MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi	Foreligger ikke.
Miljømerking:	Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA ang. henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.: Ingen.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype: Blandet materiale. Keramikk og porselen
Avfallshåndtering: Toalettet gjenvinnes som rene masser.

LEVERANDØR

Firma og firmaadresse:	Contera Engros AS, Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo
Kontakt:	Telefon: 22 64 67 70, post@contera.no