

FDV-DOKUMENTASJON

Mars 2024

VARENR.	PRODUKTNAMN
501010137	Crati Foldedør 70X190
501010138	Crati Foldedør 70X190 Sort
501010108	Crati Foldedør 80X190
501010139	Crati Foldedør 80X190 Sort
501010109	Crati Foldedør 90X190
501010140	Crati Foldedør 90X190 Sort

PRODUKTBESKRIVELSE

Dusjdøren har leddete dører med aluminiumsprofiler, og egner seg godt der det er lite plass.

Dørbladet er leddet på midten og kan foldes begge veier inn mot veggen når den ikke er i bruk. Disse kan derfor monteres på både høyre og venstre side.

Foldedøren er justerbar og hengslene mot veggen har en hev- og senk funksjon som tilpasser seg gulvet og dusjsonen. Dusjdøren kommer i 6 mm herdet glass og har høyden 185,3 cm. Det følger med subbelist og håndtak.

Du trenger i tillegg Crati skims for høydejustering av veggprofiler.

Skal du kombinere Crati foldedør med Crati dusjvegg, må du være klar over at Crati dusjvegg er 189,4 cm høy.

VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Profilene er i matt sort aluminium, som er oxydert og pulverlakkert.

Daglig rengjøring foregår ved å tørke av profilene med en myk klut, fuktet i vann og mildt rengjøringsmiddel ved behov. Det må ikke benyttes vaskemidler som inneholder slipe- eller skuremidler. Skrubbe, stålull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper og matte ned profilenes overflate. Det anbefales å benytte en baderoms nal på glasset etter hver gangs bruk, slik at glasset holder seg rent og blankt lengre.

Glassflaten i dusjløsningen bestående av herdet 6 mm glass. Herdet glass gir økt beskyttelse ved uforsiktighet, slag, støt og varmespenninger. Dersom glasset belastes, granulerer det i mange småbiter, noe som gjør risikoen for alvorlige kuttskader minimal. Styrken på herdet glass er ca 5 ganger vanlig glass. Herdet glass tåler temperaturvariasjoner og temperaturer opp til 275 grader celcius.

Utfør kontroll og ettersyn av produktene etter montering. Alle skruer bør etterstrammes og det anbefales en årlig inspeksjon av møbelet og monteringen, hvor man strammer skruene etter behov. Garantien gjelder 5 år på produksjonsfeil og 2 år på slitasjedeler. Reservedeler lagres. Kontakt din lokale Right Price Tiles butikk ved behov for reservedeler.

FDV-DOKUMENTASJON

MILJØPÅVIRKNING

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi	Foreligger ikke.
Miljømerking	Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA ang. henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.: Ingen.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL

Avfallstype:	Blandet materieale
Avfallshåndtering:	Deponeres på godkjent avfallsplass. Profilene deponeres som metall. Glass går som rene masser og kan resirkuleres.

LEVERANDØR

Firma og firmaadresse	Contera Engros AS, Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo
Kontakt	Telefon: 22 64 67 70, post@contera.no
Org.nr.	912 639 142