

Article n°  
**026**

# Sopro GM 026

## Agent lissant



Agent de lissage pour une finition facile et propre des mastics base acrylique et silicone Sopro. Adapté pour les pierres naturelles et revêtements en céramique.

- Prêt à l'emploi
- Respectueux de l'environnement
- Biodégradable
- Flacon vaporisateur pratique

### Domaines d'utilisation

Pour le lissage propre et facile des Mastics silicone sanitaire, silicone céramique, silicone céramique S, silicone pour marbre, Mastic SoproDur® HF-D 817, acrylique Sopro DA 049 ou Sopro PUD 682. Respecter la fiche technique en vigueur.

### Teinte

Incolore

### Densité

Env. 1,0

### Consommation

Env. 20 ml pour 1 m de joint.

### Tenue en stock

Stocker au frais et au sec, à l'abri du gel, en emballage bien fermé.  
Env. 12 mois, en emballages d'origine non ouverts.

### Conditionnement

Vaporisateur 0,5 litre, bidon 5 litres

### Propriétés

Agent de lissage prêt à l'emploi, écologique, biodégradable, pour le lissage propre de tous les Mastics silicone, polyuréthane et acrylique Sopro.

### Mise en œuvre

Immédiatement après application du mastic dans le joint - avant formation d'une peau - appliquer l'Agent lissant Sopro GM 026. Lisser ensuite la surface du mastic avec une spatule humidifiée ou un lisseur silicone. Appliquer dans ce cas également l'Agent lissant Sopro sur le lisseur et racler le joint uniformément. Respecter la fiche technique en vigueur du Mastic Sopro concerné.

**Information:** Contrairement p. ex. à un agent de lavage, la formulation de l'agent lissant préserve les composants essentiels des mastics, garants de la dilatation et de la compression. La propriété flexible du mastic est ainsi préservée, sans pour autant générer de surface propice à l'adhérence de substances néfastes, p. ex. des spores fongiques.

### Élimination

Respecter les directives nationales / locales en vigueur. Les emballages totalement vidés, propres, peuvent être recyclés.

### Sécurité

Non soumis à étiquetage – selon les critères du règlement européen CLP 1272/2008.

Observer les mesures de précaution réglementaires à prendre en relation avec les produits chimiques / produits de construction. EUH 210 Fiche de Données de Sécurité disponible sur demande. P102 Conserver hors de portée des enfants. P332+P313 En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

Merci de consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité CE 1907/2006 – dans leur version en vigueur – maintenant également disponible en téléchargement sur internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Les indications contenues dans cette fiche technique sont des descriptions de produits. Elles présentent des informations d'ordre général basées sur notre expérience et nos essais mais ne répondent pas à tous les cas d'application pratique. Elles ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. En cas de doute, merci de prendre contact avec notre Service Technique.

#### International Business

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 42 01 52  
D-65102 Wiesbaden  
Tel. +49 6 11-1707-239  
Fax +49 6 11-1707-240

#### Conseil France

Sopro Bauchemie GmbH  
Yannick Brumm  
Tel. +33 6 16 26 48 23  
Fax +33 3 88 00 77 40  
Mail [Yannick.Brumm@sopro.com](mailto:Yannick.Brumm@sopro.com)

#### Autriche

Sopro Bauchemie GmbH  
Austria  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten  
Tel. +43 7224 67141-0  
Fax +43 7224 67181

#### Suisse

Sopro Bauchemie GmbH  
Branch Thun/Schweiz:  
Biergutstrasse 2  
CH-3608 Thun  
Tel. +41 33 3340040  
Fax +41 33 3340041