

Déclaration de performance: No. CPR-DE3/FX1.1.fra

1. Code d'identification unique du produit type:

Sopro DFX

2. Usage prévu:

**Colle réactive améliorée pour la pose de carrelage
en intérieur et en extérieur sur les murs et les sols**

3. Fabricant:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Allemagne), www.sopro.com

4. Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 3 pour l'évaluation de type initiaux
Système 4 pour la réaction au feu**

5. Norme harmonisée:

EN 12004:2007 + A1:2012

Organismes notifiés:

Le laboratoire notifié LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A. / Applus, numéro d'identification: 0370, a évalué les performances du produit en termes de type initiaux sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant selon le système 3.

6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances
Reaction au feu	Classe E*
Adhérence : - Adhérence initiale par cisaillement	≥ 2,0 N/mm ²
Durabilité pour : - Adhérence par cisaillement après immersion dans l'eau - Adhérence par cisaillement après choc thermique	≥ 2,0 N/mm ² ≥ 2,0 N/mm ²
Dégagement de substances dangereuses	NPD

* Documentation technique appropriée: Classe de réaction au feu déclaré sans essai conformément à la décision 2010/81/UE de la Commission.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Wiesbaden, 04/02/2021


ppa. Stefan Großmann,
Directeur de la technologie de produits

