

**productinformatie** zoals vereist door EU-verordeningen Nr 811/2013 en Nr 813/2013

**productfiche** (volgens EU-verordening Nr 811/2013)

Warmtepomp, 35 °C aanvoertemperatuur

(a) Naam van de leverancier of het handelsmerk	<i>Vaillant</i>				
(b) Typeaanduiding van de leverancier	<i>VWL 125/6 A 230V S2</i>				
(c) Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatcondities), (*)	<i>A+++</i>	Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatcondities), (**)			<i>A+++</i>
(d) Nominaal thermisch vermogen, inclusief het nominaal thermisch vermogen van elke bijkomende warmteopwekker (gemiddelde klimaatcondities)	<i>13</i>	<i>kW</i>			
(e) Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatcondities)	<i>194</i>	<i>%</i>			
(f) Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimaatcondities)	<i>5335</i>	<i>kWh</i>	en/ of	<i>19</i>	<i>GJ</i>
(g) Geluidsvermogen, binnen	<i>-</i>	<i>dB(A)</i>			
(h) Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de montage, installatie en onderhoud	Gelieve de gebruikers- en installatiehandleiding aandachtig door te nemen en op te volgen voor elke samenstelling, installatie of onderhoud				
(i) <i>niet van toepassing</i>					
(j) Nominaal thermisch vermogen, inclusief het nominaal thermisch vermogen van elke bijkomende warmteopwekker (koudere klimaatcondities)	<i>12</i>	<i>kW</i>			
Nominaal thermisch vermogen, inclusief het nominaal thermisch vermogen van elke bijkomende warmteopwekker (Warmer klimaat)	<i>11</i>	<i>kW</i>			
(k) Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (koudere klimaatcondities)	<i>169</i>	<i>%</i>			
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (Warmer klimaat)	<i>250</i>	<i>%</i>			
(l) Jaarlijks energieverbruik (koudere klimaatcondities)	<i>6954</i>	<i>kWh</i>	en/ of	<i>25</i>	<i>GJ</i>
Jaarlijks energieverbruik (Warmer klimaat)	<i>2399</i>	<i>kWh</i>	en/ of	<i>9</i>	<i>GJ</i>
(m) Geluidsvermogen, buiten	<i>58</i>	<i>dB(A)</i>			

(\*) *bij toepassing op middelhoge temperatuur*

(\*\*) *bij toepassing op lage temperatuur*

model	VWL 125/6 A 230V S2
-------	---------------------

lucht/water warmtepomp	ja
Water/water warmtepomp	nee
bodem/water warmtepomp	nee

Laagtemperatuurwarmtepomp	nee
Uitgerust met bijkomende warmteopwekker	nee
Combi-warmtepomp	

item	symbool	waarde	eenheid
<b>Nominaal thermisch vermogen (*)</b>	<i>Prated</i>	13	kW
Gedeclareerd vermogen voor verwarming bij deellast, bij een binnentemperatuur van 20°C en een buitentemperatuur van $T_j$			
$T_j = -7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	11,3	kW
$T_j = +2\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	7,0	kW
$T_j = +7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	5,8	kW
$T_j = +12\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	6,8	kW
$T_j = \text{bivalentietemperatuur}$	<i>Pdh</i>	11,3	kW
$T_j = \text{Maximale bedrijfstemperatuur}$	<i>Pdh</i>	9,8	kW
Voor lucht/water warmtepompen: $T_j = -15\text{ °C}$ (als TOL < -20 °C)	<i>Pdh</i>	-	kW
bivalentietemperatuur	$T_{biv}$	-7	°C
cyclisch intervalvermogen voor verwarming	<i>P<sub>cych</sub></i>	-	kW
Verliescoëfficiënt (**)	<i>Cdh</i>	1,0	-
<b>Energieverbruik in de standen verschillend van de actieve stand</b>			
Uit-stand	<i>P<sub>OFF</sub></i>	0,008	kW
Thermostaat in uit-stand	<i>P<sub>TO</sub></i>	0,045	kW
Standby-bedrijf	<i>P<sub>SB</sub></i>	0,045	kW
stand carterweerstand	<i>P<sub>CK</sub></i>	0,000	kW
<b>andere items</b>			
capaciteitsregeling	variabel		
Geluidsvermogen, binnen/buiten	$L_{WA}$	-/ 60	dB
Emissies van NOx	$NO_x$	-	mg/ kWh
capaciteitsregeling	Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany		

item	symbool	waarde	eenheid
<b>Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming</b>	$\eta_s$	194	%
Gedeclareerde COP of primaire energieverhouding bij deellast, bij een binnentemperatuur van 20°C en een buitentemperatuur van $T_j$			
$T_j = -7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	2,6	-
$T_j = +2\text{ °C}$	<i>COPd</i>	5,2	-
$T_j = +7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	6,9	-
$T_j = +12\text{ °C}$	<i>COPd</i>	8,7	-
$T_j = \text{bivalentietemperatuur}$	<i>COPd</i>	2,6	-
$T_j = \text{Maximale bedrijfstemperatuur}$	<i>COPd</i>	2,3	-
Voor lucht/water warmtepompen: $T_j = -15\text{ °C}$ (als TOL < -20 °C)	<i>COPd</i>	-	-
Voor lucht/water warmtepompen: Maximale bedrijfstemperatuur	TOL	-10	°C
cyclisch intervalrendement	<i>COP<sub>cyc</sub></i>	-	-
Verwarmingswater bij maximale bedrijfstemperatuur	WTOL	70	°C
<b>Bijkomende warmteopwekker</b>			
Nominaal thermisch vermogen (*)	<i>P<sub>sup</sub></i>	0,0	kW
Type gebruikte energie	elektrisch		
Voor lucht/water warmtepompen: Nominaal luchtdebiet, buiten(unit)	-	4200	m³/h
Voor bodem/water warmtepompen: Nominale bron of waterdebiet, buiten warmtewisselaar	-	-	m³/h

Specifieke te nemen voorzorgsmaatregelen bij samenstellen, installeren of onderhouden van de ruimteverwarmingstoestel; relevant informatie voor het ontmantelen, recycleren en/of verwerking bij einde-levensduur

De gebruikers- en installatiehandleiding dient aandachtig doorgenomen en gevolgd te worden voor elke samenstelling, installatie en/of onderhoud. De gebruikers- en installatiehandleiding dient aandachtig doorgenomen en gevolgd te worden voor elke ontmanteling, recycling en/of verwerking bij einde-levensduur.

(\*) Voor warmtepompen en combi-warmtepompen voor ruimteverwarming is het thermisch vermogen *Prated* gelijk aan ontwerpwarmtebelasting *Pdesignh*, en het thermisch vermogen van een bijkomende warmteopwekker *Psup* gelijk aan de bijkomende capaciteit van de warmteopwekker *sup(Tj)*.  
 (\*\*) Als *Cdh* niet bij meting bepaald is, dan is de standaardwaarde voor de verliescoëfficiënt *Cdh* = 0,9  
 Alle parameters wordt opgegeven voor middelhoge temperatuur toepassingen, behalve voor een laagtemperatuurwarmtepomp. Voor een laagtemperatuurwarmtepomp worden de parameters opgegeven voor een laagtemperatuurtoepassing. Alle parameters worden opgegeven voor gemiddelde klimaatomstandigheden.

**productinformatie** zoals vereist door EU-verordeningen Nr 811/2013 en Nr 813/2013

**productfiche** (volgens EU-verordening Nr 811/2013)

Warmtepomp, 55 °C aanvoertemperatuur

(a) Naam van de leverancier of het handelsmerk	Vaillant				
(b) Typeaanduiding van de leverancier	VWL 125/6 A 230V S2				
(c) Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatcondities), (*)	A++	Seizoensgebonden energie-efficiëntieklasse voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatcondities), (**)			A+++
(d) Nominaal thermisch vermogen, inclusief het nominaal thermisch vermogen van elke bijkomende warmteopwekker (gemiddelde klimaatcondities)	12	kW			
(e) Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (gemiddelde klimaatcondities)	146	%			
(f) Jaarlijks energieverbruik (gemiddelde klimaatcondities)	6531	kWh	en/ of	24	GJ
(g) Geluidsvermogen, binnen	-	dB(A)			
(h) Specifieke voorzorgsmaatregelen voor de montage, installatie en onderhoud	Gelieve de gebruikers- en installatiehandleiding aandachtig door te nemen en op te volgen voor elke samenstelling, installatie of onderhoud				
(i) <i>niet van toepassing</i>					
(j) Nominaal thermisch vermogen, inclusief het nominaal thermisch vermogen van elke bijkomende warmteopwekker (koudere klimaatcondities)	11	kW			
Nominaal thermisch vermogen, inclusief het nominaal thermisch vermogen van elke bijkomende warmteopwekker (Warmer klimaat)	11	kW			
(k) Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (koudere klimaatcondities)	128	%			
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming (Warmer klimaat)	172	%			
(l) Jaarlijks energieverbruik (koudere klimaatcondities)	8339	kWh	en/ of	30	GJ
Jaarlijks energieverbruik (Warmer klimaat)	3378	kWh	en/ of	12	GJ
(m) Geluidsvermogen, buiten	60	dB(A)			

(\*) bij toepassing op middelhoge temperatuur

(\*\*) bij toepassing op lage temperatuur

model	VWL 125/6 A 230V S2
-------	---------------------

lucht/water warmtepomp	ja
Water/water warmtepomp	nee
bodem/water warmtepomp	nee

Laagtemperatuurwarmtepomp	nee
Uitgerust met bijkomende warmteopwekker	nee
Combi-warmtepomp	

item	symbool	waarde	eenheid
<b>Nominaal thermisch vermogen (*)</b>	<i>Prated</i>	12	kW
Gedeclareerd vermogen voor verwarming bij deellast, bij een binnentemperatuur van 20°C en een buitentemperatuur van $T_j$			
$T_j = -7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	10,4	kW
$T_j = +2\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	6,4	kW
$T_j = +7\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	5,7	kW
$T_j = +12\text{ °C}$	<i>Pdh</i>	6,6	kW
$T_j = \text{bivalentietemperatuur}$	<i>Pdh</i>	10,4	kW
$T_j = \text{Maximale bedrijfstemperatuur}$	<i>Pdh</i>	9,8	kW
Voor lucht/water warmtepompen: $T_j = -15\text{ °C}$ (als TOL < -20 °C)	<i>Pdh</i>	-	kW
bivalentietemperatuur	$T_{biv}$	-7	°C
cyclisch intervalvermogen voor verwarming	<i>P<sub>cych</sub></i>	-	kW
Verliescoëfficiënt (**)	<i>Cdh</i>	1,0	-
<b>Energieverbruik in de standen verschillend van de actieve stand</b>			
Uit-stand	<i>P<sub>OFF</sub></i>	0,008	kW
Thermostaat in uit-stand	<i>P<sub>TO</sub></i>	0,045	kW
Standby-bedrijf	<i>P<sub>SB</sub></i>	0,045	kW
stand carterweerstand	<i>P<sub>CK</sub></i>	0,000	kW
<b>andere items</b>			
capaciteitsregeling	variabel		
Geluidsvermogen, binnen/buiten	$L_{WA}$	-/ 60	dB
Emissies van NOx	$NO_x$	-	mg/ kWh
capaciteitsregeling	Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany		

item	symbool	waarde	eenheid
<b>Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming</b>	$\eta_s$	146	%
Gedeclareerde COP of primaire energieverhouding bij deellast, bij een binnentemperatuur van 20°C en een buitentemperatuur van $T_j$			
$T_j = -7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	2,1	-
$T_j = +2\text{ °C}$	<i>COPd</i>	3,7	-
$T_j = +7\text{ °C}$	<i>COPd</i>	5,3	-
$T_j = +12\text{ °C}$	<i>COPd</i>	6,6	-
$T_j = \text{bivalentietemperatuur}$	<i>COPd</i>	2,1	-
$T_j = \text{Maximale bedrijfstemperatuur}$	<i>COPd</i>	1,9	-
Voor lucht/water warmtepompen: $T_j = -15\text{ °C}$ (als TOL < -20 °C)	<i>COPd</i>	-	-
Voor lucht/water warmtepompen: Maximale bedrijfstemperatuur	TOL	-10,0	°C
cyclisch intervalrendement	<i>COP<sub>cyc</sub></i>	-	-
Verwarmingswater bij maximale bedrijfstemperatuur	WTOL	70	°C
<b>Bijkomende warmteopwekker</b>			
Nominaal thermisch vermogen (*)	<i>P<sub>sup</sub></i>	0,0	kW
Type gebruikte energie	elektrisch		
Voor lucht/water warmtepompen: Nominaal luchtdebiet, buiten(unit)	-	4460	m³/h
Voor bodem/water warmtepompen: Nominale bron of waterdebiet, buiten warmtewisselaar	-	-	m³/h

Specifieke te nemen voorzorgsmaatregelen bij samenstellen, installeren of onderhouden van de ruimteverwarmingstoestel; relevant informatie voor het ontmantelen, recyclen en/of verwerking bij einde-levensduur

De gebruikers- en installatiehandleiding dient aandachtig doorgenomen en gevolgd te worden voor elke samenstelling, installatie en/of onderhoud. De gebruikers- en installatiehandleiding dient aandachtig doorgenomen en gevolgd te worden voor elke ontmanteling, recycling en/of verwerking bij einde-levensduur.

(\*) Voor warmtepompen en combi-warmtepompen voor ruimteverwarming is het thermisch vermogen *Prated* gelijk aan ontwerpwarmtebelasting *Pdesignh*, en het thermisch vermogen van een bijkomende warmteopwekker *Psup* gelijk aan de bijkomende capaciteit van de warmteopwekker *sup(Tj)*.  
 (\*\*) Als *Cdh* niet bij meting bepaald is, dan is de standaardwaarde voor de verliescoëfficiënt *Cdh* = 0,9  
 Alle parameters wordt opgegeven voor middelhoge temperatuur toepassingen, behalve voor een laagtemperatuurwarmtepomp. Voor een laagtemperatuurwarmtepomp worden de parameters opgegeven voor een laagtemperatuurtoepassing. Alle parameters worden opgegeven voor gemiddelde klimaatomstandigheden.

