



**Geberit binnenwerk type 290-380, spoeling met 1 hoeveelheid, aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant, 3/8", nippel van messing**



Voorbeeldafbeelding

**Gebruiksdoelen**

- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8"

**Eigenschappen**

- Spoeling met 1 hoeveelheid
- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- In hoogte instelbaar
- Spoelwaterhoeveelheid instelbaar

**Leveringsomvang**

- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Kleur / oppervlak
283.050.21.2	Glansverchromd

- Overloopbuis in hoogte instelbaar
- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Met dekselbevestiging

**Technische gegevens**

Stromingsdruk	10-1000 kPa
Leidinggeluid bij 3 bar	12 dB(A)
Leidinggeluid bij 5 bar	18 dB(A)
Maximale opslagtemperatuur	40 °C
Maximale watertemperatuur	25 °C
Bedieningskracht	18 N