



Geberit binnenwerk type 290-380, spoeling met 2 hoeveelheden, aansluiting aan de watertoevoer universeel, 3/8", nippel van messing



Voorbeeldafbeelding



Gebruiksdoelen

- Voor grijs water (regenwater) met pH-waarde 6,0–9,5, indien een filterinstallatie wordt gebruikt
- Voor keramische spoelreservoirs
- Voor drinkwater
- Voor aansluitingen aan de watertoevoer 3/8"

Eigenschappen

- Spoeling met 2 hoeveelheden
- Vulhoogte instelbaar
- Draadnippel van messing
- In hoogte instelbaar
- Kleine en grote spoeling instelbaar afhankelijk van watervolume van spoelreservoir
- Overloopbuis in hoogte instelbaar

Leveringsomvang

- Bevestigingsmateriaal

- Aansluiting aan de watertoevoer aan de zijkant
- Aansluiting aan de watertoevoer onderaan
- Met dekselbevestiging
- Passend voor reservoir, voor klok type 280
- Passend voor reservoir, voor Geberit klok type 250 (Twico 1)

Technische gegevens

Stromingsdruk	10-1000 kPa
Leidinggeluid bij 3 bar	12 dB(A)
Leidinggeluid bij 5 bar	18 dB(A)
Maximale opslagtemperatuur	40 °C
Maximale watertemperatuur	25 °C
Bedieningskracht	18 N

Art. nr. **Kleur / oppervlak**

283.354.21.2 Glansverchroomd