

# SECURITHERM

## thermostatische Securitouch doucheset met leegloop

Ref. H9741SHYG

Securitouch thermostatische tweegreepsmengkraan

### BESCHRIJVING

**SECURITHERM** thermostatische Securitouch doucheset met leegloop - Ref. H9741SHYG

SECURITHERM thermostatische doucheset met tweegreepsmengkraan en automatische leegloop.

- Mengkraan met thermostatisch kalkwerend binnenwerk:
- Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking van het koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Regelbare temperatuur: van 25°C tot 41°C.

Dubbele temperatuurbegrenzing: 1ste, ontgrendelbaar, op 38°C; 2de vergrendeld op 41°C.

Keramisch binnenwerk kwartdraai voor debietregeling.

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

ERGO grepen.

Douche uitgang M1/2".



Filters en terugslagkleppen geïntegreerd in de toevoeren F3/4".

Geleverd met 2 standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

- Handdouche (ref. 813) met doucheslang (ref. 836T3) en draaibare verchromde muurhouder (ref. 845).
- Antistagnatie koppeling FM1/2" voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (beperkt de bacteriegroei) (ref. 880). 10 jaar garantie.

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

**SECURITHERM** thermostatische Securitouch doucheset met leegloop - Ref. H9741SHYG

Aansluiting	M1/2"
Technologie	SECURITHERM thermostatisch tweegreeps, Securitouch
Diepte	84 mm
Lengte	286 mm
Debiet	9 l/min
Temperatuurbegrenzing	41°C
Afwerking	Messing verchromd
Standaarden	 
Waarborg	



### VOORDELEN



SECURITHERM: Optimale anti-verbrandingsveiligheid



Dubbele temperatuurbegrenzing



Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie



Thermostatisch: volledig stabiele temperatuur

