

DERBILIQUID® S

DERBILIQUID S is een bitumineuze coating voor daken, funderingen, golfplaten en dakgoten.



Specifieke eigenschappen

- Blijft soepel
- Vormt de ideale grondlaag voor het aanbrengen van een nieuw bitumineus waterdichtingsmembraan
- Regeneert oude membranen en maakt ze waterdicht
- Hecht uitstekend op poreuze ondergronden en dicht perfect de microscheurtjes
- Dient als waterafstotende laag op funderingen en ondergrondse constructies

Specifieke eigenschappen

- Dichtheid: 0,96 kg/l
- Niet-vluchtig residu: 71 %
- Vlampunt Pensky Martens cc: 27 °C

Plaatsing

Toebehoren	borstel
Reiniging	white spirit
Verbruik	van 0,3 l/ m ² tot 0,75 l/ m ² in functie van de aard van de ondergrond
Droogtijd	24 u (in functie van de weersomstandigheden)
Opmerking	Oproeren voor gebruik

Verpakking

Bus van	4 / 10 / 20	l
---------	-------------	---

Technische eigenschappen

Densiteit	0,96	kg/l
Vlampunt	27	°C
Niet vluchtig residu	71	%

Bewaring

In gesloten verpakking, in een goed verlucht lokaal, ver van elke warmtebron.

Gebruiksaanwijzing

A / Oppervlaktebehandeling voor bitumineuze membranen

- De ondergrond grondig borstelen om alle losliggende elementen te verwijderen. Verwijder alle mossoren met een ontmosser en laat het oppervlak volledig drogen. Scheuren en blazen dichtn met Derbimastic S en glasvezelband.
- Vooraf een laag DERBIPRIMER (S, GC of E) aanbrengen op absorberende ondergronden.



B / DERBILIQUID S aanbrengen

- DERBILIQUID S goed omroeren en vervolgens aanbrengen met een borstel op een zuivere en droge ondergrond.
- Voor funderingen steeds 2 lagen DERBILIQUID S aanbrengen.



Dit document annuleert en vervangt elk vorig gepubliceerd document. - 19/04/2022



IMPERBEL sa/nv

Guido Gezellestraat 123 – B-1654 Beersel

Tel: +32 (0)2 334 87 00

Fax: +32 (0)2 378 14 69

E-mail: info@derbigum.com