

BS-678BSB

VEGGHØYTTALR

BS-678BSB er en godkjent talevarslingshøyttaler for veggmontasje med en høykvalitets cone-høyttaler for annonsering- og musikkgjengivelse. Høyttaleren kan enkelt tilkobles både sjult og på-veggs-kabling. Høyttalerens utforming muliggjør direkte feste på vegg med skruer for sikker montasje. Høyttalerens inngangsimpedanse (tapping) kan enkelt endres på transformatoren ved å skifte posisjon på tilkoblingen.



Artikkelnummer: BS-678BSB
 Alternativ produkt: BS-678BSW

Spsifikasjoner

Følsomhet (1W, 1 m)	94 dB 500 Hz - 5 kHz, rosa støy
Frekvensområde	150 Hz - 18 kHz
Maks. SPL (1 m)	98 dB 100 Hz - 10 kHz, rosa støy
Høyttaler tapping	100 V linje: 1.7 k Ω (6 W), 3.3 k Ω (3 W), 6.7 k Ω (1.5 W), 13 k Ω (0.8 W) 70 V linje: 1.7 k Ω (3 W), 3.3 k Ω (1.5 W), 6.7 k Ω (0.8W), 13 k Ω (0.4 W)
Høyttaler bestykning	15 cm cone type
Kabinett	HIPS plast, svart (RAL 9011 eller tilsvarende),
Driftstemperatur	-10 °C to +50 °C

BS-678BSW

VEGGHØYTTALER

Tegninger

