

# -GENESIS-

Cable de seguridad y control con clasificación vertical

Número de pieza: 2103

## 22 AWG 4 conductores sólidos

Calificaciones CMR, CL3R, FPLR, FT4, resistente a la luz solar

Aprobaciones Listado ETL

### Construcción

Conductor Cobre desnudo sólido 22 AWG

Conteo de conductores 4

Aislamiento Polipropileno (0,006" nom.)

Colores de aislamiento Negro, Rojo, Blanco, Verde

Longitud de colocación Derecho

Blindaje N / A

Cordón rasgado No

Chaqueta PVC (0,016 "nom.)

Diámetro total 0,120" nominales.

Imprimir leyenda GÉNESIS P/N 2103 4C 22AWG 3038058 (ETL) CL3R O FPLR O CMR C(ETL)US FT4  
SUN RES 75C (RoHS) SIN # XXXXXX-XXXXXXX XXXXFT ABCDEF 1 2 3 4 5 6 7 8 9

### Propiedades

Tensión de funcionamiento 300 voltios máx.

Resistencia CC 18 ohmios/1000' a 20°C

Capacidad 18,8 pF/pie. nom.

Impedancia 81 ohmios nom.

Temperatura -20°C a 75°C

Clasificación de llama UL 1666 (elevador); CSA C22.2 N° 2556 (FT4)

RoHS Sí

País de origen EE.UU

