

Ficha técnica del producto

Especificaciones



APC Back-UPS 900VA, 120V, AVR, Entradas NEMA

BVX900L-LM

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Main Input Voltage	120 V AC 1 fase
Main Output Voltage	120 V CA 1 fase
potencia nominal en W	480 W
potencia nominal en VA	900 VA
tipo de producto o componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((**))
Input Connection Type	NEMA 5-15P
output connection type	6 NEMA 5-15R
longitud de cable	1.5 m
número de cables	1
tipo de batería	Batería sellada de plomo

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 h
voltaje de batería	12 V
capacidad de la batería	9.0 Ah
vida de la batería	2...3 año(s)
Batería de repuesto	RBC17
Duración prolongable	0

General

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No
UPS size	WS

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Físico

color	Negro
altura	16 cm
anchura	12 cm
profundidad	35.5 cm
peso del producto	6 kg
tipo de montaje	Suelo
Mounting preference	No preference
tipo de montaje	En cordón de luminaria
USB compatible	No

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*))
barras de separación	89...145 V 120 V CA
tipo de protección de entrada	Circuit breaker
cos phi	0.53

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	480 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Línea interactiva
Wave type	Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
la ranura para destornillador	98 % carga completa
Full load runtime	00:01:00 480 W
Graph display	1
Half load runtime	00:07:00 240 W
Maximum configurable power in VA	900 VA
Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms

Conformidad

certificaciones de producto	NOM
-----------------------------	-----

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0...3000 m
nivel acústico	40 dBA
grado de protección IP	IP20

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	350 J
---	-------

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25 cm
Paquete 1 Ancho	19.7 cm
Paquete 1 Longitud	43 cm
Paquete 1 Peso	6.9 kg
Pilas de Unidad de Tarimas	12
Pilas de Tarimas	8

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO₂.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Certificaciones y normas

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil