





Enkele andere bestsellers

DecaLED® Downlights

	Code	Product	Kenmerken
	94507028	Downlight Wave-20M 20W PHILIPS LEDS & DRIVER	- Warm wit 3000°K - 2000 Lm - CRI >90, UGR <19 - 45.000 branduren - Incl. Philips driver (plug & play)
	94505028	Downlight Flexo-R Silver CREE LEDS	- Warm wit 2700°K - 600 Lm - CRI >80 - 45.000 branduren - Incl. Tridonic driver (plug & play)



DecaLED® Panels

	Code	Product	Kenmerken
	94301108	Panel Side-lit 595x595mm Side-lit technologie	- Warm wit 3000°K - 3038 Lm - CRI >80 - 36.000 branduren - Incl. Led driver (plug & play)
	94305108	Panel Back-lit 595x595mm Back-lit technologie	- Warm wit 3000°K - 3800 Lm - CRI >82 - 50.000 branduren - Incl. 1-10V dimbare Led driver

DecaLED® Retro-fits

	Code	Product	Kenmerken
	95119820	GU10 Dimbaar 6W 2700K Samsung LEDs	- Warm wit 2700°K - 340 Lm - 220-240VAC - 50.000 branduren - Vergelijkbaar 50W halogeen
	95102220	ES111 Dimbaar 10W 2700K CREE LEDS	- Warm wit 2700°K - 720 Lm - 220-240VAC - 40.000 branduren - Vergelijkbaar 75W halogeen



DecaLED® Pro Flex IP65

DecaLED® Pro Flex IP65 is een 24VDC flexibele, waterdichte led slang (IP65) die vooral geschikt is als koofverlichting, sfeerverlichting en indirecte verlichting voor in- en exterieur toepassingen. De mogelijkheden zijn eindeloos. Montage dient plaats te vinden in een profiel of door middel van clips.

Dit product is beschikbaar in een RGB-versie en in enkelkleurige (rood, groen, blauw, amber, wit, warm wit) versies. Daarnaast zijn er varianten met 30 LEDs per meter en met 60 LEDs per meter.

DecaLED® Pro Flex IP65 RGB moet worden aangesloten met een 24VDC controller. DecaLED® Pro Flex IP65 in enkelkleurige versies dient te worden gebruikt in combinatie met een 24VDC voeding.

De maximale aansluitlengte bij strip met 30 LEDs per meter is in totaal 20 meter. Bij de varianten met 60 LEDs per meter (o.a. RGB-versie) is de maximale aansluitlengte 10 meter. De minimale buig diameter 3cm (enkelkleurig) en 5cm (RGB).

DecaLED® Pro Flex IP65 is te bestellen per meter.



Editie 2015



DecaLED® Pro Flex IP65

Waterdichte flexibele LED strips

Op LED-producten van DecaLED® zit standaard 2 jaar garantie.
Druk- en zeffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.



DecaLED® Pro Flex IP65, 30 leds/m
warm wit (2700°K) / wit (4000°K)

DecaLED® Pro Flex IP65, 60 leds/m
warm wit (2700°K) / wit (4000°K)

DecaLED® Pro Flex IP65, 30 leds/m
rood / amber

DecaLED® Pro Flex IP65, 30 leds/m
groen / blauw

DecaLED® Pro Flex IP65, 30 leds/m
RGB

DecaLED® Pro Flex IP65, 60 leds/m
RGB

Uitvoeringen

2700K 30 leds/m per meter 95165300
4000K 30 leds/m per meter 95165305

Uitvoeringen

2700K 60 leds/m per meter 95165600
4000K 60 leds/m per meter 95165605

Uitvoeringen

Rood 30 leds/m per meter 95165301
Amber 30 leds/m per meter 95165307

Uitvoeringen

Groen 30 leds/m per meter 95165302
Blauw 30 leds/m per meter 95165303

Uitvoeringen

RGB 30 leds/m per meter 95165739

Uitvoeringen

RGB 60 leds/m per meter 95165709

Techniek

Voltage: 24 VDC
Wattage: 6 W p/m
Led eigenschappen: 30 x SMD 5050 leds/m

Techniek

Voltage: 24 VDC
Wattage: 12 W p/m
Led eigenschappen: 60 x SMD 5050 leds/m

Techniek

Voltage: 24 VDC
Wattage: 3,24 W p/m
Led eigenschappen: 30 x SMD 5050 leds/m

Techniek

Voltage: 24 VDC
Wattage: 6 W p/m
Led eigenschappen: 30 x SMD 5050 leds/m

Techniek

Voltage: 24 VDC
Wattage: 6 W p/m
Led eigenschappen: 30 x SMD 5050 leds/m

Techniek

Voltage: 24 VDC
Wattage: 12 W p/m
Led eigenschappen: 60 x SMD 5050 leds/m

Installatie

Montage: Profiel of clips
Afmetingen B x H: 13,5 mm x 6 mm
Aansluiting: Open kabeleinde
Geschikt voor: Binnen + buiten (IP65)
Kniplengte: 200mm (6 leds)
Max. koppelbaar: 20m

Installatie

Montage: Profiel of clips
Afmetingen B x H: 13,5 mm x 6 mm
Aansluiting: Open kabeleinde
Geschikt voor: Binnen + buiten (IP65)
Kniplengte: 100mm (6 leds)
Max. koppelbaar: 10m

Installatie

Montage: Profiel of clips
Afmetingen B x H: 13,5 mm x 6 mm
Aansluiting: Open kabeleinde
Geschikt voor: Binnen + buiten (IP65)
Kniplengte: 333mm (10 leds)
Max. koppelbaar: 20m

Installatie

Montage: Profiel of clips
Afmetingen B x H: 13,5 mm x 6 mm
Aansluiting: Open kabeleinde
Geschikt voor: Binnen + buiten (IP65)
Kniplengte: 200mm (6 leds)
Max. koppelbaar: 20m

Installatie

Montage: Profiel of clips
Afmetingen B x H: 15,5 mm x 6 mm
Aansluiting: Open kabeleinde
Geschikt voor: Binnen + buiten (IP65)
Kniplengte: 200mm (6 leds)
Max. koppelbaar: 20m

Installatie

Montage: Profiel of clips
Afmetingen B x H: 15,5 mm x 6 mm
Aansluiting: Open kabeleinde
Geschikt voor: Binnen + buiten (IP65)
Kniplengte: 100mm (6 leds)
Max. koppelbaar: 10m

Gebruik

Stralingshoek: 100°
Behuizing: PVC
Verwachte levensduur: 40.000 uren
Bedrijfstemperatuur: -20 / +45 °C

Gebruik

Stralingshoek: 100°
Behuizing: PVC
Verwachte levensduur: 40.000 uren
Bedrijfstemperatuur: -20 / +45 °C

Gebruik

Stralingshoek: 100°
Behuizing: PVC
Verwachte levensduur: 40.000 uren
Bedrijfstemperatuur: -20 / +45 °C

Gebruik

Stralingshoek: 100°
Behuizing: PVC
Verwachte levensduur: 40.000 uren
Bedrijfstemperatuur: -20 / +45 °C

Gebruik

Stralingshoek: 100°
Behuizing: PVC
Verwachte levensduur: 40.000 uren
Bedrijfstemperatuur: -20 / +45 °C

Gebruik

Stralingshoek: 100°
Behuizing: PVC
Verwachte levensduur: 40.000 uren
Bedrijfstemperatuur: -20 / +45 °C

Licht

Kleurtemperatuur: 2700°K / 4000°K
Kleur: warm wit / wit
Lichtstroom (Lumen): 475 Lm p/m

Licht

Kleurtemperatuur: 2700°K / 4000°K
Kleur: warm wit / wit
Lichtstroom (Lumen): 950 Lm p/m

Licht

Kleur: rood / amber

Licht

Kleur: groen / blauw

Licht

Kleur: RGB
Lichtstroom (Lumen): 175 Lm p/m

Licht

Kleur: RGB
Lichtstroom (Lumen): 350 Lm p/m

Accessoires voor Pro Flex IP65 single colour (SC)

- 95165651 Aansluitset (rechts) 1 mtr SC
- 95165661 Aansluitset (links) 1 mtr SC
- 95165655 Aansluitset 5 mtr SC
- 95165671 Koppeling SC
- 95165672 Linkkabel SC

Accessoires voor Pro Flex IP65 RGB

- 95165673 Splitkabel SC
- 95165681 Eindkapje SC
- 95165682 Lijm (p/ 10ml)
- 95165690 Aluminium Profiel SC (p/m)
- 95165692 Aluminium Profiel SC 2 mtr
- 95165691 Clips SC (25 stuks)

Accessoires voor Pro Flex IP65 RGB

- 95165751 Aansluitset (rechts) 1 mtr RGB
- 95165761 Aansluitset (links) 1 mtr RGB
- 95165755 Aansluitset 5 mtr RGB
- 95165771 Koppeling RGB
- 95165772 Linkkabel RGB

Accessoires voor Pro Flex IP65 RGB

- 95165773 Splitkabel RGB
- 95165781 Eindkapje RGB
- 95165790 Aluminium profiel RGB (p/m)
- 95165792 Aluminium profiel RGB 2 mtr
- 95165791 Clips RGB (25 stuks)

