



M0810JE/M1012JE

Os elevadores de lança com mastro vertical da LGMG são projetados para oferecer excelente capacidade de transposição de barreiras, permitindo que alcancem áreas difíceis em espaços apertados ou confinados.

- Uso interno e externo, adaptável a diversos locais de trabalho.
- Tamanho compacto, fácil de operar e transportar.
- Equipado com um motor de acionamento CA livre de manutenção para aumentar a eficiência.
- Sistema inteligente de autodiagnóstico para rápida solução de problemas.
- Instalação de GPS para posicionamento da máquina e acesso a dados.

ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES			Em breve.....	
MODELOS	M0810JE (M2640JE)		M1012JE	
Medidas	Métrica	Imperial	Métrica	Imperial
Altura de trabalho Máxima	10m	32'10"	12.5m	41'
Altura da Plataforma (Elevada)	8m	26'3"	10.5m	34'5"
Alcance Horizontal	3.2m	10'6"	5.55m	18'3"
Liberação máxima para cima e superação	6.6m	21'8"	7m	23'
Tamanho da Plataforma (CxL)	0.98x0.72m	39"x28"	0.76x1.17m	30"x46"
A Comprimento Total	2.6m	8'6"	3.73m	12'3"
B Largura Total	1m	3'3"	1.2m	3'11"
C Altura Total - Guarda (Retraído)	1.99m	6'6"	1.99m	6'6"
D Distância entre Eixos	1.2m	3'11"	1.61m	5'3"
E Distância do Solo	0.1m	4"	0.1m	4"
PRODUTIVIDADE				
Máx. Ocupantes na Plataforma	2 (dentro) / 1 (fora)		2 (dentro) / 2 (fora)	
Capacidade da Plataforma	200kg	440 lbs	200kg	440 lbs
Modo de Condução	Tração de rodas traseiras		Tração de rodas traseiras	
Rotação da plataforma giratória	345°	345°	345°	345°
Velocidade Max. de Condução (Retraído)	3.5km/h	2.2mph	5.5km/h	3.4mph
Velocidade Max. de Condução (Elevada)	0.43km/h	0.27mph	0.75km/h	0.47mph
Capacidade de trabalho em rampas	25%	25%	25%	25%
Tamanho do Pneu	380x130mm	15"x5"	457x178mm	18"x7"
ENERGIA				
Fonte de Energia	24V,250Ah,FLA		24V,225Ah,FLA	
SISTEMA HIDRÁULICO				
Capacidade de Óleo Hidráulico	6.5L	1.7gal	17L	4.5gal
PESO				
Peso da Máquina	2,720kg	5,997 lbs	4,900kg	10,803 lbs

RECURSOS PADRÃO

- Controles proporcionais
- Buzina/horímetro
- Dispositivo de parada de emergência
- Condução de altura total
- Alarme para todos os movimentos
- Sistema de proteção de carga
- Bomba manual de emergência
- Liberação do freio
- Descida de emergência
- Alarme de inclinação
- Alarme de descida com sinalizador intermitente
- Conector de telemática
- Pneus sólidos que não deixam marcas

OPÇÕES

- Alimentação CA para a plataforma
- Telemática
- Proteção anticolisão
- Óleo hidráulico biodegradável

TAMANHO DA MÁQUINA

