

Description et principales caractéristiques techniques

Equipée des modules interfaces boutons pré-câblés

- Pré-perçage pour l'adjonction d'une tête de lecture VIGIK® ou d'un canon PTT (non fournis)
- Prévoir obturateur T25 en inox (réf U RCOBT/I)
- Tableau porte-noms indépendant protégé par un polycarbonate anti-feu de 6 mm
- Changement des noms sans accéder au compartiment électronique
- Boutons inox faible course à butée métallique • Supports navette inclus
- Prévoir le groupe vidéo G EL 632 G2P avec caméra couleur ou audio G EL 642 G2P
- Système de signalisation sonore et visuelle intégré aux groupes audio et vidéo
- Conforme à la loi sur l'accessibilité



Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 370 x 180 x 53

Façade (H x L x Épaisseur) : 370 x 180 x 2.5

Encastrement (H x L x prof.) : 350 x 160 x 50

Notice



Avantages :

- Anti vandale
- Tableau porte-noms indépendant

Produits associés :

G EL 632/G2P

Groupe vidéo couleur BUS
2fils, caméra orientable
120°, norme handicap (G2P)



G EL 642/G2P

Groupe audio BUS 2fils (G2P)



U R COBT/I

Obturateur diam T25
PTT/VIGIK® pour platine
inox monobloc (série UAJ)

