

**Fiche produit**

Article n° 91.952.4453.1

Connecteur GST15I5S S1 ZR1 S PB01



Article n°	91.952.4453.1
EAN	4049088322075
Unité de commande	50 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Marquage des pôles	L, N, PE, D2, D1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**données de connexion**

Diamètre du câble max.	12,5 mm
Diamètre du câble	7,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm <sup>2</sup>
section solide 2	0,5 mm <sup>2</sup>
pour les pièces à souder	2,5 mm <sup>2</sup>
Section multifilaire 2	0,5 mm <sup>2</sup>
termination par pôle	1
longueur de dénudage	45 mm
Longueur de la bande de fil	8 mm

**Model**

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

**matériel**

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn

résistance au feu	0,109 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

**Dimensions**

Longueur	78 mm
largeur	32 mm
hauteur	15 mm