



TAMIS D'INJECTION

A UTILISER AVEC UNIPLUG-HCL® SCELLEMENT CHIMIQUE



DESCRIPTION DU PRODUIT

A utiliser avec UniPlug-HCL® scellement chimique sur des matériaux de construction creux.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour la fixation d'armature de béton, tiges d'amarrage, tiges filetées et de systèmes de fixation spéciaux sur des matériaux de construction creux, tels que béton, pierre et maçonnerie.

PROPRIÉTÉS

- A utiliser avec UniPlug-HCL® scellement chimique
- 15 x 85 mm

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Préparer l'orifice en le débarrassant de poussière (nettoyer pendant au moins 2 minutes et souffler 2 fois). Retirer le bouchon. Pour les matériaux de construction creux: placer le tamis d'injection dans l'orifice. Replacer le bouchon. Remplir le trou d'ancrage d'environ 2/3 de produit. Éviter les inclusions d'air. Introduire l'ancrage par un mouvement de rotation dans le trou rempli, dans la limite du temps ouvert.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.